



# 環境試験室

# ARESTA アレスタ 【空冷式Hシリーズ】



## 省エネルギー環境試験室「アレスタ」 空冷式Hシリーズ

- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| 1 | 低価格 | 冷媒配管工事込みでコストダウン   |
| 2 | 空冷式 | クーリングタワー不要・屋外排熱式  |
| 3 | 高性能 | インバーター冷凍機 + 省エネ制御 |



## 見やすいシンプルな操作画面

- カラー液晶表示
- モニター画面
- トラブルメッセージ表示画面

仕様 ARESTA 【アレスタ 空冷式Hシリーズ】

型 式	1坪タイプ	2坪タイプ	3坪タイプ	4坪タイプ	5坪タイプ	
	HRC-1WE	HRC-2WE	HRC-3WE	HRC-4WE	HRC-5WE	
温度範囲	-30℃ ～ +80℃					
湿度範囲	30～95%RH					
温湿度変動	±1.0℃ / ±3.0%RH					
温度/湿度勾配	2.5℃ / 8.0%RH					
温度/湿度偏差	2.5℃ / 8.0%RH					
温度極値到達時間 上昇	+20℃から +60℃ 80分					
温度極値到達時間 下降	+20℃から0℃ 60分、 +20℃から-30℃ 210分					
試 験 室	室内面積	2.6 m <sup>2</sup>	5.4 m <sup>2</sup>	8.5 m <sup>2</sup>	11.6 m <sup>2</sup>	14.6 m <sup>2</sup>
	室内寸法(W×D)mm	1600×1600	3400×1600	3400×2500	3400×3400	4300×3400
	室内高(H)mm	2200H				
	扉仕様	片開扉 850×1800H (観測窓400×300H付) 1枚				
	断熱材	断熱ヌレートフォーム				
	表面材	内側:SUS304 外側:カラー鋼板				
	パネル厚	62 mm				
	床仕上仕様	SUS304				
	床面耐荷重	600 kg/m <sup>2</sup> (等分布荷重)				
	室内照明	LED照明				
操作盤 (組込)	空調機一体型 (PID+スマートエナジーコントロール)					
保護装置	漏電遮断器、過熱防止、停電異常、冷凍機・送風機過負荷など					
組込品	送風機、再熱ヒーター、加湿器					
配管接続口	冷媒配管、給排水接続口 左配管					
冷凍機	屋外設置型 インバーター					
制御位置	吹出センサー					
オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両開き扉</li> <li>・スロープ</li> <li>・ケーブル孔</li> <li>・-40℃仕様</li> <li>・コーナーダクト</li> <li>・床耐荷重仕様</li> <li>・シグナルタワー</li> <li>・除湿機 (低湿制御)</li> <li>・センターダクト</li> <li>・室内パネル高さ変更</li> <li>・非常停止スイッチ</li> <li>・2重天井 (パンチング)</li> <li>・純水器</li> <li>・記録計</li> </ul>					

● 周囲温度 +5℃～+32℃、無試料 無負荷時で 性能安定30分後に測定。

製品改良のため、仕様・外観を予告なく変更することがあります。

エスペック サーマルテックシステム 株式会社

<https://www.espec-tts.co.jp>

335-0032 埼玉県戸田市美女木東 1-2-15  
TEL: 048-423-1800 FAX: 048-423-1801

中部オフィス  
471-0844 愛知県豊田市聖心町3-44-1

関西オフィス  
651-1514 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町5-2-5

