

Model BCC series

- ◆ プレ印刷不要な2色／4色カラー印字
- ◆ リボンを掛け替えることで様々な色の組み合わせが可能
- ◆ 高速コントローラ32bit RISC CPU搭載
- ◆ 超高精細609dpi(24ドット)／高精細406dpi(16ドット)
標準300dpi(11.8ドット)の機種が選択可能
- ◆ リボンセーブ機能標準搭載
- ◆ 自動機に組み込むことが可能
(オプションの外部同期 I/F によりPLC制御に対応)



Model BCC シリーズ

▼主な仕様



分類	4色カラー(4ヘッド機)	2色カラー(2ヘッド機)
印字方式	熱転写	
印字速度 (mm/s)	15~60(24dot) 15~80(16dot) 15~100(11.8dot)	15~80(24dot) 15~100(16dot) 15~120(11.8dot)
印字密度	24ドット/mm(609dpi) : 16ドット/mm(406dpi) : 11.8ドット/mm(300dpi)	
用紙形状	幅:40mm (30mm:オプション) ~ 146mm 長さ:送り出し5mm カッタ40mm	
有効印字領域	110mm×400mm(24ドット) 110mm×800mm(24ドット) : 描画メモリー分割数 01 使用時	
用紙厚さ	0.065mm~0.27mm	
用紙仕様(ロール仕様)	紙管75mm(3インチ)、外径220mm (300mm:オプション) ダイカッタラベル紙、連続紙	
寸法:幅(W)高さ(H)奥行(D)	360mm×355mm×535mm(本体寸法):360mm×495mm×620mm(ラベルストッカ含):突起物含まず	
重量	約40kg(4ヘッド機)	約35kg(2ヘッド機)
文字種	英数字、カタカナ、記号、グラフィック文字、OCR-B、漢字 JIS 第一/第二水準、M フォント(アウトライン)、外字	
文字サイズ	ANK	8×8 12×12 16×16 16×24 24×24 24×36 32×40 48×60
	漢字	ゴシック体 16×16 24×24 32×32
一次元バーコード	CODE39、CODE128、CODE93、NW7、2of5(インダストリアル、マトリクス、インターリーブ) EAN/JAN13/8、UPC-A/E、カスタムバーコード、RSS ファミリー	
二次元コード	PDF417(簡易型含)、QRコード、マイクロQR、ベリコード、データマトリクス、コンポジットシンボル	
文字編集	倍角 ×1 ~ ×10、16 回転 0、90、180、270° (バーコード含む) フォーマット回転 0、180°	
標準インターフェース	通信速度: 4800bps、9600bps、19.2Kbps、38.4Kbps、57.6Kbps、115.2Kbps ハリテイ:無、偶数、奇数	
RS-232C 準拠	ストップビット:1、2 データ長:7、8 制御:RS/CS、ER/DR、XON/XOFF	
用紙処理モード	送り出し、(オプション:手動切り取り、剥離、巻き取り、無停止カッター)	
リボンセーブ機能	各ヘッド毎に標準装備 (コマンドによりセーブ位置指定可能)	
周囲温度/相対湿度	動作時(非結露) +5°C~40°C 85%RH 以下 : 保存時(非結露) +0°C~70°C 90%RH 以下	
電源/消費電力	AC100V±10% 50/60Hz 4ヘッド機約 700VA(100VA~1800VA) 2ヘッド機約 370VA(100VA~900VA)	
エラー検出機能	ラベルなし、リボンなし、ヘッドオープン、通信エラー、文法エラー、パラメーターエラー、カッターエラー ヘッド過熱時 各エラー時ブザーおよび前面液晶パネルに内容表示	
オプション	LAN I/F 100BASE-TX(TCP/IP)ソケットスルー、USB1.1 フルスピード(12Mbps)、セントロックス(準拠) ロータリカッター、剥離仕様、巻き取仕様、外部同期 I/F、反射式センサー、明朝体漢字 24×24 漢字アウトラインフォント、特殊用途向け改造、勝手違い、分離操作パネル、ラベル/リボン残量検知、ラベル小送り改造	

○オートニクス製品の性能を最大限に発揮するために、純正リボン、純正ラベルをご利用下さい。他のリボンを使用した場合は故障の原因となることがあります。

○本製品は純正リボン、純正ラベルと共に使用した場合 TOTL GUARANTEE します。○特殊改造については別途ご相談下さい。

※このカタログの内容は 2009年6月現在のもので、使用並びに外觀などは、予告無く変更することがあります。

 株式会社 オートニクス

本社 〒353-0003 埼玉県志木市下宗岡 1-14-26
営業本部 TEL:048-475-3311 FAX:048-475-3319

大阪営業所 〒530-0046 大阪市北区菅原町 10-32 30ウエムラ西天満ビル4F
TEL:06-6313-5368 FAX:06-6313-5468

名古屋営業所 〒468-0014 名古屋市天白区中平 1 丁目 201 番
TEL:052-806-8449 FAX:052-806-7997

URL <http://www.autonics.co.jp>