








タブレット比較表

OS:Windows

| メーカー 型番 | ロジテック (薄型軽量モデル) LZ-WA10/W1 | ロジテック (エントリーモデル) LT-WMT10L/BC92 | ロジテック (スタンダードモデル) LT-WMT10M/BC92 | ロジテック (ハイエンドモデル) LT-WMT10H2/BC92 | ロジテック (スタンダードモデル) LZ-WB10M/W1 | ロジテック (ハイスペックモデル) LZ-WB10H/W1 | ロジテック (ハイスペックモデル) LZ-WB10H/WZ |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 |  |  |  |  |  |  |  |
| OS | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit | Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit | Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit | Windows(R) 10 pro |
| CPU | Intel Atom(R) x5-Z8350 1.44GHz | Intel® Celeron N2930 1.83GHz ※Quad Core | Intel® Celeron N2930 1.83GHz ※Quad Core | Intel® Corei5-5200U 2.20GHz ※Dual Core | Intel(R) Pentium(R) N4200 (2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.50GHz、4コア/4スレッド) | Intel(R) Core(TM) i5-7300U (3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コ | Intel(R) Core(TM) i5-7300U (3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コ |
| メモリ | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB |
| ストレージ | 64GB eMMC | 64GB mSATA SSD | 64GB mSATA SSD | 128GB mSATA SSD | 128GB M.2 SATA SSD | 128GB M.2 SATA SSD | 128GB M.2 SATA SSD |
| 外部ストレージ | micro SD ×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB) | micro SD ×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB) | micro SD ×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB) | micro SD ×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB) | microSDカードスロット×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB) | microSDカードスロット×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB) | microSDカードスロット×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB) |
| USB | USB3.0 (Type-A) ×1 USB2.0 (Type-A) ×1 | USB3.0 (Type-A) ×1 | USB3.0 (Type-A) ×1 | USB3.0 (Type-A) ×1 | USB3.0 (Type-C) ×1 USB3.0 (Type-A) ×1 | USB3.0 (Type-C) ×1 USB3.0 (Type-A) ×1 | USB3.0 (Type-C) ×1 USB3.0 (Type-A) ×1 |
| HDMI | micro HDMI ×1 | micro HDMI ×1 | micro HDMI ×1 | micro HDMI ×1 | micro HDMI×1 | micro HDMI×1 | micro HDMI×1 |
| COM | なし | オプション: RS232C ×1 (拡張ケーブル: PC-LTWMTCOM01使用/有線LANと排他) ※利用時はIP65非対応 | オプション: RS232C ×1 (拡張ケーブル: PC-LTWMTCOM01使用/有線LANと排他) ※利用時はIP65非対応 | オプション: RS232C ×1 (拡張ケーブル: PC-LTWMTCOM01使用/有線LANと排他) ※利用時はIP65非対応 | 拡張コネクタ×1 *排他オプション: COM拡張用または有線LAN拡張用 | 拡張コネクタ×1 *排他オプション: COM拡張用または有線LAN拡張用 | 拡張コネクタ×1 *排他オプション: COM拡張用または有線LAN拡張用 |
| 有線LAN | オプション: Gigabit RJ45 ×1 (拡張ケーブル: EDC-GUA3-B 使用/USBと排他) ※利用時はIP65非対応 | オプション: Gigabit RJ45 ×1 (拡張ケーブル: PC-WMTLAN01使用/COMと排他) | オプション: Gigabit RJ45 ×1 (拡張ケーブル: PC-WMTLAN01使用/COMと排他) ※利用時はIP65非対応 | オプション: Gigabit RJ45 ×1 (拡張ケーブル: PC-WMTLAN01使用/COMと排他) ※利用時はIP65非対応 | 拡張コネクタ×1 *排他オプション: COM拡張用または有線LAN拡張用 | 拡張コネクタ×1 *排他オプション: COM拡張用または有線LAN拡張用 | 拡張コネクタ×1 *排他オプション: COM拡張用または有線LAN拡張用 |
| LTEモジュール | 非搭載 | 搭載可能 (別型番へ変更) | 搭載可能 (別型番へ変更) | 搭載可能 (別型番へ変更) | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 |
| 無線通信 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.2(Class2) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.0 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.0 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.0 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Bluetooth 4.2 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Bluetooth 5.0 (Class1) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Bluetooth 5.0 (Class1) |
| バッテリー容量 | 9000mAh | 5140mAh | 5140mAh | 5140mAh | 4050mAh×2 (リチウムイオン) | 4050mAh×2 (リチウムイオン) | 4050mAh×2 (リチウムイオン) |
| 駆動時間 | 約8時間 (JEITA2.0) | 約6.2時間 | 約5.3時間 (MobileMark2014) | 約5.0時間 (MobileMark2014) | 約12時間(JEITA2.0) | 約12時間(JEITA2.0) | 約12時間(JEITA2.0) |
| 充電時間 | 電源オフ時: 約4.0時間 / 電源オン時: 約4.5時間 | 電源オフ時: 約2.8時間 / 電源オン時: 約4.5時間 | 電源オフ時: 約2.8時間 / 電源オン時: 約4.5時間 | 電源オフ時: 約2.8時間 / 電源オン時: 約4時間 | 約4時間 (電源オフ時) / 約4時間 (電源オン時) | 約4時間 (電源オフ時) / 約4時間 (電源オン時) | 約4時間 (電源オフ時) / 約4時間 (電源オン時) |
| ホットスワップバッテリー | 非搭載 | 非搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
| カメラ | 200万画素CMOSカメラ (フロント) / 500万画素CMOSカメラ (リア) | 200万画素CMOSカメラ (フロント) / 500万画素CMOSカメラ (リア) | 200万画素CMOSカメラ (フロント) / 500万画素CMOSカメラ (リア) | 200万画素CMOSカメラ (フロント) / 500万画素CMOSカメラ (リア) | 200万画素CMOSカメラ (フロント) / 800万画素CMOSカメラ AF搭載 (リア) | 200万画素CMOSカメラ (フロント) / 800万画素CMOSカメラ AF搭載 (リア) | 200万画素CMOSカメラ (フロント) / 800万画素CMOSカメラ AF搭載 (リア) |
| 動作温度・湿度 | 温度 -10~50℃ 湿度20~90% (但し結露無きこと) | 温度 -10~50℃ 湿度10~90% (但し結露無きこと) | 温度 -10~50℃ 湿度10~90% (但し結露無きこと) | 温度: -10~50℃ 湿度: 10~90% (但し結露無きこと) | 温度: -10~50℃ (バッテリー稼働時)、0~40℃ (ACアダプタ接続時) / 湿度: 20~90% (結露無きこと) | 温度: -10~50℃ (バッテリー稼働時) 0~40℃ (ACアダプタ接続時) / 湿度: 20~90% (結露無きこと) | 温度: -10~50℃ (バッテリー稼働時) 0~40℃ (ACアダプタ接続時) / 湿度: 20~90% (結露無きこと) |
| 外形寸法 | 幅268×高183.6×厚13.3 (mm) | 幅271.8×高197.2×厚19.0 (mm) | 幅271.8×高197.2×厚19.0 (mm) | 幅276.1×高201.5×厚27.6 (mm) | 幅270.0×高190.0×厚19.8mm | 幅270.0×高190.0×厚19.8mm | 幅270.0×高190.0×厚19.8mm |
| 重量 | 795g | 1.2kg | 1.2kg | 1.25kg | 1.22kg | 1.23kg | 1.23kg |
| 保証 | ご購入後1年間 | ご購入後1年間 | ご購入後1年間 | ご購入後1年間 | ご購入後1年間 (センドバック保守対応) | ご購入後1年間 (センドバック保守対応) | ご購入後1年間 (センドバック保守対応) |
| 付属品 | ACアダプタ、リカバリーディスク、ハンドストラップ | 標準バッテリー、ACアダプタ、ACアダプタ用電源ケーブル、スタイラスペン、ドライバディスク | 標準バッテリー、ACアダプタ、ACアダプタ用電源ケーブル、スタイラスペン、ドライバディスク | 標準バッテリー、ACアダプタ、ACアダプタ用電源ケーブル、スタイラスペン、ドライバディスク | 標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリーディスク | 標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリーディスク | 標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリーディスク |

OS:Android

| ロジテック LT-MS08/BCC2 | ロジテック LT-MS10/BCC2 | ロジテック LZ-AA10C/A1 | ロジテック LZ-AA10C/A2G |
|--|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Android (TM) 7.1.2 ※ GooglePlayストア非対応 | Android(TM) 9.0 *GooglePlayストア非対応 | Android(TM) 9.0 *GooglePlayストア非対応 | Android(TM) 10.0 *GooglePlayストア対応 |
| Rockchip RK3399 (6コア 最大動作周波数 1.8GHz) | Rockchip RK3399 (最大 1.80GHz、6コア) | MediaTek MTK6765 (最大 2.30GHz、8コア) | MediaTek MTK6765 (最大 2.30GHz、8コア) |
| 2GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| 32GB eMMC | 64GB eMMC | 64GB eMMC | 64GB eMMC |
| microSDカードスロット×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最 | microSDカードスロット×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最 | microSDカードスロット×1 (SDHC : 最大32GB、SDXC : | microSDカードスロット×1 (SDHC : 最大32GB、SDXC : |
| USB3.0 (Type-A) ×1 USB2.0 (micro-B) ×1 | USB3.0 (Type-A) ×1 USB2.0 (micro-B) ×1 | USB2.0 (Type C) ×1 | USB2.0 (Type C) ×1 |
| micro HDMI×1 | micro HDMI×1 | 非搭載 | 非搭載 |
| クレードル使用で対応可 | クレードル使用で対応可 | クレードル使用で対応可 | クレードル使用で対応可 |
| クレードル使用で対応可 | LAN (10/100Mbps) ×1 | クレードル使用で対応可 | クレードル使用で対応可 |
| 搭載可能 (別型番へ変更) IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | 搭載可能 (別型番へ変更) IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | 搭載可能 (別型番へ変更) IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | 搭載可能 (別型番へ変更) IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
| Bluetooth 4.2 Class2対応 | Bluetooth 4.2 Class2対応 | Bluetooth 4.2 Class2対応 | Bluetooth 4.2 Class2対応 |
| 11850mAh | 10800mAh (リチウムイオン) | 10800mAh (リチウムイオン) | 9000mAh (リチウムイオン) |
| 約14時間 (JEITA2.0) | 約7時間 (JEITA2.0) | 約7時間 (JEITA2.0) | 約14.5時間 |
| 約7時間 (電源オン時、オフ時共通) | 約6時間 (電源オン時、オフ時共通) | 約6時間 (電源オン時、オフ時共通) | 約6時間 (電源オン時、オフ時共通) |
| 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 |
| 190万画素CMOSカメラ(フロント)、 800万画素CMOSカメラ(リア) | 190万画素CMOSカメラ(フロント)、 800万画素CMOSカメラ(リア) | 500万画素CMOSカメラ (フロン ト)、1300万画素CMOSカメラ (リ ア) | 500万画素CMOSカメラ (フロン ト)、1300万画素CMOSカメラ (リ ア) |
| 温度:-10~50℃ (バッテリー稼働 時) -20~60℃ (非動作時) / 湿度:0~95% (結露無きこと) | 温度:-10~50℃ (バッテリー稼働 時) 0~40℃ (ACアダプタ接続 時) /湿度:0~95% (結露無きこ と) | 温度:-10~50℃ (バッテリー稼働 時) 0~40℃ (ACアダプタ接続 時) /湿度:20~90% (結露無き こと) | 温度:-10~50℃ (バッテリー稼働 時) 0~40℃ (ACアダプタ接続 時) /湿度:20~90% (結露無き こと) |
| 幅232.6×高149.0×厚 22.0mm | 幅283.4×高192.0×厚21.9mm | 幅268.0×高183.6×厚13.3mm | 幅268.0×高183.6×厚13.3mm |
| 880g | 1.29kg | 795g | 795g |
| ご購入後1年間 (センドバック保守対応) | ご購入後1年間 (センドバック保守対応) | ご購入後1年間 (センドバック保守対応) | ご購入後1年間 (センドバック保守対応) |
| 標準バッテリー、ACアダプタ、ACアダ プタ用電源ケーブル、スタイラスペン、 ドライバディスク | 標準バッテリー、ACアダプタ、ACケー ブル、ハンドストラップ | ハンドストラップ、充電用アダプタ | ハンドストラップ、充電用アダプタ |