








タブレット比較表

OS:Windows

メーカー 型番	ロジテック (薄型軽量モデル) LZ-WA10/W1	ロジテック (エントリーモデル) LT-WMT10L/BC92	ロジテック (スタンダードモデル) LT-WMT10M/BC92	ロジテック (ハイエンドモデル) LT-WMT10H2/BC92	ロジテック (スタンダードモデル) LZ-WB10M/W1	ロジテック (ハイスペックモデル) LZ-WB10H/W1	ロジテック (ハイスペックモデル) LZ-WB10H/WZ
画像							
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit	Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit	Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit	Windows(R) 10 pro
CPU	Intel Atom(R) x5-Z8350 1.44GHz	Intel® Celeron N2930 1.83GHz ※Quad Core	Intel® Celeron N2930 1.83GHz ※Quad Core	Intel® Corei5-5200U 2.20GHz ※Dual Core	Intel(R) Pentium(R) N4200 (2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.50GHz、4コア/4スレッド)	Intel(R) Core(TM) i5-7300U (3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/2スレッド)	Intel(R) Core(TM) i5-7300U (3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/2スレッド)
メモリ	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	8GB	8GB
ストレージ	64GB eMMC	64GB mSATA SSD	64GB mSATA SSD	128GB mSATA SSD	128GB M.2 SATA SSD	128GB M.2 SATA SSD	128GB M.2 SATA SSD
外部ストレージ	micro SD ×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB)	micro SD ×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB)	micro SD ×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB)	micro SD ×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB)	microSDカードスロット×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB)	microSDカードスロット×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB)	microSDカードスロット×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB)
USB	USB3.0 (Type-A) ×1 USB2.0 (Type-A) ×1	USB3.0 (Type-A) ×1	USB3.0 (Type-A) ×1	USB3.0 (Type-A) ×1	USB3.0 (Type-C) ×1 USB3.0 (Type-A) ×1	USB3.0 (Type-C) ×1 USB3.0 (Type-A) ×1	USB3.0 (Type-C) ×1 USB3.0 (Type-A) ×1
HDMI	micro HDMI ×1	micro HDMI ×1	micro HDMI ×1	micro HDMI ×1	micro HDMI×1	micro HDMI×1	micro HDMI×1
COM	なし	オプション: RS232C ×1 (拡張ケーブル: PC-LTWMTCOM01 使用/有線LANと排他) ※利用時はIP65非対応	オプション: RS232C ×1 (拡張ケーブル: PC-LTWMTCOM01 使用/有線LANと排他) ※利用時はIP65非対応	オプション: RS232C ×1 (拡張ケーブル: PC-LTWMTCOM01 使用/有線LANと排他) ※利用時はIP65非対応	拡張コネクタ×1 *排他オプション: COM拡張用または有線LAN拡張用	拡張コネクタ×1 *排他オプション: COM拡張用または有線LAN拡張用	拡張コネクタ×1 *排他オプション: COM拡張用または有線LAN拡張用
有線LAN	オプション: Gigabit RJ45 ×1 (拡張ケーブル: EDC-GUA3-B 使用/USBと排他) ※利用時はIP65非対応	オプション: Gigabit RJ45 ×1 (拡張ケーブル: PC-WMTLAN01 使用/COMと排他)	オプション: Gigabit RJ45 ×1 (拡張ケーブル: PC-WMTLAN01 使用/COMと排他) ※利用時はIP65非対応	オプション: Gigabit RJ45 ×1 (拡張ケーブル: PC-WMTLAN01 使用/COMと排他) ※利用時はIP65非対応	拡張コネクタ×1 *排他オプション: COM拡張用または有線LAN拡張用	拡張コネクタ×1 *排他オプション: COM拡張用または有線LAN拡張用	拡張コネクタ×1 *排他オプション: COM拡張用または有線LAN拡張用
LTEモジュール	非搭載	搭載可能 (別型番へ変更)	搭載可能 (別型番へ変更)	搭載可能 (別型番へ変更)	非搭載	非搭載	非搭載
無線通信	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.2(Class2)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.0	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.0	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.0	IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Bluetooth 4.2	IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Bluetooth 5.0 (Class1)	IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Bluetooth 5.0 (Class1)
バッテリー容量	9000mAh	5140mAh	5140mAh	5140mAh	4050mAh×2 (リチウムイオン)	4050mAh×2 (リチウムイオン)	4050mAh×2 (リチウムイオン)
駆動時間	約8時間 (JEITA2.0)	約6.2時間	約5.3時間 (MobileMark2014)	約5.0時間 (MobileMark2014)	約12時間(JEITA2.0)	約12時間(JEITA2.0)	約12時間(JEITA2.0)
充電時間	電源オフ時: 約4.0時間 / 電源オン時: 約4.5時間	電源オフ時: 約2.8時間 / 電源オン時: 約4.5時間	電源オフ時: 約2.8時間 / 電源オン時: 約4.5時間	電源オフ時: 約2.8時間 / 電源オン時: 約4時間	約4時間 (電源オフ時) / 約4時間 (電源オン時)	約4時間 (電源オフ時) / 約4時間 (電源オン時)	約4時間 (電源オフ時) / 約4時間 (電源オン時)
ホットスワップバッテリー	非搭載	非搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載
カメラ	200万画素CMOSカメラ (フロント) / 500万画素CMOSカメラ (リア)	200万画素CMOSカメラ (フロント) / 500万画素CMOSカメラ (リア)	200万画素CMOSカメラ (フロント) / 500万画素CMOSカメラ (リア)	200万画素CMOSカメラ (フロント) / 500万画素CMOSカメラ (リア)	200万画素CMOSカメラ (フロント) / 800万画素CMOSカメラ AF搭載 (リア)	200万画素CMOSカメラ (フロント) / 800万画素CMOSカメラ AF搭載 (リア)	200万画素CMOSカメラ (フロント) / 800万画素CMOSカメラ AF搭載 (リア)
動作温度・湿度	温度 -10~50℃ 湿度20~90% (但し結露無きこと)	温度 -10~50℃ 湿度10~90% (但し結露無きこと)	温度 -10~50℃ 湿度10~90% (但し結露無きこと)	温度: -10~50℃ 湿度: 10~90% (但し結露無きこと)	温度: -10~50℃ (バッテリー稼働時)、0~40℃ (ACアダプタ接続時) / 湿度: 20~90% (結露無きこと)	温度: -10~50℃ (バッテリー稼働時) 0~40℃ (ACアダプタ接続時) / 湿度: 20~90% (結露無きこと)	温度: -10~50℃ (バッテリー稼働時) 0~40℃ (ACアダプタ接続時) / 湿度: 20~90% (結露無きこと)
外形寸法	幅268×高183.6×厚13.3 (mm)	幅271.8×高197.2×厚19.0 (mm)	幅271.8×高197.2×厚19.0 (mm)	幅276.1×高201.5×厚27.6 (mm)	幅270.0×高190.0×厚19.8mm	幅270.0×高190.0×厚19.8mm	幅270.0×高190.0×厚19.8mm
重量	795g	1.2kg	1.2kg	1.25kg	1.22kg	1.23kg	1.23kg
保証	ご購入後1年間	ご購入後1年間	ご購入後1年間	ご購入後1年間	ご購入後1年間 (センドバック保守対応)	ご購入後1年間 (センドバック保守対応)	ご購入後1年間 (センドバック保守対応)
付属品	ACアダプタ、リカバリーディスク、ハンドストラップ	標準バッテリー、ACアダプタ、ACアダプタ用電源ケーブル、スタイラスペン、ドライバディスク	標準バッテリー、ACアダプタ、ACアダプタ用電源ケーブル、スタイラスペン、ドライバディスク	標準バッテリー、ACアダプタ、ACアダプタ用電源ケーブル、スタイラスペン、ドライバディスク	標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリーディスク	標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリーディスク	標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリーディスク

OS:Android

ロジテック LT-MS08/BCC2	ロジテック LT-MS10/BCC2	ロジテック LZ-AA10C/A1	ロジテック LZ-AA10C/A2G
			
Android (TM) 7.1.2 ※ GooglePlayストア非対応	Android(TM) 9.0 *GooglePlayストア非対応	Android(TM) 9.0 *GooglePlayストア非対応	Android(TM) 10.0 *GooglePlayストア対応
Rockchip RK3399 (6コア 最大動作周波数 1.8GHz)	Rockchip RK3399 (最大 1.80GHz、6コア)	MediaTek MTK6765 (最大 2.30GHz、8コア)	MediaTek MTK6765 (最大 2.30GHz、8コア)
2GB	4GB	4GB	4GB
32GB eMMC	64GB eMMC	64GB eMMC	64GB eMMC
microSDカードスロット×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最	microSDカードスロット×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最	microSDカードスロット×1 (SDHC : 最大32GB、SDXC :	microSDカードスロット×1 (SDHC : 最大32GB、SDXC :
USB3.0 (Type-A) ×1 USB2.0 (micro-B) ×1	USB3.0 (Type-A) ×1 USB2.0 (micro-B) ×1	USB2.0 (Type C) ×1	USB2.0 (Type C) ×1
micro HDMI×1	micro HDMI×1	非搭載	非搭載
クレードル使用で対応可	クレードル使用で対応可	クレードル使用で対応可	クレードル使用で対応可
クレードル使用で対応可	LAN (10/100Mbps) ×1	クレードル使用で対応可	クレードル使用で対応可
搭載可能 (別型番へ変更) IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)	搭載可能 (別型番へ変更) IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)	搭載可能 (別型番へ変更) IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)	搭載可能 (別型番へ変更) IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
Bluetooth 4.2 Class2対応	Bluetooth 4.2 Class2対応	Bluetooth 4.2 Class2対応	Bluetooth 4.2 Class2対応
11850mAh	10800mAh (リチウムイオン)	10800mAh (リチウムイオン)	9000mAh (リチウムイオン)
約14時間 (JEITA2.0)	約7時間 (JEITA2.0)	約7時間 (JEITA2.0)	約14.5時間
約7時間 (電源オン時、オフ時共通)	約6時間 (電源オン時、オフ時共通)	約6時間 (電源オン時、オフ時共通)	約6時間 (電源オン時、オフ時共通)
非搭載	非搭載	非搭載	非搭載
190万画素CMOSカメラ(フロント)、 800万画素CMOSカメラ(リア)	190万画素CMOSカメラ(フロント)、 800万画素CMOSカメラ(リア)	500万画素CMOSカメラ (フロン ト)、1300万画素CMOSカメラ (リ ア)	500万画素CMOSカメラ (フロン ト)、1300万画素CMOSカメラ (リ ア)
温度:-10~50℃ (バッテリー稼働 時) -20~60℃ (非動作時) / 湿度:0~95% (結露無きこと)	温度:-10~50℃ (バッテリー稼働 時) 0~40℃ (ACアダプタ接続 時) /湿度:0~95% (結露無きこ と)	温度:-10~50℃ (バッテリー稼働 時) 0~40℃ (ACアダプタ接続 時) /湿度:20~90% (結露無き こと)	温度:-10~50℃ (バッテリー稼働 時) 0~40℃ (ACアダプタ接続 時) /湿度:20~90% (結露無き こと)
幅232.6×高149.0×厚 22.0mm	幅283.4×高192.0×厚21.9mm	幅268.0×高183.6×厚13.3mm	幅268.0×高183.6×厚13.3mm
880g	1.29kg	795g	795g
ご購入後1年間 (センドバック保守対応)	ご購入後1年間 (センドバック保守対応)	ご購入後1年間 (センドバック保守対応)	ご購入後1年間 (センドバック保守対応)
標準バッテリー、ACアダプタ、ACアダ プタ用電源ケーブル、スタイラスペン、 ドライブディスク	標準バッテリー、ACアダプタ、ACケー ブル、ハンドストラップ	ハンドストラップ、充電用アダプタ	ハンドストラップ、充電用アダプタ