

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年10月号

有効期限:2025年11月30日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
小型環境試験器							
小型環境試験器	エスベック	SU242	51126900	1カ月	384,000	1,278,800	-40～+150℃、外寸W440×H620×D695mm 内寸W300×H30×D250mm, 22.5L, AC100V, 12.5A, ケーブル孔φ50mm×2(左右1つずつ), Op. 観測窓, RS232C 追加基板, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
大型恒温恒湿器							
恒温恒湿器 -70/+100	エスベック	PSL4J	51155300	1カ月	2,095,000	7,487,200	-70～+100℃/20～98%RH, 実測外寸: W1440×H2000×D1610mm, 内寸1000×1000×800mm, ケーブル孔φ100mm×2, AC200V三相, Ethernet通信, Op. 観測窓付扉, 記録装置(KL13), キヤスタ, GPIB, サービスコンセント, 外部警報端子, ※冷凍機制御が, 強制2元冷凍回路動作有効に設定されています。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要
低温恒温器 -40/+100	エスベック	PU4J	51114700	1カ月	1,190,000	4,149,600	-40～+100℃, 実測外寸: W1430×H1995×D1250mm, 内寸1000×1000×800mm, ケーブル孔φ100mm×2, AC200V三相, Op. 観測窓付扉, 記録装置(RJ23), キヤスタ, GPIB, サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
低温恒温器 -40/+150	エスベック	PU4JH	37091600	1カ月	738,000	4,341,200	-40～+150℃, 実測外寸: W1450×D1290×H2000mm, 内寸1000×1000×800mm, ケーブル孔φ100mm×3(2C, 4C, 6C), AC200V三相, Op. 観測窓付扉, 記録装置(RJ25), キヤスタ, GPIB, サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温・乾燥器							
送風定温恒温器	ヤマト科学	DKN812	51075400	1カ月	189,000	539,000	強制送風循環式 室温+10～210℃, 外寸W710×D660×H1605mm, 内寸W600×D500×H1000mm, 300L, AC/200V, 12.5A, 定値運転, プログラム運転, 自己診断機能, 過昇防止器, 過電流付漏電ブレーカ, ケーブル孔30mmφ(右側面1個)
送風定温恒温器	ヤマト科学	DKN912	51111900	1カ月	307,000	990,000	強制送風循環式 室温+10～210℃, 外寸W1180×D651×H1616mm, 内寸W1070×D500×H1000mm, 535L, AC/200V, 15.5A, 定値運転, プログラム運転, 自己診断機能, 過昇防止器, 過電流付漏電ブレーカ ケーブル孔30mmφ(右側面1個)
送風定温恒温器	ヤマト科学	DNE601	51140300	1カ月	142,000	405,000	強制送風循環式, 室温+20℃～210℃, 外寸W730×D695×H910mm 内寸W600×D500×H500mm, 150L, ケーブル孔33mmφ, AC100V, 13A, プログラム運転
恒温液槽・チラー							
省エネチラー	オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	51112600	1カ月	354,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバータチラー, +5～35℃, 冷却能力8.7kW(水温20℃時) 最低循環量28ℓ/min, 水槽実容量約15ℓ, 三相200V, 17A ※加熱能力は持っておりません 使用可能な液体は水道水・10%以下の低濃度工業用エチレングリコール水溶液 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
小型水槽付チラー	オリオン機械	RKS401J-MV	51155000	1カ月	203,000	405,100	小型水槽付チラー 使用温度範囲(液温)+5～40℃, 冷却能力1.3/1.5kW(50/60Hz)※水温20℃時, 加熱能力0.53※(水温20℃時), 使用最低循環量10ℓ/min、水槽実容量約17L、電源AC100V, 7.9A/7.3A(50/60Hz) Op. RK-BP002/バイパス配管キットネジ15A, ※清水及び30～40%の工業用エチレングリコール水溶液推奨 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
シェーカー・ミキサー							
あわとり練太郎	シンキー	ARE310	80151100	1カ月	383,000	950,000	あわとり練太郎(自転・公転ミキサー), プロペラレス混和方式, 最大処理容量:250ml, 電源:AC100V 50/60Hz 9A, 攪拌モード:公転速度最大2000rpm, 自転速度最大800rpm 脱泡モード:公転速度最大2200rpm, 自転速度最大60rpm

レンタル測定器(分析)中古機器販売リスト 2025年10月号

有効期限:2025年11月30日

当社はレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
液体クロマトグラフ(LC)							
超高速液体クロマトグラフ	ウォータース	ACQUITY UPLC H- CLASS	80176700	1カ月	2,980,000	15,348,000	ACQUITY UPLC H-Class Systems <内訳> ACQUITY UPLC H-Classコアシステム、 クオータナリーソルベントマネージャー(QSM),FTNオートサンブラー、 UPLC Column Heater,TUV検出器,Empower3, e λ PDA検出器(80176800),カラムヒータ30A(80177100)あり
電気伝導度検出器	島津製作所	CDD10AVP	80150600	1カ月	231,000	720,000	イオンクロマトグラフ用電気伝導度検出器、ノンサプレッサ型 セル容量:0.25 μ L,セル定数:25cm-1,最大使用圧力:2.9MPa 溶媒接触部材質:PEEK,テフロン,SUS316 入出力コネクタ:REMOTEコネクタEVENTコネクタ ※洗浄用試薬類(脱イオン水、1N硝酸、EDTA-2Na)は付属していません。 ※本検出器のセルは温調が必要な為、セルをカラムオープン内に設置しま す。 セル設置の為の配管、継手類はお客様で用意してください。
照度計							
照度計	トプコンテクノハ ウス	IM600M	54034900	1カ月	92,000	185,000	照度計(受光部分離型),0.005~999,900lx,オート/マニュアル6段レンジ, 表示:4桁 LCD,アナログ出力:0~3V(max),1mV/1digit, Op.ACアダプタ,延長ケーブル2m, 検定取得しておりません。
気中パーティクルカウンタ							
パーティクルカウンター	MET ONE	A2400B	80064900	1カ月	700,000	1,600,000	光散乱方式(半導体レーザ),0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0 μ m以上, 1~400,000個/ft.3,28.3L/min,デジタル表示,プリンタ付 Op.収納ケース
前処理装置(発生源用)							
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80090700	1カ月	418,000	1,440,000	VA3011(800906)専用(特注品)サンプリングユニット、 採取量0.5 ml/min,供給量0.5 ml/min×1系統、 サンプル入口 φ 6/4SUS継手,サンプル出口 φ 6/4SUS継手、 ゼロ校正ガス入口 φ 6/4SUS継手,スパン校正ガス入口 φ 6/4SUS継手、 Op.SUS配管
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80101200	1カ月	260,000	975,000	VA3000シリーズ用サンプリングユニット 採取量1.5~5.0 ml/min,供給量0.5 ml/min×2系統、 サンプル入口 φ 8/6テフロン管継手,サンプル出口 φ 8/6ホースエンド、 校正ガス入口RC1/8(φ 6/4テフロン管継手),バイパス出口 φ 8/6ホースエンド、 Op.ドレンボット
PM2.5サンブラ							
PM2.5シーケンシャルエ アーサンブラ	東京ダイレック	FRM2025I	80158500	1カ月	1,010,000	3,000,000	PM2.5シーケンシャルエアーサンブラ、フィルタ自動交換機能(max16カセット) 吸引流量:16.7L/min,分粒特性:PM2.5(2.5 μ m50%カット) サンプル吸入口高さ:3m,出力0~5VDC・RS232C,フィルタ径:φ 47mm, フィルタカセット10個付属,AC100V,3A,FRM認証機
ローボリウム・エアサンブラ							
ローボリウムエアサンブ ラ	柴田科学	SL30	80039300	1カ月	116,000	290,000	分粒特性:吸引量30L/min(10 μ m以上カット)、 吸引量15L/min(7.07 μ m以上カット),50/60Hz共用
溶存酸素(DO)計(卓上用)							
溶存酸素計	東亜ディーケー ケー	DO32A	80057100	1カ月	240,000	800,000	隔膜型ポーラログラフ式,DO:0~19.99(±0.1)/199.9(±0.3) μ g/l 0~1.999(0.003)/19.99(±0.01)mg/l,温度0~45.0℃, デジタル表示,出力:DO0~1V,温度0~450mV,単2×6,ACアダプタ(YD12), フローチャンバー(DO-F30)(接続チューブ1/4"),電極OE584302,
海洋流速計							
小型メモリー流速計	JFEアドバン テック	INFINITY- EM	80168500	1カ月	334,000	1,010,000	(AEM-USB)小型メモリー流速計,2軸磁流速度センサ,流速0~±500cm/s ホール素子(方位)0~360°,サーミスタ(水温)-3~45℃, 耐圧性能水深1000m相当,メモリー容量1GB(miniSDカード式), 電源CR-V3型リチウム電池,寸法φ 42(フランジ部φ 52)×455mm, Op.通信キット, 使用開始時機器設定の為別途PC必須(ノートPC推奨)
超音波式三次元風速計							
3次元超音波風速計	ソニック	SAT600	50062800	1カ月	362,000	752,000	時分割送受切替型超音波パルス方式,3成分型,0~60m/s,0~540° アナログ出力:0~20mAまたは4~20mA(任意の4要素を選択) デジタル出力:RS422(任意の要素を出力可能) 出力信号:瞬間風速/瞬間風向/瞬間垂直風速/瞬間成分風速/ ベクトル平均風速/ベクトル平均風向/平均垂直風速/スカラー平均風速/ 平均成分風速/3秒移動平均風速、 Op.SAT-FLG-A型取付フランジ,電源信号変換器,50mケーブル,検定

レンタル測定器(分析)中古機器販売リスト 2025年10月号

有効期限:2025年11月30日

当社はレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
雨雪計							
雨雪量計	タマヤ計測システム	TAMAPOD-LLUVIA	50053700	1カ月	144,000	303,000	雨雪量観測装置(検定付,SDカード仕様).検出器:RH5E,0.5mm/1パルス,受水口:200mm,ヒータ,10mケーブル,単3(アルカリ)×2, ※SDカード(2GB以下)はお客様でご用意願います。
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークビューアー	JFEアドバンテック	MK-750	80182500	1カ月	588,000	1,580,000	エアリークビューアー,超音波センサー,中央周波数40kHz,検出性能:圧力70kpa,0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可,画面:5インチ液晶,800×480画素,表示更新回数:約5回/秒,電源:リチウムイオン充電電池,連続使用時間:約2時間,データ記録用SDカード(1GB),記録件数:3500件,記録内容:カメラ画像,音圧マップ重ね画像,音圧マップデータ
エアリークテスタ	コスモ計器	LS-R900	80166300	1カ月	458,000	1,080,000	エアリークテスタ,A2:インテリジェント2エア回路,L02:テスト圧5〜20kPa,K1:ALC-1,G:外部排気弁対応,UX1:SI単位のみ(国内仕様),精密レギュレーター,配管接続口径:Rc1/4,VA:AC100V

横浜営業所	〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-12-12 新横浜 IKビル2階	TEL 045-595-9501 FAX 045-595-9504
厚木営業所	〒243-0032 厚木市恩名 2-1-23 サブビル	TEL 046-224-1293 FAX 046-224-6067
東京営業所	〒190-0012 東京都立川市曙町 1-18-2 一清ビル別館4階	TEL 042-506-0230 FAX 042-506-0231
浜松営業所	〒435-0048 浜松市中央区上西町 37-12	TEL 053-465-2731 FAX 053-465-4351
名古屋営業所	〒460-0011 名古屋市中区大須 4-11-50 カミヤビル3F	TEL 052-243-7820 FAX 052-243-7824
三重営業所	〒514-0032 三重県津市広明町 112-5 第3 いけだビル4F	TEL 059-223-7155 FAX 059-223-7151
関西営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-7-8 大昭ビル10階	TEL 06-6370-5640 FAX 06-6370-5643
京都営業所	〒612-8445 京都市伏見区竹田浄菩提院町 77番	TEL 075-605-9977 FAX 075-605-9988
岡山営業所	〒703-8203 岡山市中区国府市場 81-5 石原ビル2階N号室	TEL 086-207-6406 FAX 086-207-6407