

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
携帯電話用測定器							
CellAdvisor5G	Viaviソリューションズ	CA5000-F002N-5GNSAK1	07254800	なし	5,800,000	13,497,000	CellAdvisor5G - 5G NR NSA Trial Kit1 形名: CA5000-F002N-5GNSAK1 FR1 9kHz~6GHz & FR2 24~40GHz 仕様およびオプション FR1 & FR2, 100MHz BW, Basic Version 100 MHz bandwidth real time spectrum analyzer 5G NR Analysis option, 5G NSA Analysis option LTE/LTE-A FDD Analysis option, LTE/LTE-A TDD Analysis option Channel Scan option, Route Map option, Bluetooth & Wifi option GPS antenna, GPS SMA mount antenna RF Omni Antenna kit - 600~6000MHz RF Yagi Antenna kit - 700~6000 MHz RF Omni Antenna kit - 26~40 GHz RF Horn Antenna kit - 26.5~40 GHz K(オス) - K(メス) 1.5m キャップ2個付, K(オス) - K(メス) 0.7m キャップ2個付 N(オス) - SMA(オス) 1.5m, Lithium-Ion battery pack x2, AC adapter (Japan power cord), Car charger DC/DC adapter Harness for indoor application, Soft carrying case CA5000-S040 5GTF beamforming analyzerソフトウェア
シグナリングテスト	アンリツ	MD8475A	32272500	なし	2,500,000	32,900,000	シグナリングテスト: LTE/W-CDMA/HSPA+/GSM構成 Op.MD8475A-001, MX847502A, GUI: MX847570A/010/011/020/050/080, SIDE: MX847580A/050, LTE: MD8475A-050, MX847550A/010/020/050, W-CDMA: MD8475A-010/011, MX847510A/001/011/050, GSM: MD8475A-020, MX847520A/001/050
デジタル無線機テスト/シグナルアナライザ							
マルチバンドRFコンバータ	アンリツ	MA80003A	07256900	なし	2,300,000	7,235,000	Port 1, Port 2, コネクタ: V(m), インピーダンス: 50Ω (nom.) 周波数設定範囲: 24.25 GHz~29.5 GHz, 37.0 GHz~43.5 GHz 【オプション】 J1771B: 同軸コード (N-N 3.0m), J1772B: 制御ケーブル 3.0m J1806B: V-J-KJアダプタ*2個
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	250,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ] 周波数範囲: 2MHz~4GHz, リターンロス表示範囲: 0~60dB(分解能: 0.04dB), [スペクトラムアナライザ] 周波数範囲: 100kHz~4GHz, Op.0025(妨害波解析機能), 0031(GPS内蔵受信機能), 0033(CDMA空間電波測定機能), 0034(EV-DO空間電波測定), 0042(CDMA RF測定機能), 0043(CDMA復調機能), 0062(EV-DO RF測定機能), 0063(EV-DO復調機能), 0541(LTE RF測定機能), 0542(LTE 復調測定機能), 0546(LTE 空間電波測定機能), 2000-1528-R(GPSアンテナ), OSLN50-1, 760-243-R, 15NN50-1.5C
ラジオコミュニケーションアナライザ	アンリツ	MT8815B	07199800	なし	600,000	5,700,000	周波数範囲: 30MHz~2700MHz, 50Ω, N型, GP-IB, 最大入力レベル: +35dBm, 出力レベル: -140~0dBm OP.002(TDMA測定ソフトウェア), 003(CDMA2000測定ソフトウェア), MX882005C(PHS測定ソフト), MX882002C(CDMA2000測定ソフト)
無線機テスト	ローデシュワルツ	CMW100	07254000	なし	980,000	3,716,000	CMW100/K03, Communications Manufacturing Test Set, CMW-PS10, CMW100 Hardware Kit, including Test Head H10C, power supply, USB 3.0 cable 5m, CMW-PK461, CMW100, extended frequency range, 4 to 6 GHz (SL) CMW-PKM151, オプション: LTE, TX 測定 CMW-KV110R&S1207.3403.02ソフトウェアライセン ス: ARBファイルライブラリ
無線機テスト	ローデシュワルツ	CMW290	07261400	なし	2,800,000	9,757,000	無線コミュニケーション・テスター CMW-PS291/12 CMW290 Basic Assembly CMW-S600H CMW290 Frontpanel With Display/Keypad.H CMW-PK295/03 CMW290 LTE eMTC bundle(SL) CMW-PK296 CMW290 BT LE5.0 bundle(SL) CMW-KS601 Bluetooth LE R4.2 Signaling and RX meas. CMW-KS720 Bluetooth LE R5 Signaling and RX meas. CMX-Z01 5G Test UICC 3 式
無線接続試験機							
ユニバーサルワイヤレステストセット	アンリツ	MT8870A	32284400	なし	750,000	2,781,000	ユニバーサルテストセット W-LAN802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth仕様 Op.001(GPIB), MX887030A WLAN 802.11b/g/a/n送信測定 MX887031A WLAN 802.11ac送信測定 MX887040A Bluetooth 送信測定 MX887050A 近距離無線パワー/周波数測定機能 MV887030A WLAN 802.11b/g/a/n波形ファイル MV887031A WLAN 802.11ac波形ファイル MV887040A Bluetooth 波形ファイル *別途受信モジュールが必要です。MU887000A等

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
無線接続試験機							
ユニバーサルワイヤレス テストセット	アンリツ	MT8870A	32316500	なし	3,000,000	10,900,000	MX887010A:セルラ規格用シーケンス測定 MX887011A:W-CDMA/HSPA Uplink送信測定 MX887012A:GSM/EDGE Uplink送信測定 MX887013A:LTE FDD Uplink送信測定 MX887014A:LTE TDD Uplink送信測定 MX887018A:NR FDD sub-6GHz Uplink送信測定 MX887019A:NR TDD sub-6GHz Uplink送信測定 MX887040A:Bluetooth送信測定 MX887030A:WLAN 802.11b/g/a/n送信測定 MX887031A:WLAN 802.11ac送信測定 MX887033A:WLAN 802.11ax送信測定 MV887011A:W-CDMA/HSPA Downlink波形ファイル MV887012A:GSM/EDGE Downlink波形ファイル MV887013A:LTE FDD Downlink波形ファイル MV887014A:LTE TDD Downlink波形ファイル MV887018A:NR FDD sub-6GHz Downlink波形ファイル MV887019A:NR TDD sub-6GHz Downlink波形ファイル MV887040A:Bluetooth波形ファイル MV887030A:WLAN 802.11b/g/a/n波形ファイル MV887031A:WLAN 802.11ac波形ファイル MV887033A:WLAN 802.11ax波形ファイル
MT887×シリーズ用送受信 テストモジュール	アンリツ	MU887000A	32280900	なし	500,000	2,075,000	ポート数:4ポート(1.2フルデュプレクス/3.4ハーフデュプレクス) 周波数範囲:10MHz~6GHz(op001),帯域幅:160MHz,コネクタ:N型 Op.001:6GHz周波数拡張
RFパワーメータ(終端型)							
パワーメータ 100kHz~ 50GHz	キーサイト・テク ノロジー	437B	03014200	なし	108,000	427,000	パワーメータ 終端型,アナログメータ付,別途パワーセンサが必要です, センサ接続ケーブル11730A(1.5m)付属
パワーセンサ 50M~33GHz	キーサイト・テク ノロジー	8485D	03144100	なし	121,000	682,989	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~33GHz,-70~-20dBm,コネクタ:3.5mm(オス), Op.033(周波数拡張 33GHz) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 50M~ 26.5GHz	キーサイト・テク ノロジー	8485D	03280000	なし	96,000	572,673	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~26.5GHz,-70~-20dBm,コネクタ:3.5mm(オス) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーメータ	キーサイト・テク ノロジー	E4418B	03060200	なし	117,000	494,028	EPMシリーズアベレージパワーメータ,1ch,制御I/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m),ABJ(和文取説)
パワーセンサ 26.5G~ 40GHz	キーサイト・テク ノロジー	N8486AR	03149500	なし	296,000	1,684,311	導波管アベレージパワーセンサ(熱電対) 26.5GHz~40GHz,-35~+20dBm,コネクタ:UG-599/U ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 26.5~40GHz	キーサイト・テク ノロジー	R8486D	03119100	なし	400,000	1,915,501	導波管アベレージパワーセンサ(ダイオード) 26.5GHz~40GHz,-70~-20dBm,コネクタ:UG-599/U 付属品:11708A(30dBアッテネータ)
スペクトラムアナライザ(ハンディ型)							
ハンドヘルドスペクトラム アナライザ	マイクロクス	MSA338	07133600	なし	136,000	466,000	50k~3.3GHz,分解能帯域幅:3k~3MHz,入力レベル:+10~-60dBm 50Ω,SMA(J)型,ACアダプタ,ソフトウェア付属, バッテリー(MB300),充電器(MBC300),アンテナ(M301,M302,M303)
スペクトラムアナライザ							
スペクトラム・アナライザ	アドバンテスト	U3751	07157900	なし	332,000	1,070,000	9kHz~8GHz,分解能帯域幅:100Hz~3MHz,測定レンジ:-135~+30dBm, 周波数基準安定度:±2×10 ⁻⁶ /日,50Ω,I/F:LAN,GPIB,USB, バッテリー動作可能(別途バッテリー・チャージャが必要です) Op.20(高安定周波数基準源)
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331D	12040700	なし	135,000	1,086,000	周波数範囲:25~4000MHz,周波数分解能:100kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-J, Op.3(LCDカラーディスプレイ/現在は標準), OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S361E	12076500	なし	625,000	2,068,000	周波数範囲:2MHz~6GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-メス, Op.OSLN50A-8:精密校正キット Nオス,DC~8GHz, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m

レンタル測定器（通信）中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限：2026年 9月30日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書（最新データ）は別料金となります。
- （機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。）



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S361E	12077300	なし	660,000	2,185,000	周波数範囲:2MHz～6GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00～65.00,50 Ω,N:メス, Op.0031:GPS受信機能,2000～1528-R:GPSアンテナ, OSLN50A-8:精密校正キット Nオス,DC～8GHz, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m,
可変アッテネータ							
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テク ノロジー	8494B	20001000	なし	94,000	338,058	周波数レンジ:DC～18GHz,減衰量:0～11dB(1dBステップ), 電力:1W,コネクタ:Nメス Op.:8494B-001:Type-N female connectors
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テク ノロジー	8495B	20006000	なし	64,000	246,594	DC～18GHz,0～70dB,10dBステップ,1W, Op.001(Nメス)
プログラマブル・アッテ ネータ	キーサイト・テク ノロジー	8496H	20008300	なし	142,000	441,095	DC～18GHz,0～110dB,10dBステップ,1W,SMA, Op.002(SMAメスコネクタ),024(24V),060(ヴァイキングケーブル)
固定アッテネータ							
アッテネータ	RF LAMBDA	RFS250G10 B-30DB	20029000	なし	406,000	782,200	DC～10GHz,30dB,250W,N(オス)-N(メス)
スプリッタ/ディバイダ/コンバイナ							
パワー・スプリッタ DC- 26.5GHz	キーサイト・テク ノロジー	11667B	20005000	なし	106,000	329,461	2方向/抵抗型パワー・スプリッタ 50 Ω,DC～26.5GHz,3.5mm(メス)
パワーディバイダ	キーサイト・テク ノロジー	87302C	20018700	なし	110,000	341,952	パワーディバイダ 0.5～26.5GHz、3.5mm、50 Ω
シールドボックス							
シールドボックス	マイクロニクス	MY1510	11008800	なし	100,000	292,000	シールドボックス 外形寸法:380(W)×380(D)×165(H)mm, 内部寸法:315(W)×315(D)×100(H)mm,シールド性能:70dB以上(2.4GHzにて), 吸収性能:20dB以上(MYA75:2.4GHz以上),コネクタ:SMA2個(背面), Op.IFM4(DC:LAN,USB,D-sub9ピン,D-sub25ピン 各1個)
シールドボックス	マイクロニクス	MY1515	11008200	なし	150,000	445,000	外形寸法:465(W)×465(D)×214(H)mm, 内部寸法:400(W)×400(D)×150(H)mm, シールド性能:60dB以上(2.4GHz～目安として8GHz), コネクタ:SMA8個(背面),ファン付, Op.IFM2(AC:1個,LAN:2個,USB:2個,D-sub9ピン:1個)
シールドボックス	マイクロニクス	MY1520	11009500	なし	240,000	634,000	シールドボックス 外形寸法:520(W)×520(D)×520(H)mm, 内部寸法:460(W)×460(D)×460(H)mm, シールド性能:70dB以上(2.4GHz),コネクタ:SMA2個(背面) Op.IFM2(AC:1個,LAN:2個,USB:2個,D-sub9ピン:1個), IFM5(SMA:2個,BNC:2個,N:2個,トリアキシャル:2個)
シールドボックス	マイクロニクス	MY1520N	11010400	なし	380,000	413,000	外形寸法:520(W)×520(D)×520(H)mm 内部寸法:515(W)×515(D)×515(H)mm, シールド性能:60dB以上(2.4GHz),コネクタ:SMA2個(背面) 《オプション》 IMF6:貫通管(TP-5:内部寸法 (W)47.6mm×(H)22.2mm 適用周波数～ 2GHz)×1本)
デジタル回線試験器(ISDN/T1/E1)他							
デジタルバステスタ	NECネットエス アイ(株)	1011A	32053400	なし	78,000	258,000	ハンディミニデジタルバステスタ PCMO～2次群対応, 符号誤り測定:64kbps(AM),1.544M/6.312Mbps(AMI/B8ZS), 誤り率:0.0E-0～1.0E-12,AC/DC可, Op.アクセサリセット(測定コード,ニッケル水素単3蓄電池×4,充電器, キャリングケース)
ネットワーク試験機							
100G CFP2トランシーバモ ジュール	CIG Photonic s	TRB5E21FN F-LF000	32290900	なし	300,000	1,780,000	100G CFP2光通信用モジュール,Dual Protocol Rate, 100GBASE-LR4,G.959.1 411-9D1F for 10km
100G LR4 1310NM CFP	アンリツ	G0337A	32297100	なし	570,000	1,900,000	CFP2トランシーバモジュール(100GBASE-LR4)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
100G LR4 1310NM CFP2	アンリツ	G0338A	32291200	なし	350,000	5,234,000	100G LR4 1310nm CFP2 (100GE/OTN 1310nm シングルモード 10Km)
CFP2-QSFP28変換アダプタ	アンリツ	J1686B	32299500	なし	296,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167300	なし	194,000	1,495,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167600	なし	220,000	1,695,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP OP.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定),13(XENPAK測定), Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32188400	なし	350,000	2,695,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP OP.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定),13(XENPAK測定), 20(アプリケーショントラフィックモニタ),Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32230900	なし	607,000	2,195,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP OP.02(GPIB),03(イーサネット),07(OSPFプロトコル),11(パケットBER測定), 13(XENPAK測定),Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32275200	なし	350,000	4,845,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応、 最大320ポート/本体8台まで接続可能、 本体スロット数:5(別途モジュール必要),RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),11(パケットBER測定),12(IP V6拡張), 13(XENPAK測定),20(アプリケーショントラフィックモニタ), 17(トラフィック障害エミュレータ),Z0541A(USBマウス)
40/100G イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32275600	なし	1,300,000	21,100,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット),002(OTU4),005(ODU4-100GbEマッピング) 007(ODTU4.8-ODU2e-10GbEマッピング),030(GPIB)
ネットワークマスタフレックス	アンリツ	MT1100A	32287400	なし	110,000	832,000	ネットワークマスタフレックスMT1100A(メインフレーム) 12.1インチタッチスクリーン(英語,中国語,日本語) 測定モジュール最大2枚実装可能(別途必要:1.5Mbps~100Gbps対応) Op.MT1100A-003(WLAN/Bluetooth接続) ※別途測定モジュール、バッテリー/AC電源モジュール必要
AC大容量電源モジュール	アンリツ	MU110002A	32289300	なし	140,000	712,310	AC大容量電源モジュール(MT1100Aメインフレーム用) 電源:100V(AC)~240V(AC),50Hz/60Hz,700VA以下
10Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110010A	32291300	なし	350,000	2,488,800	10Gマルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 1.5Mbps~10Gbpsに対応、最大2ポート) RJ45,SFP+/SFP,RJ48,BNC,BANTAM, Op.MU110010A-012(イーサネット10Gデュアルチャネル)
10Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110010A	32292700	なし	500,000	3,013,600	10Gマルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 1.5Mbps~10Gbpsに対応、最大2ポート) RJ45,SFP+/SFP,RJ48,BNC,BANTAM, Op.MU110010A-001(2.7G以下デュアルチャネル) MU110010A-011(イーサネット10Gシングルチャネル) MU110010A-051(OTN 10Gシングルチャネル) MU110010A-081(STM-64 OC-192シングルチャネル)
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP), 別途SFPモジュールが必要です。

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もり時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32205300	なし	210,000	1,540,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による)、 ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定)、 G0136×4,G0137×4
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32218100	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定)、 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32288900	なし	183,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定)、 別途SFPモジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32242800	なし	900,000	6,000,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート(SFP+/LC) 別途SFP+モジュールが必要です。
ネットワーク負荷試験器							
100GbE-SR10 CFP2トランシーバ	SPIRENT	ACC6084A	32304000	なし	179,000	954,000	100GbE-SR10 CFP2トランシーバ
100GbE CFP2 QSFP28変換アダプタ	SPIRENT	ACC6094A	32303900	なし	169,000	954,000	100GbE CFP2とQSFP28変換アダプタ
10GBASE-LR XFPモジュール	横河計測	735454-LR	32277700	なし	76,000	275,000	10GBASE-LR XFPモジュール
プロトコル/パスアナライザ							
10/100/1000BASE-T用TAP	NetOptics	TP-CU3-ZD	32276300	なし	50,000	239,000	10/100/1000Base-T用TAP Zero Delay(電源オン/オフ時、パケットロス、遅延を起こさない)
ファンクションジェネレータ/任意信号発生器							
ファンクションジェネレータ	エヌエフ回路設計ブロック	WF1948	18037500	なし	70,000	348,000	2ch,周波数範囲:0.01μHz～30MHz,振幅分解能:16ビット、 出力波形:内蔵7波形・任意波形,出力電圧:20Vpp/開放、 出力インピーダンス:50Ω,保存波形総量:128波または4Mワード、 設定メモリ数:10,入出力フローティング,GPIO,USB,最大6台迄同期運転可能、 2チャネル,連続動作機能付
パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器	キーサイト・テクノロジー	81160A	18034400	なし	1,169,000	7,124,358	パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 パルス発生器:1μ～330MHz立上り時間可変 正弦波出力:1μ～500MHz、任意波形:2.5Gサンプル/s 14ビット 512k Sa/ch任意波形メモリ,FM/AM/PW/PWM/FSK変調機能 Op.002(2ch出力)、
ユニバーサル・パルスジェネレータ	ココリサーチ	QP-3X-SET-BC	18045700	なし	105,000	122,800	ユニバーサル・パルスジェネレータ 周波数確度:±50ppm、 出力可変範囲:-12V～+12Vの範囲で0.1V単位で可変(VH,VL)、 セミオープンコレクタ:定格35V,50mA出力電圧4.5V、 オシレータモード:周波数範囲 0.001Hz～600kHz、 スweepモード:周波数範囲/0.1Hz～200kHz,反復回数/連続、 時間/0.01s～999.99s,変調/リニア,鋸状,三角及び2周波数切替、 Nパルスモード:周波数範囲/0.1Hz～3kHz,数値設定範囲/1～60000個 Op.CSS-BC:BNC-クリップケーブル×2,キャリングケース
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03105200	なし	18,000	72,300	光パワーメータ(5P100C-SC)、 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ)、 光パワー測定範囲:±23～50dBm(CATVモデル)、 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ、 Op.キャリングポーチ,ACアダプタ
光検出器	アンリツ	MA9621A	03005500	なし	54,000	100,000	ML9002/MS9020用光センサ 波長:0.75～1.7μm、 測定レベル:-70～+3dBm,交換可能FCコネクタアダプタ付
MS9020D用光検出器	アンリツ	MA9622A	03086000	なし	27,000	193,000	MS9020用光センサ、 波長1.2～1.7μm、-50～+23dBm、 Op.J0617B(FCコネクタ),J0619B(SCコネクタ)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
光パワーメータ	横河計測	AQ2180	03149700	なし	24,000	72,800	測定波長設定:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, パワー範囲:-70~-+10dBm, 光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルルール2.5Φ./1.25Φ, 最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可), 電源:単3乾電池×2,プロテクタ,ポーチ付属, ※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。 別途SU2006A(989749)必要。
光パワーメータ	横河計測	AQ2180H	03149800	なし	25,000	75,000	測定波長設定:1310/1490/1550/1625/1650nm, パワー範囲:-50~-+26dBm,光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC, フェルルール2.5Φ./1.25Φ,最大999データ保存可, USB-B×1(CSV形式で転送可),電源:単3乾電池×2,プロテクタ, ポーチ付属,※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。 別途SU2006A(989749)必要。
AQ2150用センサユニット	横河計測	AQ2755	03047700	なし	21,000	70,000	AQ2150用センサ 波長:400~1100nm,測定レベル:-50~-+20dBm (CW光),空間光,ホトダイオード直接入力
光パワーメータ/光テストセット							
光パワーセンサー	アンリツ	MU931422A	03089200	なし	158,000	320,000	MT9810B用光センサユニット 適合ファイバ:9/125~62.5/125μm,波長範囲:750~1700nm, 測定レベル範囲:+10~-80dBm(連続光),FCコネクタ
光アッテネータ							
光減衰器	アンリツ	MN924C	03031200	なし	100,000	450,000	対応波長:1.3/1.55μm, 最大減衰量:65dB, 適合光ファイバ:SM(10/125μm)
光減衰器	アンリツ	MN9605C	03026300	なし	140,000	600,000	波長1.3/1.55μm,最大減衰量:65dB,適合光ファイバ:SM(10/125μm), 反射減衰量:40dB以上,端面形状SPC,交換可能コネクタFC(J0617B)×2付
光アッテネータモジュール	横河計測	AQ2200-311A	03128200	なし	178,000	600,000	AQ2200シリーズ用光アッテネータモジュール 適合ファイバ:MMF,波長:800~1370nm,挿入損失:1.0dB(typ.), 最大減衰量:45dB,最大入力パワー:+23dBm, モニターポート出力:-13dB(typ.),FC/PCコネクタ Op.G6(マルチモード),FCC(コネクタFC/PC),MON(モニタ出力), オーダ型番:735131-G6-FCC/MON
光パルス試験器(OTDR)							
アクセスマスタ	アンリツ	MT9082B2	03156700	なし	476,000	1,716,300	アクセスマスタ(エンハンスドモデル), Op.055(波長:1310/1550nm±25nm,1645~1655nm,SMF, ダイナミックレンジ:42/41/35dB,040:SCコネクタ,002:可視光源, 010:プロテクタ,007:パワーメータ,B0583A:ハードキャリングケース
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085B	03179900	なし	160,000	947,100	Op.053(波長1310/1550nm±25nm SMFダイナミックレンジ 42/41dB OTDR), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ), B0745A(ソフトケース)
OTDR	横河計測	AQ7275	03131200	なし	332,000	991,000	735033(波長:1310/1550±25nm),SMファイバ,距離レンジ: 0.5~400km,ダイナミックレンジ:40/38dB,表示部:8.4型カラーTFT, 外部インタフェース:USB,バッテリー駆動,Op. USC(SCアダプタ), -HJ(日本語/英語),-M(PSE対応),/PM(光パワーモニタ機能), /SLS(安定化光源),/VLS(可視光源),/SB(ショルダーベルト), 739860(ソフトキャリングケース)
C-PHYターミネションボード							
C-PHYターミネションボード	テクトロニクス	TMPC-CTB	06057900	なし	77,000	288,000	D/C-PHY用ターミネーション・ボード, データレート:2.5Gbps,終端抵抗:50Ω(シングル),100Ω(差動), 消費電力:1.5W以下,5V,270mA(USB経由)
ロジックアナライザ周辺機器							
34chコネクタレス高実装密度ブローブ	テクトロニクス	P6960	09043800	なし	34,000	548,800	TLA7AA*,AB*用34CHコネクタレス高実装密度ブローブ OP.01(フライング・リードセット付)

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



横浜営業所	〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-12-12 新横浜IKビル 2階	TEL 045-595-9501	FAX 045-595-9504
厚木営業所	〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-9-14 Flos厚木中町3階	TEL 046-224-1293	FAX 046-224-6067
東京営業所	〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館4階	TEL 042-506-0230	FAX 042-506-0231
名古屋営業所	〒460-0011 名古屋市中区大須4-11-50 カミヤビル3階	TEL 052-243-7820	FAX 052-243-7824
三重営業所	〒514-0006 三重県津市広明町112-5 第3いけだビル4階	TEL 059-223-7155	FAX 059-223-7151
浜松営業所	〒435-0048 静岡県浜松市中央区上西町37-12	TEL 053-465-2731	FAX 053-465-4351
関西営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-7-8 大昭ビル10階	TEL 06-4805-1030	FAX 06-4805-1031
京都営業所	〒612-8445 京都市伏見区竹田浄菩提院町77番	TEL 075-605-9977	FAX 075-605-9988
岡山営業所	〒703-8203 岡山市中区国府市場81-5 石原ビル2階N号室	TEL 086-207-6406	FAX 086-207-6407