

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルマルチメータ							
ディジタルハイテスタ	日置電機	3239-01	02008000	1カ月	31,000	109,800	最大表示桁数:199999(5桁),DCV:199.999mV~1000.00V(5レンジ),ACV:199.999mV~750.00V(4レンジ),DCI:199.999m/1999.99mA,ACI:199.999m/1999.99mA,周波数:99.9999Hz~300.000kHz(5レンジ),抵抗(2端子):199.999Ω~100.000MΩ(7レンジ),抵抗(4端子):199.999Ω~1999.99kΩ(5レンジ),RS232C,GPIB
デジタルマルチメータ	日置電機	DT4223	02022100	1カ月	6,000	21,000	最大表示桁数:4桁,DCV:600.0mV~600.0V(4レンジ),基本確度:±0.5%,ACV:6.000V~600.0V(3レンジ),周波数特性:40Hz~1kHz,基本確度:±0.10%,抵抗:600.0Ω~60.00MΩ(6レンジ),基本確度:±0.9%,検電(50/60Hz):AC80~600V,漏電ブレーカ誤差防止機能付,電源:単4形アルカリ乾電池(LR03)×1
デジタルマルチメータ	日置電機	DT4254	02019800	1カ月	6,000	20,000	最大表示桁数:4桁,DCV:600.0mV~1500V(5レンジ),基本確度:±0.3%,ACV:6.000V~1000V(4レンジ),周波数特性:40Hz~1kHz,基本確度:±0.9%,検電(50/60Hz):Hi:AC40V~600V,Lo:AC80V~600V,電源:単4形アルカリ乾電池×4「※1000Vを超える電圧測定はメーカー非推奨です。」
ディジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジー	34410A	02008900	なし	86,100	187,561	1199999,DCV・IACV・I,Ω,周期,周波数 PCへの連続出力時の測定速度(10,000回/秒[5.5桁])(1,000回/秒[6.5桁]) LAN,USB,GPIB I/F
ディジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジー	34461A	02016200	1カ月	110,000	254,090	1199999,DCV・IACV・I,Ω,1000Vの最大入力,1000回/秒の高速測定,10種類の測定機能,内部メモリ(最大10,000個の読み値),グラフィカル・ディスプレイ:数値/ヒストグラム/バー・メータ/トレンド,インタフェース:USB,LAN,消費電力:25VA,質量:3.76kg,ラックの寸法:212.8(W)×88.3(H)×272.3(D)mm,※3446LAN(LAN/LXIWebインタフェース)標準Op.GPIB(GPIB)
デジタルマルチメータ	エーディーシー	R6452A	02004500	なし	51,000	166,000	デュアル入力/デュアル表示デジタルマルチメータ,199999(Aチャネル)/19999(Bチャネル),DCV:200mV~1000V(Aチャネル)/2000mV~200V(Bチャネル),ACV:200mV~700V,Ω:200Ω~200MΩ,DCI:200mA~10A,ACI:200mA~10A,温度:-50℃~1370℃(K熱電対)Op.01(GPIB,R13220) ※付属入力ケーブルは1ch分のみ。2ch使用時は別途入力ケーブルが必要
デジタルマルチメータ	エーディーシー	R6452A	02008800	なし	49,000	167,000	デュアル入力/デュアル表示デジタルマルチメータ,199999(Aチャネル)/19999(Bチャネル),DCV:200mV~1000V(Aチャネル)/2000mV~200V(Bチャネル),ACV:200mV~700V,Ω:200Ω~200MΩ,DCI:200mA~10A,ACI:200mA~10A,温度:-50℃~1370℃(K熱電対)Op.R15807A(バッテリーユニット) ※付属入力ケーブルは1ch分のみ。2ch使用時は別途入力ケーブルが必要
デジタルマルチメータ	エーディーシー	7451A	02014700	なし	47,000	155,000	319999 DCV:300mV~1000V,ACV:300mV~700V,最小分解能:1μV DCI:3000μA~3A,ACI:3000μA~3A,最小分解能:10nA,抵抗測定:30Ω~300MΩ,最小分解能:100μΩ,周波数測定:1Hz~300kHz,DCV2nd入力(10V固定),サンプリング:5000回/s,周期:200μs~3600s,USB,GPIB,コンパレータ出力,Ver.C
デジタルマルチメータ	エーディーシー	7351E	02013900	1カ月	35,000	95,000	199999,DCV:200mV~1000V,ACV:200mV~700V,最小分解能:1μV DCI:200mA~10A,ACI:200mA/2000mA/10A,最小分解能:1μA,抵抗測定:200Ω~200MΩ,最小分解能:1mΩ,周波数測定:10Hz~300kHz I/F:USB,消費電力:20VA以下,質量:3.4kg,寸法:212(W)×88(H)×340(D)mm,電源:AC100V 50/60Hz
アナログメータ							
DC電圧電流計	横河計測	2012-00	01017100	なし	25,000	83,000	DCV:最大1000V,DCI:最大30A,0.5級,アナログメータ,(17レンジ)
電子電圧計							
交流電圧計	エヌエフ回路設計ブロック	M2170A	01019800	1カ月	98,000	330,000	交流電圧計,周波数範囲:5Hz~20MHz,レンジ:1mV~100VrmsF.S,DC出力電圧:±1V,DC出力インピーダンス:50Ω
交流電圧計	エヌエフ回路設計ブロック	M2174A	01017500	1カ月	40,000	160,000	交流電圧計,周波数範囲:5Hz~500kHz,レンジ:10μV~100VrmsF.S,DC出力電圧:±1V,DC出力インピーダンス:50Ω

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
クランプ電流計(実効値測定)							
クランプオンリークハイトスタ	日置電機	3283	03053100	1カ月	18,000	58,500	クランプオンリークハイトスタ,交流電流レンジ:10.00mA~200.0A,5レンジ,周波数レンジ:100.0Hz/1000Hz,測定可能導体径:φ40mm以下,電源:ACまたは乾電池×1,最大使用回路電圧:AC300Vrms(絶縁導体),Op.9445-02(ACアダプタ),9094またはL9094(出力コード)
クランプオンAC/DCハイトスタ	日置電機	3284	03061100	1カ月	21,000	70,500	電流測定レンジ:20.00A/200.0A,電圧測定レンジ:30.00/300.0V/600V,周波数測定レンジ:10.00Hz/100.0Hz/1000Hz,測定可能導体径:φ33mm以下,アナログ出力(電流,周波数):DC1V/FS,モニタ出力(電流):AC1V/FS,※電圧測定時はアナログ出力不可,Op.9445-02(ACアダプタ),9094またはL9094(出力コード)
クランプオンAC/DCハイトスタ	日置電機	3285	03061200	1カ月	21,000	70,500	電流測定レンジ:200.0A/2000A,電圧測定レンジ:30.00V/300.0V/600V,周波数測定レンジ:10.00Hz/100.0Hz/1000Hz,測定可能導体径:φ55mm以下,アナログ出力(電流,周波数):DC1V/FS,モニタ出力(電流):AC1V/FS,※電圧測定時はアナログ出力不可,Op.9445-02(ACアダプタ),9094またはL9094(出力コード)
クランプオンAC/DCハイトスタ	日置電機	3290	03092000	1カ月	19,000	70,000	クランプオンAC/DCハイトスタ,交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時),周波数:1Hz~1000Hz,電源:単3形乾電池×4,※別途クランプオンAC/DCセンサが必要です,Op.9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)
クランプオンリークハイトスタ	日置電機	3293-50	03152200	1カ月	12,000	34,000	クランプオンリークハイトスタ,交流電流レンジ:30.00mA~1000A,6レンジ,45Hz~400Hz,基本精度:±1.5%,測定可能導体径:φ24mm以下,電源:コイン型リチウムイオン電池×1
ACカレントセンサ	日置電機	CT7126	03171400	なし	8,000	26,400	AC 60A,φ15mm,ケーブル長 2.5m
AC/DCカレントセンサ100A	日置電機	CT7631	03165600	1カ月	10,000	33,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 100A,φ33mm以下,※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
AC/DCクランプメータ	日置電機	CM4372	03164300	1カ月	12,000	40,000	AC/DCクランプメータ,電流:AC/DC 600A,電圧:DC 600.0mV~1500V,5レンジ,AC 6.000V~1000V,5レンジ,抵抗:600.0Ω~600.0kΩ,4レンジ,周波数:9.999Hz~999.9Hz,使用温度範囲:-25~65°C,測定可能導体径φ33mm,防じん防水性能:IP54,Bluetooth4.0LE搭載,電源:単4アルカリ乾電池×2「※1000Vを超える電圧測定はメーカー非推奨です。」
AC/DCクランプメータ	日置電機	CM4375	03180400	1カ月	17,000	45,000	AC/DCクランプメータ,電流:AC/DC 1000A,電圧:DC 600.0mV~1500V,5レンジ,AC 6.000V~1000V,5レンジ,抵抗:600.0Ω~600.0kΩ,4レンジ,周波数:9.999Hz~999.9Hz,使用温度範囲:-25~65°C,測定可能導体径φ34mm,防じん防水性能:IP54,電源:単4アルカリ乾電池×2「※1000Vを超える電圧測定はメーカー非推奨です。」
CT7000シリーズ用ディスプレイユニット	日置電機	CM7290	03163300	なし	34,000	125,500	CT7000シリーズに電源供給,信号出力,測定項目:DC,AC,DC+AC,周波数(Hz),出力方式:WAVE,RMS,PEAK,HZ,オートレンジ機能,起動時ゼロアジャスト,解析表示,フィルタ出力増幅,Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース),Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m)※CM7290単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要
CT7000シリーズ用ディスプレイユニット	日置電機	CM7291	03178100	なし	40,000	140,500	CT7000シリーズに電源供給,Bluetooth 無線技術搭載,信号出力,測定項目:DC,AC,DC+AC,周波数(Hz),出力方式:WAVE,RMS,PEAK,HZ,オートレンジ機能,起動時ゼロアジャスト,解析表示,フィルタ出力増幅,Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース),Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m)※CM7291単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要
AC/DCミニクランプメータ	共立電気計器	2010	03150400	なし	18,000	67,500	測定範囲 交流電流200.0mA/2.000/20.00A 直流電流 2.000/20.00A,被測定導体径最大φ7.5mm,周波数範囲DC,40Hz~2kHz,電源 006P角型9V×1,Op.8022(ACアダプタ)
クランプ電流センサ							
ユニバーサルクランプオンCT	日置電機	9279	03025200	1カ月	50,000	170,000	クランプCT,AC/DC500A(2Vfs),DC~20kHz,φ40mm,ケーブル長:3m
クランプオンプローブ	日置電機	9132-50	03127600	1カ月	9,000	31,300	クランプオンプローブ,AC20/50/100/200/500/1000A,出力:AC0.2VFS,周波数特性:40Hz~1kHz,測定可能導体径:φ55mm,ケーブル長:3m,Op.9704(変換アダプタ 受け:BNCメス,出力:バナナオス)※出力端子:安全BNC
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



クランプ電流センサ							
クランプセンサ	日置電機	9272-10	03114400	1カ月	12,000	40,000	クランプオンセンサ,AC20A/200A,1Hz~100kHz, φ46mmまたは50×20mmフスパー
センサユニット	日置電機	9555-10	03112000	1カ月	15,000	50,000	CT6862~CT6865シリーズ,CT6841~CT6846シリーズ,9709, 9277~9279シリーズ,9272-10,9270~9272シリーズ用電源, 出力電源電圧:±12V±0.5V,ACアダプタ付属, 出力端子形状:BNCメス(接続ケーブル類別別途必要)
クランプセンサ	日置電機	9695-02	03102100	なし	3,000	13,200	クランプオンセンサ,AC50A,40Hz~5kHz,φ15mm以下, 出力端子:M3端子台.(別途、接続ケーブル9219使用にてBNC接続可)
クランプオンAC/DCハイレ スタ	日置電機	3290-10	03114100	なし	24,000	84,000	クランプオンAC/DCハイレスタ, 交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時), 周波数:1Hz~1000Hz,積算値出力:DC1Vf.s.移動率測定, 電源:単3形乾電池×4, ※別途クランプオンAC/DCセンサが必要で Op.9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)
クランプセンサ	日置電機	CT6500	03136100	なし	5,000	16,500	LR5051用クランプセンサ,AC500A,使用回路電圧:600V以下, φ46mm,コード長3m,出力端子BNC
カレントプローブ AC/DC20A	日置電機	CT6841	03155100	なし	52,000	180,000	定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak), 周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲:-40℃~+85℃, 測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,10pin端子 記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能
カレントプローブ AC/DC20A	日置電機	CT6841-05	03169600	1カ月	50,000	180,000	カレントプローブ,定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak), 周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲:-40℃~+85℃, 測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,12pin端子
カレントプローブ AC/DC200A	日置電機	CT6843	03155000	1カ月	54,000	180,000	カレントプローブ,定格電流:AC/DC200A,最大入力電流:400Arms (570Apeak),周波数特性:DC~500kHz,出力電圧:0.01V/A, 使用温度範囲:-40℃~+85℃,測定可能導体径:φ20mm以下, ケーブル長:3m,10pin端子 記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能
カレントプローブ AC/DC1000A	日置電機	CT6846-05	03163100	1カ月	60,000	210,000	カレントプローブ,(パワアナライザPW6001と組合わせて使用), 定格電流:AC/DC1000A,最大入力電流:1200Arms, 周波数特性:DC~20kHz,出力電圧:2mV/A, 使用温度範囲:-40℃~+85℃,測定可能導体径:φ50mm以下, ケーブル長:3m,12pin端子
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6862	03122400	1カ月	36,000	120,000	AC/DCカレントセンサ,(パワアナライザ3390と組合わせて使用) 定格50Arms,帯域:DC~1MHz,電線径:φ24mmまで対応, 高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/50A, 使用温度範囲:-30℃~+85℃,適合規格:CATⅢ 1000V,EMC:EN61326
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6862-05	03157400	1カ月	24,000	84,000	AC/DCカレントセンサ 定格50Arms,帯域:DC~1MHz,電線径:φ24mmまで対応, 高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/50A,12pin端子
AC/DCカレントセンサ 200A	日置電機	CT6863-05	03158600	なし	44,000	155,100	AC/DCカレントセンサ,(パワアナライザPW6001と組合わせて使用), 定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ24mmまで対応, 高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/200A, 使用温度範囲:-30℃~+85℃,適合規格:CATⅢ 1000V,EMC:EN61326 PW6001用,12pin端子
ACフレキシブルカレントセ ンサ	日置電機	CT7044	03174100	1カ月	10,000	34,100	定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A, 最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内), 周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB), 出力レート:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ, 0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V, 測定可能導体径:φ100mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm, ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m
ACフレキシブルカレントセ ンサ	日置電機	CT7045	03174900	1カ月	11,000	39,600	ACフレキシブルカレントセンサ,定格測定電流:AC6000A, 内部レンジ構成:AC600A/6000A,最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ, 45~66Hz,ディレーティング範囲内),周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB), 出力レート:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ, 0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V, 測定可能導体径:φ180mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm, ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m
ACフレキシブルカレントセ ンサ	日置電機	CT7046	03189700	なし	12,000	41,800	定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A, 最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内), 周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB), 出力レート:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ, 0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V, 測定可能導体径:φ254mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm, ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りもとさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
クランプ電流センサ							
ACリークカレントセンサ	日置電機	CT7116	03193800	なし	12,000	31,900	ACリークカレントセンサ 定格電流:AC 6A 測定可能導体径:φ40mm PQ3100用6A定格, PL14端子
ACカレントセンサ	日置電機	CT7131	03174800	なし	8,000	26,400	AC100A,φ15mm,ケーブル長 2.5m
AC/DCカレントセンサ 2000A	日置電機	CT7642	03163200	なし	11,000	41,800	AC/DC 2000A,φ55mm以下, ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
センサユニット	日置電機	CT9555	03174600	1カ月	18,000	64,900	電流センサ用1ch電源, 対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05, CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05, PW9100-03,PW9100-04,出力電圧:波形/加算波形:2Vf.s., 出力コネクタ:BNC端子,電源:ACアダプタ付属
センサユニット	日置電機	CT9557	03166200	なし	55,000	194,700	電流センサ用4ch電源, 対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05, CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05, PW9100-03,PW9100-04,出力電圧:波形/加算波形:2Vf.s., 加算RMS:2VDCf.s.,出力コネクタ:BNC端子,電源:ACアダプタ付属
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT9667-02	03171100	なし	14,000	60,600	AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A), 500A/500mV/f.s(1mV/A),10Hz~20kHz,φ180mm以下, センサケーブル径:φ7.4mm,ケーブル長:センサ回路ボックス間2m, 出力ケーブル:1m, Op.9445-02(ACアダプタ)
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT9667-03	03165000	なし	17,000	60,600	AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A),500A/500mV/f.s(1mV/A), 10Hz~20kHz,φ254mm以下,センサケーブル径:φ13mm, ケーブル長:センサ回路ボックス間2m,出力ケーブル:1m, Op.9445-02(ACアダプタ)
電流クランプオンプローブ	横河計測	7515-52	03147000	なし	22,000	75,000	クランププローブ,定格電流:AC0.001Ams~1200Ams(1400Apeak) 出力電流1000mA,変流比1000:1,周波数帯域30Hz~5kHz 出力コネクタ:プラグイン端子
デジタルAC/DCパワーメータ/高調波モニタ							
デジタルプリンタ	日置電機	9442	03048200	1カ月	24,000	78,400	適応機種:3154,3156,3237~3239,3331,3332,3333, 3504~3506,3511~50,3535,インタフェース:RS232C, 紙幅:112mm,印字スピード:52.5cps, Op.9443-01(ACアダプタ),9444(接続ケーブル)○[別途:991996紙] 他適用機種:3157,3522~50,3532~50/80には接続ケーブル9446および 各種RS232Cインタフェース。3286~20,3268にはRS232Cケーブル9636。 3169にはRS232Cケーブル9721が必要です。
電源監視装置(電源品質アナライザ)							
電源ラインモニタ	日置電機	3351	28012100	なし	134,000	467,400	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線(2電流法)(50/60Hz), 最大チャンネル数:電圧1回路,電流12ch,漏洩 電流測定:50.00mA~1000mAレンジ(付属クランプセンサ:9675使用時), 負荷電流測定:5A~500Aレンジ(付属クランプセンサ:9661使用時), 最大負荷電流測定:5000Aレンジ(クランプセンサ:9667使用時), 電源品質測定:実効値変動,ピーク値,波形比較,総合歪率, 電圧トランジェント,PCカードスロット,RS232C,外部イベント入力/出力, 電源:AC100V~240V, Op.9661(クランプセンサAC500A)×2, 9675(クランプリークセンサAC10A)×4,9459(バッテリー), 9448(コンセント入力コード),9722(接続コード), 9720-01(携帯用ケース),9728(PCカード512MB), 9745(ラインモニタ・ビューワ)
PQ3198/PW3198用GPS ボックス	日置電機	PW9005	28021000	なし	54,000	181,500	UTCを基準に機器内部時計を補正
電圧/電流/電力測定器(その他)							
電流分流器	キーサイト・テクノロジー	34330A	02007300	なし	11,000	33,428	30A電流シャント抵抗,0.001Ω(1Aあたり1mVの出力), 3458A/34401A/34405A/34410A/34411A用

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
電圧/電流発生器							
プログラマブルDCV.I発生器	横河計測	7651-01	01002400	なし	68,000	275,000	プログラマブル直流電圧/電流源.DCV±32V.DCI120mA, 確度:DCV±0.01%・DCI±0.02%.分解能:DCV100nV・DCI10nA, シンク&ソース機能.GPIB.前面出力端子 仕様記号-A(なし)-1(100V,50/60)/M(電源コード)
三相標準電力発生器	エヌエフ回路設計ブロック	RX4763	01012300	なし	1,081,000	3,850,000	三相標準電力発生器.電圧三相・電流三相・直流. 出力周波数:1.000Hz~500.000Hz.分解能:1mHz. 周波数確度:±30ppm以内.出力波形:正弦波・高調波・任意波・直流. 交流電圧出力:5レンジ(200Vrms~6.5Vrms), 交流電流出力:6レンジ(6.5Arms~20mA). 位相設定範囲:~359.99° ~+359.99° /0.00° ~+359.99° ,スweep出力, 力率.カウンタ機能.GPIBなど.電源:AC85V~115V/AC180V~240V, 48Hz~62Hz
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6166	01015500	1カ月	280,000	1,230,000	DCV:10nV~±1199.999V.DCI:1nA~±119.9999mA, メモリ数:1000データ.GPIB.USB, 電源:100V/120V/220V/240V(切替可能).消費電力:90VA以下, 外形寸法:424(W)×132(H)×450(D)mm.質量:17kg以下, Op.OPT6166+20(最大追従電圧1200V)
熱電対キャリブレータ	横河計測	CA320	01021400	なし	33,000	118,500	熱電対発生測定 K:温度範囲-200℃~1372℃ 3レンジ 発生確度0.5+±×0.3%~0.5+(t-500)×0.03%.他E.J.T.N.L.U.R.S.B.C.XK.A.D.G. PLATINEL II 対応.直流電圧発生・測定 レンジ90mV 分解能1μV, 発生・測定範囲-11~99.999mV 確度 発生0.015% 測定0.015%, 最大出力電流10mA, OP:ACアダプタ94012.グラバークリップ98025または98026, ブローケースB9108XA
検相器							
電圧計付検相器	日置電機	PD3259	15031600	1カ月	27,000	90,800	電圧計付検相器.検相機能:正相,逆相(三相3線.三相4線).欠相予測機能. 接地相を予測(三相3線).測定項目:三相交流電圧(線間電圧.対地間電圧). 周波数.電圧測定確度:±2.0%rdg.±8dgt.周波数測定確度:±0.5%rdg.±1dgt. 測定対象:被覆電線(IV.CV相当).金属部.シールド電線不可, 三相AC90.0V~520.0V(45Hz~66Hz), 対地間最大定格電圧:AC600V(CATⅢ).AC300V(CATⅣ), 電源:単3形乾電池×4(連続使用時間:約5時間), Op.Z5020(マグネット付ストラップ)
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24077300	なし	929,000	3,250,000	搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch).ドットクロック最大600MHz, VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI.HD-SDI(シングルLink.デュアルLink), SD-SDI, Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24080900	なし	872,000	3,050,000	搭載ユニット VM1876-M8:HDMI2.0(2ch)ドットクロック最大600MHz.HDCP2.2, Op.4K評価画像ライブラリ(VT7004A).広色域標準静止画像ライブラリ(VT7007)
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083400	なし	1,299,000	4,550,000	デジタルビデオ信号発生器 搭載ユニット/VM1876A-M0:HDMI IF BOARD(OUT), VM1876-M2:V-by-One HS IF BOARD(OUT), VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2IFBORAD(OUT), VM-1876-MX:GENLOCK IF BOARD(IN), SP-8871:VG画像変換・作成ツール.VT-7004-A+VT-7007
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24084100	なし	1,328,000	4,650,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等) 搭載ユニット/VM1876A-M1:DisplayPort IF BOARD(OUT), VM1876-M6:HDMI2.0(2ch).ドットクロック最大600MHz, VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI.HD-SDI(シングルLink.デュアルLink), SD-SDI.VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2IF BOARD(OUT), Op.4K評価画像ライブラリー
パターンジェネレータ	リーダー電子	LT416	24041200	なし	108,000	313,000	NTSC/PAL/SECAM/NTSC-4.43対応, コンポーネントビデオ信号出力.S端子.RF出力.15種類のテストパターン装備.
ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)							
マルチ波形モニター	リーダー電子	LV5490	24078100	なし	1,202,000	3,690,000	マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力同時表示.等価線長計測定. SDI信号解析, 外部モニター出力. SDIルーター機能. スクリーンキャプチャ Op.LV5490SER02:SDI INPUT/アイパターン表示, LV5490SER03:DIGITAL AUDIO
マルチ波形モニター	リーダー電子	LV5490	24084300	なし	1,288,000	3,960,000	マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力同時表示.等価線長計測定. SDI信号解析, 外部モニター出力. SDIルーター機能. スクリーンキャプチャ Op.LV5490SER06:12G-SDI INPUT.LV5490SER09:12G-SDI EYE,

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)							
マルチモニター	リーダー電子	LV5770A	24090000	なし	419,000	1,284,000	マルチモニタ 表示方式:XGA(1024×768), 3G-SDIおよびHDデュアルリンク2入力のSDI信号を同時監視する機能, SDI信号フレームキャプチャ機能,リップシンク測定器機能, PCI MONI OUTPUT,ラウドネス測定機能, Op:LV5770SER09A(SDIINPUT/EYE),LV5770SER41(DIGITALAUDIO), LR2427B(CABINET).
マルチ波形モニター	PHABRIX	PHQX01E	24088000	なし	1,515,000	3,061,800	最大4入力のSDI信号,別途HDMI接続でモニター必要, Qx 1U1/2 rack UHDTV rasterizer with12G Eye Op.PHQX0-SDI-STRESS:SDIストレステストツールテスト
ポータブル波形モニタ/ ジェネレータ/アナライザ	PHABRIX	PHSXE	24074800	なし	421,000	1,206,900	PHABRIX SxE アイバターン&ジッタ(信号発生器/波形/アナライザ) アイバターン測定機能,ジッタ値測定機能, ビデオ(3G-SDI,HD-SDI,SD-SDIAES), ビデオ・テスト・信号発生(約32種類,カラーバー,マルチフォーマットカラーバー, チェックフィールド,他),最大16チャンネルのエンベデッド・オーディオ信号出力, 波形モニター,ベクトルスコープ,電源:リチウムバッテリー又はACアダプタ Op.PHSXOSD:SDI Data Display
アナログオシロスコープ							
オシロスコープ 100MHZ	岩崎通信機	SS7810	06008500	なし	72,000	220,000	100MHz,3現象,入力レンジ:2mV〜5V/div,最高掃引時間:2ns/div プローブ×2
ハイエンドオシロスコープ							
デジタル・シグナル・アナ ライザ	キーサイト・テク ノロジー	DSAX92504 A	10138000	なし	9,849,000	36,349,267	4ch,周波数帯域幅:25GHz(2ch)/16GHz(4ch), 最高サンプルレ:80GS/s(2ch),40GS/s(4ch),メモリ長:50Mポイント, 入力インピーダンス50Ω,250GB以上HDD,USB・LAN・RS232C・ GPIO(Op.805),Win7, Op.009(InfiniiScan),805(GPIO),83059C(3.5mmオス-メスアダプタ)×4個, 010(UDF),012(シリアル・データ・イコライゼーション),014(InfiniiSim), 030(XAU),040(UDA),061(MATLAB), N5443A(性能検証スキュー補正フィクチャ),U7232D-1FP 別途プローブが必要になります。
サンプリングオシロスコープ							
デジタルコミュニケーション・アナライザ	キーサイト・テク ノロジー	86100C	32172500	なし	720,000	2,252,278	ディジタル・コミュニケーション・アナライザ・メイン・フレーム HDD 40GB,USB,OS:WinXP Pro, Op.81601-60005(フリップ・パネル)×2 ※別途プラグインモジュール必要
2CH 50GHZモジュール	キーサイト・テク ノロジー	86117A	32199000	なし	1,892,000	5,316,825	86100用 デュアル50GHz電気モジュール 2ch,帯域幅:30/50GHz,遷移時間:11.7/7ps,入力コネクタ:2.4mm(オス),50Ω
デジタルオシロスコープ							
加速度/電圧モジュール	横河計測	7012-75	10111300	なし	43,000	158,000	DL750用加速度/電圧モジュール,2ch 最高サンプルレート100kS/s,分解能16ビット,帯域40kHz, 絶縁,直接最大入力42V,DC確度±0.25%(電圧),±0.5%(加速度), アンチエイリアシングフィルタ内蔵,アンプ内蔵加速度センサ対応
デジタル・ストレージ・オシ ロスコープ	テクトロニクス	TDS2002B	10086600	なし	45,000	168,000	2ch,60MHz,1GS/s,レコード長:2.5kW,コネクタ:BNC(メス),制御I/F:USB, 記録メディア:USB,付属品:P2220(10:1プローブ)×2
デジタル・ストレージ・オシ ロスコープ	テクトロニクス	TDS2014C	10110500	なし	87,000	328,000	4ch,100MHz,2GS/s,レコード長:2.5kW,コネクタ:BNC(メス), 制御I/F:USB,記録メディア:USB(媒体は付属していません), TPP0201(200MHz用)×4付属, 外形寸法:326.3(W)×158.0mm(H)×124.2(D)mm,質量:2.0kg
カラー・デジタル・フォス ファ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS3032B	10043000	なし	200,000	675,000	2ch,300MHz,2.5GS/s,レコード長:10kW,コネクタ:TekProbe II ※BNC(メス) 制御I/F:LAN,記録メディア:FD,付属品:P6139A(10:1プローブ)×2
ミックスド・ドメイン・オシロ スコープ	テクトロニクス	MDO3014	10130500	なし	334,000	1,756,000	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ,アナログ4ch+RF1ch, アナログ周波数:100MHz,RF周波数:9kHz〜100MHz,レコード長:10M, サンプル・レート:2.5GS/s(1〜4ch),9型WVGAカラー・ディスプレイ, USB×2,LAN,XGA,プローブ:TPP0250×4付属, 寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg
LAN/ビデオ出力ボード	テクトロニクス	DPO2CONN	06053300	なし	18,000	67,300	DPO/MSO2000シリーズ用LAN/ビデオ出力ボード
RS232シリアル・トリガ&解 析モジュール	テクトロニクス	DPO4COMP	06031300	なし	60,000	227,000	RS232シリアル・トリガ&解析モジュール

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルオシロスコープ							
パワー解析モジュール	テクトロニクス	DPO4PWR	06039800	なし	75,000	280,000	DPO/MSO4000シリーズ用パワー解析モジュール
I・C/SPIバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	MDO3EMBD	06052100	なし	56,000	208,000	I・C/SPIバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール ※MDO3000シリーズ専用
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
プローブ用電源	テクトロニクス	1103	06048600	なし	230,000	817,980	プローブ(TekProbe II)電源,2出力 コネクタ:TekProbe II ※入力(プローブ),BNC(メス)※出力 Op.BNCケーブル(BN0PP58AU150SAN) × 2 ※ACアダプタによる電源供給の為、電源ケーブル経由での接地不可
1.5GHz FETプローブ	テクトロニクス	P6245	06011000	なし	162,000	1,009,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz,入力抵抗:1MΩ / 1pF, ダイナミックレンジ:±8V,オフセット:±10V,コネクタ:TekProbe II 付属品:プローブチップ各種
1.7GHZ差動プローブ	テクトロニクス	P6248	06045800	なし	550,000	1,966,000	1:1/10:1差動,DC~1.7GHz 入力抵抗:200kΩ / 1pF,ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/ ±8.5V※10:1 オフセット:±7V コネクタ:TekProbe II 付属品:プローブチップ各種
高電圧作動プローブ	テクトロニクス	P5205A	06045000	なし	87,000	451,200	50:1/500:1高電圧差動,DC~100MHz,入力抵抗:5MΩ / 4pF, 入力電圧:1300V,コネクタ:TekProbe II,ケーブル長:1.8m
1.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP1500	06026600	なし	183,000	951,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz 入力抵抗:1MΩ / 1pF,ダイナミックレンジ:±8V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
2.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP2500	06026700	なし	225,000	1,329,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~2.5GHz 入力抵抗:40kΩ / 0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
3.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP3500	06040300	なし	255,000	1,646,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~3.5GHz 入力抵抗:40kΩ / 0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
2.92MM COAXIAL TIP	テクトロニクス	P77C292M M	06068100	なし	272,000	968,000	同軸コネクタ入力用アダプタ(SMA2.92mm)
SATA GEN3レセプタクルアダプタ	テクトロニクス	TF-SATA- TPA-R	06068300	なし	90,000	440,000	SATA Gen3 レセプタクルアダプタ(WILDER TECHNOLOGIES社製) P/N:640-0043-000
SATA GEN2 RECEPTACLE ADAPTER	テクトロニクス	TF-TPA- SATA25-R	06063100	なし	30,000	148,000	SATA Gen2 Receptacle Adapter
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH02	06069800	なし	705,000	2,466,350	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~200MHz,差動電圧:±2,500V, ※使用するチップにより異なります。ファイバケーブル長:3m,
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH05L	06065900	なし	1,022,000	3,271,000	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ,周波数帯域:DC~500MHz, 差動電圧:±2,500V ※使用するチップにより異なります ファイバケーブル長:10m
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH08L	06065300	なし	1,305,000	3,950,900	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~800MHz,差動電圧:±2,500V※ ※使用するチップにより異なります。ファイバケーブル長:10m OP.MMCX250X(センサチップケーブル250:1)
12GHZプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	1169A	06032000	なし	463,000	1,698,145	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ / 0.21pF※差動 ダイナミックレンジ:±1.65V,オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッドは付属していません
12GHZプローブアンプ	キーサイト・テクノロジー	1169B	06063400	なし	734,000	3,131,413	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ / 0.21pF※差動,ダイナミックレンジ:±1.65V, オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッドは付属していません
100MHz高電圧差動プローブ	キーサイト・テクノロジー	N2790A	06046200	なし	90,000	350,489	100MHz高電圧差動プローブ,50:1または500:1, 付属品:ブラウザー・チップ × 2,引き込み式ブック・チップ × 2,ワニグチクリップ × 2

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りもとさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
1GHzアクティブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2795A	06044000	なし	53,000	293,897	1GHzシングルエンド・アクティブ・プローブ 減衰比10:1,入力抵抗:1MΩ,入力容量:1pf,
2GHzアクティブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2796A	06054700	なし	84,000	677,738	2GHzシングルエンド・アクティブ・プローブ 減衰比10:1,入力抵抗:1MΩ,入力容量:1pf,
同軸ケーブルアセンブリ	キーサイト・テクノロジー	N2823A	06064600	なし	214,000	851,257	フレキシブル同軸ケーブルアセンブリ 2.92mm(オス)-2.92mm(オス),周波数レンジ:0.2~40.0GHz, 最大入力電圧:1400V,インピーダンス:50±1Ohm,キャパシタンス:88pF/m, 挿入損失:4.2dB,VSWR1:1.433,ケーブル長:1m
パッシブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2873A	06063000	なし	25,000	89,795	N2870Aシリーズ パッシブプローブ 周波数帯域:500MHz,減衰比:10:1,入力キャパシタンス:9.5pF, 入力抵抗:10MΩ,最大入力電圧:400V(CAT I)300V(CAT II), 入力カップリング:1MΩ,ケーブル長:1.3m
パッシブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2874A	06072600	なし	21,000	102,432	N2870Aシリーズ パッシブプローブ, 周波数帯域:1.5GHz,減衰比:10:1,
パッシブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2875A	06048000	なし	18,000	89,795	N2870Aシリーズ パッシブプローブ 周波数帯域:500MHz,減衰比:20:1,入力抵抗:10MΩ,
スキュー補正・校正キット	キーサイト・テクノロジー	E2655C	06049400	なし	66,000	194,312	プローブ・スキュー補正/性能検証キット, SMA(オス)-SMA(オス)アダプタ,SMA(オス)-BNC(メス)アダプタ, BNC(オス)-SMA(オス)アダプタ,50Ω SMAターミネータ, スキュー補正用フィクスチャ付属
差動ブラウザキット	キーサイト・テクノロジー	E2675A	06025600	なし	58,000	202,482	差動ブラウザ式プローブヘッド,6GHz
シングルエンドブラウザプローブヘッド	キーサイト・テクノロジー	E2676A	06028800	なし	48,000	138,693	シングルエンドブラウザ式プローブヘッド,6GHz
ZIFプローブ・ヘッド	キーサイト・テクノロジー	N5439A	06044500	なし	260,000	841,528	InfiniiMaxⅢ ZIFプローブ・ヘッド
ブラウザ・プローブヘッド	キーサイト・テクノロジー	N5445A	06044400	なし	125,000	828,557	InfiniiMaxⅢブラウザ・ヘッド
3Dプローブ・ポジショナ	キーサイト・テクノロジー	N2787A	06049700	なし	44,000	213,085	3次元プローブ・ポジショナ,アームの長さ:200mm,ヘッドの長さ:45mm, ベースの径:100mm,質量:1.52kg
イーサネットテストフィクスチャ	キーサイト・テクノロジー	N5395C	06043300	なし	133,000	565,589	イーサネットコンプライアンステストフィクスチャ
USB OTGテスト・フィクスチャ	キーサイト・テクノロジー	N5417A	06054900	なし	35,000	111,688	USB OET(On-The-Go電氣的テスト・フィクスチャ)
プレジジョンBNCアダプタ	キーサイト・テクノロジー	N5442A	06047600	なし	46,000	280,628	精密BNCアダプタ(50Ω),
高インピーダンス・アダプタ	キーサイト・テクノロジー	N5449A	06056700	なし	143,000	716,157	高インピーダンス・プローブ・アダプタ, ※N2873A:500MHz 10:1パッシブ・プローブ付属
ケーブルアセンブリ 同軸位相整合ペア	キーサイト・テクノロジー	N5448B	06075300	なし	127,000	729,703	帯域幅: >40GHz(-3dB),スキュー誤差:5ps未満,ケーブル長さ:25cm, 2.92mm(オス)- 2.92mm(オス)×2本,
プローブ延長ケーブル	キーサイト・テクノロジー	N5450B	06052400	なし	73,000	390,612	InfiniiMax極限温度延長ケーブル

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
パワー・レール・プローブ	キーサイト・テクノロジー	N7020A	06055300	なし	179,000	763,023	パワー・レール・プローブ(シングルエンド).周波数帯域:2GHz, 減衰比1:1.オフセットレンジ:±24V.入力インピーダンス(DC):50kΩ, ダイナミックレンジ:±850mV.最大入力電圧:±30V, 付属品:N7022Aメインケーブル(1.2m)×1.
コネクティビティキット	キーサイト・テクノロジー	E2668B	06076400	なし	112,000	410,166	シングルエンド・接続キット 構成品:E2676B(6GHzシングル プラウザ), E2678B(差動・シングル ソケット),E2679B(6GHzシングル 半田)
SFP28プラグアダプタ	Wilder Technologies	SFP28-TPA-HCB-PK	06073000	なし	262,000	569,000	テストフィクスチャ/ケーブル, 光モジュールSFP28 ⇄ SMA(オス)4本.
DCバイアス分配ケーブル	BITIFEYE	BIT 1003-0001-0	06068700	なし	154,000	418,600	バイアス電圧分配ケーブル
恒温槽対応プローブ	PMK	PHT312-RO	06070600	なし	109,000	263,300	恒温槽対応プローブ.温度範囲:-55~+155°C.最大相対湿度:98%, ※温度/湿度範囲は部品により異なります. 周波数帯域:350MHz.減衰比10:1.最大入力電圧:300Vrms(CAT II), ケーブル長2m. Op.890-500-141 HT-IC Clip M 0.64mm Kontaktstift, 890-500-142 HT-IC Clip L 0.64mm Kontaktstift.
10M光ケーブル (ISOBE5600用)	ニコレー	OC56S/10-MC	06053600	なし	29,000	45,000	ISOBE5600用 10m光ケーブル(LC-LCコネクタ)
10:1 プローブ(絶縁型BNC用)	横河計測	7009-29	06017000	なし	9,000	27,500	10:1パッシブ,100MHz.入力抵抗:10MΩ/18pF.入力電圧:1kV コネクタ:絶縁BNC(オス).ケーブル長:1.5m ※入力電圧は周波数に依存.入力容量20~45pFのオシロスコープ等に対応
フィルタ							
8CH メインフレーム	エヌエフ回路設計ブロック	MS523	19304000	1カ月	70,000	356,000	マルチチャンネルフィルタ・メインフレーム,8ch実装可
16CH メインフレーム	エヌエフ回路設計ブロック	MS525	19006500	1カ月	105,000	406,000	マルチチャンネルフィルタ用メインフレーム.スロット数:16チャンネル, 電源:AC100/120/200/220/240V切換え
フィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	P81	19399000	なし	30,000	150,000	MS500シリーズ用フィルタユニット.周波数:0.1Hz~1.6kHz,1ch, 減衰傾度:24dB/Oct.入力インピーダンス:1MΩ.フィルタ:LPF・HPF, 入出力:±10V.Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1, 別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
フィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	P83	19396000	なし	38,000	194,000	MS500シリーズ用フィルタユニット.周波数:0.1Hz~1.6kHz,1ch, 減衰傾度:48dB/Oct.入力インピーダンス:1MΩ.フィルタ:LPF・HPF, 入出力:±10V.Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1, 別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
フィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	P84	19398000	なし	40,000	194,000	MS500シリーズ用フィルタユニット.周波数:1Hz~16kHz,1ch, 減衰傾度:48dB/Oct.入力インピーダンス:1MΩ.フィルタ:LPF・HPF, 入出力:±10V.Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1, 別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
スイッチ							
20CH アーマチュア・マルチプレクサ	キーサイト・テクノロジー	34901A	51037100	なし	34,500	159,639	20チャンネル・マルチプレクサ・モジュール 2線式アーマチュア・リレー採用品(4線式選択可能).スキャン速度:60ch/s
16CH リード・マルチプレクサ	キーサイト・テクノロジー	34902A	51070400	1カ月	25,000	82,497	16チャンネル・マルチプレクサ・モジュール 2線式リード・リレー(高速)採用品(4線式選択可能). スキャン速度:250ch/s
データ収集/スイッチ・ユニット	キーサイト・テクノロジー	34972A	51102400	なし	73,000	253,787	LXIデータ収集/スイッチ・ユニット:3スロット ギガビットLAN,USB2.0,グラフィカルWebインタフェース, USBメモリ・ポート内蔵, BenchLinkDataLogger3付属, ※各種モジュールが必要です。

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
絶縁抵抗計							
アナログメガオームハイテスタ	日置電機	IR4033-10	15024900	1カ月	11,000	38,600	定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲/下限抵抗値: 250V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.25MΩ, 500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ, 1000V/2000MΩ/50MΩ/2MΩ~1000MΩ/1MΩ
絶縁抵抗計	日置電機	IR4053-11	15029400	1カ月	13,000	48,400	PVΩ測定:DC500V/2000MΩ,DC1000V/4000MΩ, 絶縁抵抗測定:DC50V/100MΩ,DC125V/250MΩ,DC250V/500MΩ, DC500V/2000MΩ,DC1000V/4000MΩ,デジタル表示, AC電圧測定:420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能),2レンジ, スイッチ付リード付属,電源:単3形乾電池×4
絶縁抵抗計	共立電気計器	3441	15029600	なし	13,500	36,000	定格測定電圧125V,250V,500V,1000V,有効最大表示値2000MΩ, 定格電流1.0~1.2mA,
耐電圧/絶縁試験器							
耐圧試験器	日置電機	3158	28018400	1カ月	42,000	142,000	AC耐電圧試験器,電圧:AC0~2.5kV/0~5kV,電流:0.01mA~120mA, 出力容量:500VA,タイマ:0.5~999s,RS232C
接地抵抗計							
多重接地用アースクランプ	共立電気計器	MODEL4200	15019600	なし	55,000	122,000	クランプ式接地抵抗計 0.05~1500Ω(Ver2.00以降)・1mA~30A漏れ電流, 交流測定可 サンプルレート1回/秒 単3乾電池×4/バッテリー可
周波数特性分析器(FRA)							
インピーダンス測定アダプタ	エヌエフ回路設計ブロック	PA001-0368	07070000	1カ月	35,000	151,000	FRA5095/5096用インピーダンス測定アダプタ
LCRメータ/インピーダンスアナライザ							
ケルビン・クリップ・リード	キーサイト・テクノロジー	16089B	15008000	なし	37,000	129,942	ケルビン・クリップ・リード 端子直径7.9mm以下
ソースメータ/エレクトロメータ							
DCV・A発生器/モニタ	エーディーシー	6240A	01023400	なし	93,750	290,000	15V/1A(DC)・10V/4A(20msノイズ)の発生, 出力ノイズ:3mV以下,出力確度:±0.03%,出力分解能: 100μV/100nA,4 1/2桁,5 1/2桁測定,測定分解能: 10μV/10nA,測定確度:±0.03%,測定項目:Vm/Im/Rm, スループット:10ms以下,
DCV・A発生器/モニタ	エーディーシー	6242	01013600	なし	139,500	360,000	直流電圧/電流発生器 発生/測定レンジ:DCV:±300mV~±6V,DCl:±30μA~±5A, 最小設定分解能:10μV/1nA,最小測定分解能:1μV/100pA, 抵抗測定:0~304MΩ,最小パルス設定幅:50μs,パルス設定分解能:1μs コネクタ:セーフティ・ソケット,GPIB/USB, 消費電力:180AV以下,質量:6.5kg以下
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6243	01012800	1カ月	200,000	550,000	直流電圧/電流源 DCV:320mV~110V(10μVステップ), DCl:32μA~2A(10nAステップ),最小パルス幅:1ms,GPIB
直流電圧・電流源/モニタ	エーディーシー	6541	01022600	なし	300,000	950,000	4チャンネル直流電圧・電流源/モニタ 発生/測定範囲:電圧0~±10V,電流0~±500mA,最大電力5W/1チャンネル (但し、4チャンネルで最大電流は±1Aまで),基本確度:±0.02%, 最小測定分解能:10μV/10pA,最小パルス幅:50μsの高速パルス発生, チャンネル間や複数台との同期運転機能(同期チャンネルの選択可能), インタフェース機能:USB(標準), GPIB(Op.01)
デジタルエレクトロメータ	エーディーシー	8240	01017600	なし	61,000	230,000	DCV:200mV~20V,最小分解能:10μV DCl:200pA~20mA,最小分解能:1fA ±200V電圧発生機能,GPIB付
デジタルエレクトロメータ	エーディーシー	8252	01016000	なし	158,750	450,000	【測定機能】DCV:3V~200V,最小分解能:10μV, DCl:30pA~30mA,最小分解能:1fA, OHM:3kΩ~200GΩ,最小分解能:10mΩ, 【発生機能】DCV:30V/200V, GPIB付,電源:100V 50/60Hz,消費電力:55VA以下,質量:4kg以下
機械振動計/チャージアンプ							
小型低容量加速度変換器	共和電業	AS20GB	37092700	なし	25,000	57,000	小型低容量加速度変換器,定格容量:±196.1m/s²(±20G), 応答周波数:DC~250Hz,ケーブル直出し,変換コネクタプラグ

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
レベルレコーダ/分析器							
レベルレコーダ	リオン	LR07	25043200	なし	167,000	687,000	1Hz～100kHz(10.25dB),1Hz～100kHz(リニア),1Hz～20kHz(50dB) 動特性:FAST・SLOW・VL・FF.紙送り:0.01～30mm/sの8段 付属ケーブルはBNC-BNCの為NA17/20/23との接続はBNC-バナナケーブル(BS58U150)が必要です。 Op.ACアダプタ,検査合格証付属
変位計							
変位変換器20MM	共和電業	DTH-A20	50031300	なし	31,000	58,000	ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:20mm,定格出力:5mV/V, ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器30MM	共和電業	DTH-A30	50031200	なし	31,000	58,000	ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:30mm,定格出力:5mV/V, ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器50MM	共和電業	DTH-A50	50056400	なし	36,000	68,000	ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:50mm,定格出力:5mV/V, ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器100MM	共和電業	DTH-A100	50043300	なし	46,000	87,000	ゲージ式変位変換器,測定範囲:100mm,定格出力:5mV/V, ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
圧力計 (デジタルマノメータ)							
ハンドポンプキット	横河計測	91050	51139300	なし	36,000	100,000	低圧 ハンドポンプ91051,コネクタセット91052,ケース93052のセット 圧力発生範囲-83～700kPa コネクタセット91052(クイックアダプタ,圧力変換アダプタ,フレキシブルホース)
ハンドポンプキット	横河計測	91055	51125800	なし	44,000	135,000	空圧 ハンドポンプ91056,コネクタセット91057,ケース93053のセット 圧力発生範囲-83～4000kPa コネクタセット91057(クイックアダプタ,封止栓,フレキシブルホース,六角レンチ)
圧力キャリブレータ	横河計測	CA700	51127800	なし	159,000	530,000	測定対象圧力媒体:気体、水 校正設備故障要因となりうる為メーカー仕様拘らず レンタル品は油の圧力測定不可 ゲージ圧 測定レンジ正圧0～1000kPa,負圧-80～0kPa, 測定表示範囲～1200.00kPa,分解能0.01kPa, 測定精度6ヶ月:正圧±100～1000kPa:±(0.02%ofreading+0.03kPa), 0～100kPa:±0.05kPa,負圧:±(0.2%+0.08kPa), 1年:正圧±(100～1000kPa:±(0.02%+0.07kPa),0～100kPa:±0.09kPa, 負圧:±(0.2%+0.09kPa),応答時間2.5s以下,許容入力2.7kPaabs,3000kPagauge, 直流電流測定 レンジ20mA,分解能1μA,測定範囲0～±20mA, 入力抵抗10Ω以下,レンジ100mA,分解能10μA,測定範囲0～±100mA, 入力抵抗10Ω以下,直流電圧測定 レンジ5V,分解能0.1mV,測定範囲0～±5V, 入力抵抗約1MΩ,レンジ50V,分解能1mV,測定範囲0～±50V, 入力抵抗約1MΩ,電源アルカリ単三電池6本
超音波流量計							
超音波流量計	富士電機	FSCS10A1-10	52011700	なし	85,000	808,700	超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3～±32m/s 適用配管内径:φ13mm～6000mm(検出器による) 代表精度:±1.0～1.5% of rate(配管径,流速による詳細メーカ仕様参照) 出力4～20mA,バッテリー,電源アダプタ,USBケーブル,SDカードスロット SDカードは付属していません。センサケーブル付属。 ※センサが別途必要 ※プリンターは付いていません。
超音波流量計	富士電機	FSCS10A2-00J	52014800	なし	162,000	808,700	超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3～±32m/s 適用配管内径:φ13mm～6000mm(検出器による) 代表精度:±1.0～1.5% of rate(配管径,流速による詳細メーカ仕様参照) 出力4～20mA,バッテリー,電源アダプタ,USBケーブル,SDカードスロット SDカード付属してません。センサケーブル付属(5m×2)。 ※センサ別途必要 ※プリンターは付いていません。
小型センサー	富士電機	FSD120Y1	52012100	なし	38,000	224,000	FLC用小型センサ,内径φ50～300mm(V法),-40～+100℃, 内径φ150～400mm(Z法), Z法で使用するには別途専用ガイドレールが必要です, 5m信号ケーブル×2本付, ※FLC(ポータフローX)使用時のセンサ種類は FLD12 を選択します, Op.TK7G77987C1(FLCX 5m×2本)付
小口径センサー	富士電機	FSD220Y1	52012800	なし	48,000	180,000	FSC用小口径センサ,内径φ13～100mm(V法),-40～+100℃, ※信号ケーブル無し(FSCに付属のケーブルを使用します), ※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り
小口径センサー	富士電機	FSSD1BY1-YY	52015000	なし	41,000	201,800	FSC用小口径センサ,内径φ13～100mm(V法),-40～+100℃, プラスチックベルト(0.7m×2本)標準添付, ※信号ケーブル無し ※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様

有効期限:2026年 1月31日

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



超音波流量計							
中口径センサー	富士電機	FSSC1BY1-YY	52014900	なし	54,000	218,200	FSC用中口径センサ.内径φ50～300mm(V法).-40～+120℃.内径φ200～1200mm(Z法). 付属品:プラスチック布ベルトφ300mm迄対応 1.4m×2本 ※信号ケーブル無し
大型センサ	富士電機	FSSE1EY1-YY	52015100	なし	120,000	697,840	FSC用大型センサ.内径φ200～3000mm(V法).-40～+80℃.内径φ200～6000mm(Z法). 取付ベルト:ワイヤ(口径φ6000mm以下)20m×2本. Op.TK464686C6(口径φ3000mm迄10m×2本).TK745007P1(ノベネ). ※FSCS10A1-10を本体に使用する場合、FSCS10A-10に付属の中継アダプタを使用します。(FSCS10A2-00Jも同様)
超音波流量計	東京計器	UFP20	52012200	なし	175,000	756,000	多機能型ポータブル超音波流量計(伝搬時間差方式).2測点/2側線測定 約165,000ポイントを本体内へロギング可能(USBメモリ経由でPCへ転送可) 測定範囲:-30m/s～+30m/s.適用口径:13A～5000A. 代表精度:±1～5%of rdg 配管径.流速による詳細はメーカーカタログ参照 アナログ出力:DC4～20mA.USB×1.バッテリー動作時間:最大8時間. 寸法:135(W)×250(L)×68(H)mm.質量:約1.4kg. ※センサが別途必要です。
大型センサ	東京計器	UP04AST	52012500	なし	118,000	429,000	UFP20用大型センサ.300A～5000A.-20～+80℃. 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱温度-20～65℃. 取付金具付(ワイヤ式2個.マグネット式2個).収納ケース付.
小型センサ	東京計器	UP50AST	52012400	なし	60,000	255,500	UFP20用小形センサ.13A～50A.-20～+120℃. 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20～65℃. 取付金具付1個. SGP管などの超音波が通りにくい箇所は中型センサ(UP10AST)を使用
中口径トランスデューサ	日本ベーカー・ヒューズ	C-RS402-00-0	52013800	なし	60,000	331,900	中口径トランスデューサ.50-300A.使用温度:-20～120℃. Op.UC-F-R-12-0(フィクスチャチェーンストラップ).センサケーブル7.5m付属
電子天秤							
電子個数はかり	新光電子	CUX2-12Kアルファ	59009400	なし	49,000	168,500	電子個数はかり(校正分銅無し). ひょう量:12000g(音叉式).最小表示:1g.個数計算機能付.風防無し. 皿の大きさ:幅234mm×奥行き204mm.計数可能単重:0.02g. ACR機能(自動個数誤差補正機能)搭載.RS232C出力端子付
パーツスキャン	新光電子	PS-450	80197600	なし	1,750,000	3,010,000	寸法測定範囲 幅:(W):10～345mm、長さ(L):10～450mm、高さ(H):5～345mm、寸法最小表示:1mm.ひょう量:15kg 重量最小表示:0～5kg・2g、5kg～15kg・5g 本体寸法(WDH):660×960×1145mm.本体重量:約150kg
電子天秤	メトラー・トレード	XPR16001LV	59010400	なし	248,000	883,200	秤量16100g.読取限度0.1g.校正分銅内蔵.個数.統計.合計計算
電子天秤	メトラー・トレード	XPR16001LV	59011100	なし	248,000	870,000	秤量16100g.読取限度0.1g.校正分銅内蔵.個数.統計.合計計算
静ひずみ測定器							
データロガー	共和電業	UCAM65B	22022100	なし	418,000	1,361,000	本体内蔵30点(最大1000点).オンライン計測専用(別途PC必須). スキャンニング速度:50ms/ch(標準モード).最大±500000×10 ⁻⁶ 歪・電圧・温度. RS232C(dB9オス).LAN(RJ45). Op.AC(AC専用)・USS62B(10点ユニット)×3. USI67A(スキャンインタフェース・USB70シリーズ用). UCS60B(制御ソフトウェア)標準付属.※変換器用NDIS入力コネクタ付
UCAM用スキャナ	共和電業	USB70B30	22019700	1ヵ月	240,000	1,030,000	UCAM用スキャナ.50点.歪.歪ゲージ式変換器.ポテンショメータ式センサ. 直流電圧.温度.雷サージ保護器内蔵.Op.UPS70B.※NDIS入力コネクタ無し
ひずみ/電圧/熱電対ユニット	共和電業	USM51B	22032100	なし	111,000	418,000	UCAM550A用ひずみ/電圧/熱電対ユニット.測定チャネル:10ch. 測定対象:1ゲージ法:120/350Ω.2ゲージ法/4ゲージ法:120～1000Ω. ひずみゲージ式変換器:120～1000Ω.ポテンションメータ式センサ:1k～10kΩ. 電圧:±20V.熱電対:K.T.E.J.R.N※熱電対抵抗1kΩ以下. ブリッジ電源:定電圧DC2V.応答周波数:DC～7.8Hz偏差:0.5dB～3.5dB. (熱電対は除く).入力端子:NDISコネクタ+ネジはんだ式端子台
UCAM550A用ひずみユニット	共和電業	USS51B	22031200	なし	61,000	241,000	測定チャネル:10ch.測定対象:ひずみゲージ. ひずみゲージ式変換器.ポテンショメータ式センサ. ブリッジ電源:定電圧:DC2V(常時印加). ポテンショメータ駆動電源:定電圧:DC2V(常時印加). ひずみHレンジ:測定範囲:ひずみ:0～±19000×10 ⁻⁶ ひずみ. ひずみ分解能:1×10 ⁻⁶ ひずみ.ひずみ精度:±0.05%FS. ひずみHレンジ:測定範囲:0～±200000×10 ⁻⁶ ひずみ. ひずみ分解能:10×10 ⁻⁶ ひずみ.ひずみ精度:±0.05%FS. ポテンショメータ式センサ:測定範囲:0～±50%.分解能:0.01%. ひずみ精度:±0.1%FS. Op.M1(NDIコネクタ)
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
動ひずみ測定器							

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	21002700	なし	70,000	248,000	直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz, デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV900A	21009800	1ヵ月	90,000	248,000	シグナルコンディショナ,直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω, 周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V, フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDA900A	21010100	1ヵ月	158,000	248,000	直流定電圧,1ch,適用ゲージ:120/350Ω,60.0~1000.0Ω設定可能, 応答周波数:DC~500kHz,デュアル,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
動いずみ計	共和電業	DPM712B	22016400	1ヵ月	60,000	240,000	交流,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~5kHz, 出力:±5V・±10mA,フィルタ:10・30・100・300・1000Hz, 電源:AC100V・DC10.5~15V,オートバランス,絶縁耐圧:250V, デジタルモニター,DP712Aと仕様は同じです ※標準付属の入出力コードはBNC-BNCコード(U59、U08各1)です
動いずみ計	共和電業	DPM712B	22018500	1ヵ月	60,000	280,000	交流,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~5kHz, 出力:±5V・±10mA,フィルタ:10・30・100・300・1000Hz, 電源:AC100V・DC10.5~15V,オートバランス,絶縁耐圧:250V, Op.M23(ノイズ対策)
動いずみ計	共和電業	DPM713B	22016800	1ヵ月	60,000	260,000	交流,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~10kHz, 出力:±5V・±10mA,フィルタ:10・30・100・300・1000Hz, 電源:AC100V・DC10.5~15V,オートバランス,絶縁耐圧:250V
動いずみ計	共和電業	DPM912B	22025800	なし	74,000	264,000	1ch,適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω,周波数出力:DC~5kHz, 出力:±10V,フィルタ:10・30・100・300・1000Hz, 純電子式オートバランス,絶縁耐圧:800V,電源:AC100V・DC12V, TEDSセンサ対応で感度自動登録
コンパクトレコーダ	共和電業	EDS400A	22017700	1ヵ月	110,000	496,000	小型動歪レコーダ,4ch(最大8台接続32ch), 適用センサ:歪ゲージ(4ゲージ法),歪ゲージ式変換器,電圧出力センサ, サンプリング速度:1Hz~100kHz, 周波数範囲:DC~20kHz,10BASE-T/100BASE-TXインタフェース, メモ리카ード128MB付属,電源:DC10~16V Op.U49(歪入力変換ケーブル)×4,U50(電圧入力変換ケーブル)×4, SA10A-EDS(ACアダプタ)
センサインタフェース	共和電業	PCD400A	22028100	なし	100,000	295,000	測定チャネル数:4ch/ユニット,測定対象:ひずみゲージ, ひずみゲージ式変換器,適用ゲージ抵抗:120Ω~1kΩ, ブリッジ電源:AC2Vrms,周波数帯域:DC~200Hz, TEDS機能:読み込み回路内蔵(UI10Aで対応),インタフェース:USB2.0, ダイナミックデータ解析ソフト(DCS100A)が標準付属しています。 Op.入力アダプタ:UI10A(ひずみゲージ式変換器用,NDIS規格コネクタ), ACアダプタ(U1A345-12)
ブリッジボックス							
10点用ブリッジボックス	共和電業	DBB120A	22001900	なし	48,000	186,000	10点用ブリッジボックス,120Ω,NDISコネクタ付き入力端子盤, Op.M39(NDIS入力コネクタ),TT-04(5mケーブル)×10本
10点用ブリッジボックス	共和電業	DBB120A	22003300	なし	32,250	149,000	10点用ブリッジボックス,120Ωゲージ用,入力端子盤のみ, Op.TT-04(5mケーブル)×10本
ワンタッチロック式ブリッジボックス	共和電業	DB120V8C	22027400	1ヵ月	40,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,ワンタッチロック式端子台, 1.5m接続ケーブル付,CDV40B/A専用
ワンタッチ式ブリッジボックス	共和電業	DBV120A8	22031100	なし	91,000	176,000	ブリッジボックス(8ch),ワンタッチ式端子台,120Ω, ケーブル長さ1.5m(N-104),先端NDISコネクタP12-7 8個付
ワンタッチ式ブリッジボックス	共和電業	DBV350A8C	22031400	なし	43,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),ワンタッチ式端子台,350Ω, ケーブル長さ1.5m(N-105),CDV40A/B用集中コネクタ付
メモリレコーダ/サーマルレコーダ							
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25038600	なし	280,000	3,016,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプリング:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9598(MOユニット),9599(メモリボード) 9197(接続コード)×32 ※付属コード:9197(耐電圧DC500V,AC500Vrms,ワニ口大)

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
メモリレコーダ/サーマルレコーダ							
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25060700	なし	280,000	2,724,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリボード),9198(接続コード)×32 ※付属コード:9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25065000	なし	280,000	2,724,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリボード) L9198(接続コード)×32 ※付属コード:L9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)
メモリハイコーダ	日置電機	8847	25061200	なし	100,000	1,356,000	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要),電圧:最高分解能50μV, 電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプル:20MS/S メモリ容量:トータル64Mワード、8MW/ch(アナログ8ch時), Op.8966(アナログユニット)×4,9664(HDユニット80GB),9197(接続コード)×8,
メモリハイコーダ	日置電機	8861-50	25060000	なし	190,000	1,878,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch (16ch使用時),サンプル:20Ms/s,PCカードスロット×2, Op.8956(アナログユニット)×8,9718-50(HDユニット), 9715-51×2(256Mワードメモリ),9197(接続コード)×16, 8995(A4プリンターユニット)
メモリハイコーダ	日置電機	8861-50	25060100	なし	350,000	3,506,000	アナログ32ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:10mV~2V/DIV メモリ:1Gword/ch(2ch使用時)・64Mword/ch (32ch使用時),サンプル:1Ms/s,PCカードスロット×2, Op.8946(4chアナログユニット)×8,9718-50(HDユニット),9715-53×2 (2Gワードメモリ),9197(接続コード)×32,8995(A4プリンターユニット)
メモリハイコーダ	日置電機	8861-51	25071500	なし	180,000	1,861,200	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch (16ch使用時),サンプル:20Ms/s, 80GB HDD内蔵(PCカードスロット非搭載), Op.8956(アナログユニット)×8,L9197(接続コード)×16, 9715-51×2(256Mワードメモリ),8995(A4プリンターユニット)
電圧・温度ユニット	日置電機	8937	25044000	なし	40,000	150,000	8860-50・8861-50・8826・8835-01・8841・8842用 電圧・温度ユニット(2ch/ユニット)
8860/8861-50用DC/RMS ユニット	日置電機	8959	25067800	なし	39,000	100,000	8860/8861用DC/RMSユニット,2ch,電圧/DC~400kHz, 実効値整流,DC,20~100kHz帯域
8860/8861-50用 ストレイ ンユニット	日置電機	8960	25063000	なし	44,000	150,000	8860-50,8861-50用ストレインユニット,チャネル数:2ch歪み測定, 歪みゲージ式変換器,ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ,350Ω~1kΩ, ブリッジ電圧:2.5,10±0.05V,測定レンジ:20με~1000με/DIV6レンジ, 最高サンプリング速度:200kS/s(2チャネル同時サンプリング), 周波数特性:DC~20kHz,最大入力電圧:DC10V,アンチアリングフィルタ 入力端子:接続可能なコネクタ:多治見PCR03-12A10-7M10.5
8847/MR8847用高分解能 ユニット	日置電機	8968	25065200	なし	42,000	141,000	8847,MR8847-01/-02/-03用高分解能ユニット,2ch, 電圧入力,DC~100kHz帯域
88**用ロジックプローブ	日置電機	9320	25039400	1カ月	9,000	30,000	8826/8835/8841/8842用ロジックプローブ,4ch(GND共通), 電圧/接点信号のON/OFF検出用,最大入力電圧:0~+50V DC, 応答速度:500ns以下,接続コネクタ形状:標準タイプ
88**用ロジックプローブ	日置電機	9321	25039500	1カ月	12,000	35,000	8826/8835/8841/8842用ロジックプローブ,4ch(本体間,ch間絶縁), 最大入力電圧:150Vrms(LOWレンジ),250Vrms(HIGHレンジ), 接続コネクタ形状:標準タイプ
ロジックプローブ	日置電機	9327	25050700	なし	17,000	55,000	8847/8855/8860/8861用ロジックプローブ,4ch(本体間,ch間GND共通) 検出レベル:1.4Vレンジ,2.5Vレンジ,4.0Vレンジ, 応答可能パルス幅:100ns以上,最大入力電圧:50V, 接続コネクタ形状:小型タイプ
メモリハイコーダ	日置電機	MR8827	25068500	なし	738,000	3,868,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力レンジ:5mV~20V/div, 12レンジ,最大入力電圧:DC400V,DC~5MHz(-3dB,8966使用時), DC~100kHz(-3dB,8968使用時), メモリ:16Mword/ch(32ch使用時),128Mword/ch(4ch),トータル512MW搭載, USBメモリ,CFカード,内蔵SSDユニット(128GB) Op.8966(アナログユニット)×16,U8330(内蔵SSDユニット128GB), U8350(内蔵A4プリンター),L9197(接続コード)×32
メモリハイコーダ	日置電機	MR8847-51	25073400	1カ月	470,000	1,594,400	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要),電圧:最高分解能50μV, 電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプル:20MS/s メモリ容量:トータル64Mワード、8MW/ch(アナログ8ch時),波形判定機能付 Op.8966(アナログユニット)×4,U8331(内蔵SSDユニット128GB), L9198(接続コード)×8,

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
メモリレコーダ/サーマルレコーダ							
MR8847/8847用 温度ユニット	日置電機	8967	25065400	1カ月	42,000	141,000	8847,MR8847-01/-02/-03用温度ユニット,2ch,熱電対温度入力
MR8847/MR8827用電流ユニット	日置電機	8971	25071800	なし	52,000	177,000	メモリハイコーダ MR8847A/MR8827/MR8740用電流ユニット,チャンネル数:2ch,オプションの電流センサによる電流測定,入力端子:センサコネクタ端子
メモリハイコーダ	日置電機	MR8875	25064400	なし	300,000	1,442,900	最大4ユニット,アナログ最大16ch・ロジック標準8ch・パルス2ch(プローブ要),電圧測定範囲:100mVf.s.~200Vf.s.(MR8901使用時),10Vf.s.~1000Vf.s.(MR8905使用時),測定レンジ:5mV~10V/div,11レンジ(MR8901使用時),500mV~50V/div,7レンジ(MR8905使用時),分解能:レンジの1/1250,最高サンプリング速度:500kS/s(MR8901使用時),最大入力電圧:端子間 DC150V,対地間 AC100V,DC100V(MR8901使用時),DC1000V/AC700V(MR8905使用時),メモリ容量:トータル32Mワード,8MW/ch,外部記憶:SDカードスロット×1,USBメモリ(別途要),表示部:8.4型カラー液晶(タッチパネル),Op.MR8901(アナログユニット)×4,Z1003(バッテリーパック),L9198(接続コード)×16
メモリハイコーダ	日置電機	MR8880	25066900	1カ月	156,000	520,300	アナログ4ch・ロジック8ch(9320-01,9321-01必要),入力:10mV~100V/DiV,メモリ:14bit×1Mワード/ch(1ワード=2バイト,増設不可),サンプリング:1MS/s(1μs周回,全ch同時),周波数特性:DC~100kHz,外部記憶:CFカードスロット×1(CFカードは別途必要),USBメモリOp.MR9000(プリンターユニット),Z1000(バッテリー),L9197(接続コード)×4
ストレインユニット	日置電機	MR8903	25066000	なし	76,000	385,000	MR8875用ストレインユニット,ch数:4ch,電圧測定/歪測定(chごと選択可能),適応変換器:歪ゲージ式変換器,ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ,ブリッジ電圧:2V±0.05V,ゲート:2.0
CANユニット	日置電機	MR8904	25064800	1カ月	78,000	258,500	MR8875用CANユニット,2ポート/ユニット,16bitアナログ信号相当15ch,ロジック信号相当1bit16ch
アナログユニット	日置電機	MR8905	25068000	なし	42,000	163,100	MR8875用アナログユニット,ch数:2ch,電圧測定,瞬時値/交流実効値の切換え可能,最大入力電圧:DC1000V,AC700V,周波数特性:DC~100kHz,Op.L4940(接続ケーブル)×2,L4935(ワニグチクリップ)×2
ストレインユニット	日置電機	U8969	25072900	1カ月	53,000	177,000	MR6000,MR8847A,MR8827他用 ストレインユニット,チャンネル数:2ch,ひずみ測定,入力端子:NDISコネクタEPRC07-R9FNDIS,適応変換器:歪みゲージ式変換器,ブリッジ抵抗120Ω~1kΩ,ブリッジ電圧2V,ゲージ率2.0,測定レンジ:400/1000,2000,4000,10000,2000με t.s,6レンジ,ローパスフィルタ:5/10/100/1kHz,分解能:測定レンジの1/2500,最高サンプリング速度:200kS/s(2チャンネル同時サンプリング),周波数特性:DC~20kHz,変換ケーブルL9769×2本付属
高速アナログユニット	日置電機	U8976	25072200	1カ月	123,000	410,000	MR6000用高速アナログユニット,測定機能:電圧測定,ch数:2ch,入力端子:絶縁BNC端子(入力抵抗1MΩ,入力容量22pF),測定レンジ:100mV~400Vf.s,12レンジ,分解能:レンジの1/1600,最高サンプリング速度:200MS/s(2チャンネル同時サンプリング),測定精度:±0.5%fs,周波数特性:DC~30MHz,入力結合:AC/DC/GND,最大入力電圧:DC400V(直接入力時)
チャージユニット	日置電機	U8979	25077500	なし	70,000	235,000	電荷出力型加速度ピックアップ用の電荷入力端子絶縁2チャンネル入力対地間最大定格電圧:AC 30 V または DC 60 V通常の電圧信号も 16 bit A/Dにより高分解能測定TEDS 対応, センサ感度の自動設定が可能使用製品MR6000, MR6000-01, MR8740, MR8740-50, MR8741, MR8827, MR8847-51/-52/-53 (8847, MR8847は使用できません)
差動プローブ	日置電機	P9000-01	25069200	1カ月	22,000	77,000	差動プローブ,測定モード:波形モニタ出力専用,Waveモード特:DC~100kHz,-3dB,分圧比:1000:1,100:1切替,DC出力精度:±0.5%f.s,最大入力電圧:AC,DC 1000V,Op.Z1008(ACアダプタ),9243(ブラバークリップ)
高速100MS/S12ビット絶縁モジュール	横河計測	7202-11	51137800	なし	96,000	315,000	入力2ch,最高サンプリングレート:100MS/s,分解能12ビット,周波数帯域20MHz,直接最大入力200V,DC精度±0.5%,
高速10MS/S12ビット絶縁モジュール	横河計測	7202-50	10161200	なし	33,000	112,000	DL850E,EVシリーズ,DL350用電圧モジュール(2ch),高ノイズ耐性,最高サンプリングレート10MS/s,分解能12ビット,周波数帯域3MHz,絶縁仕様
スコープコーダ	横河計測	DL850E	10159000	なし	400,000	1,580,000	DL850E-D-HJ/M2/HD0/G20/G2/P4 最大128ch,16ch/スロット,スロット数8,最大レコード長250Mpts/1ch時,別途プラグインモジュールが必要USB周辺機器接続USBタイプA×2,PC接続USBタイプB×1,LAN(RJ-45)×1,PC連携による連続データ記録可,Op./M2(メモリ拡張2GBポイント/HD0(外部HDDインターフェース)/G20(IRIG&GPiB)/G2(ユーザ定義演算)/P4(プローブ電源4出力)

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
メモリレコーダ/サーマルレコーダ							
スコープコーダピークルエ ディション	横河計測	DL850EV	10129800	なし	380,000	1,410,000	DL850EV-D-HJ/M1/HD1/G2/G5/P4 最大336ch,120ch/スロット, スロット数8,最大レコード長250Mpts/1ch時,別途プラグインモジュール必要 USB周辺機器接続USBタイプA×2,PC接続USBタイプB×1, LAN(RJ-45)×1,PC連携による連続データ記録可, Op./M1(メモリ拡張1Gポイント)/HD1(内蔵HDD500GB)/G2(ユーザ定義演算) /G5(電力演算)/P4(4プロローブ電源),DL850EVは7202-40 CAN用, 7202-41 CAN,LIN用モジュール使用可
スコープコーダピークルエ ディション	横河計測	DL850EV	10137200	なし	420,000	1,690,000	DL850EV-D-HJ/DC/M2/HD1/G3/P4 最大336ch,120ch/スロット, スロット数8,最大レコード長250Mpts/1ch時,別途プラグインモジュール必要 USB周辺機器接続USBタイプA×2,PC接続USBタイプB×1,LAN(RJ-45)×1, PC連携による連続データ記録可, Op./DC(DC12V電源)※AC100Vでも使用可能 /M2(メモリ拡張2Gポイント)/ HD1(内蔵HDD 500GB)/G3(リアルタイム演算)/P4(プロローブ電源4出力)
データロガー/打点記録計							
コミュニケーションベース	日置電機	3913	03124000	なし	10,000	50,800	ワイヤレスロガー(3670~3674)のデータを無線で収集しLPCへ転送, 通信方法:対ロガー/無線通信(特定小電力無線,ARIBSTD-T67), チャネル数40ch(429.2500MHz~429.7375MHz), 通信方法:対パソコン/USB1.1(フルスピード:12Mbps),RS232C, Op.Z0104(ACアダプタ)
メモリハイロガー	日置電機	8423	51093500	なし	63,000	207,000	8423(本体のみ)測定にはオプションのユニット類が別途必要です。 ユニット接続数:最大8ユニット(120ch),8ユニット接続を1システムとして 最大5システム(600ch)までの同期サンプリング可能。 記録間隔:10ms~1h,19レンジ,インタフェース:LAN100BASE-TX, USB2.0miniB端子,CFカードスロット
8423用電圧・温度ユニット	日置電機	8948	51093600	1カ月	36,000	156,000	8423用電圧・温度ユニット,15ch/ユニット(全ch絶縁), M3ネジ締め式端子台 電圧:±150mV~±100V,1~5Vf.s.6レンジ,最高分解能5μV, 温度・熱電対:-200℃~2000℃,3レンジ(K,E,J,T,N,W,R,S,B), 最高分解能0.01℃,最大入力電圧:DC100V,チャネル間DC200V
温湿度ワイヤレスロガー	日置電機	3670	51097800	1カ月	12,000	39,800	温湿度(無線)ロガー,記録容量:16000データ×2ch(温度,湿度,または温度2ch), 入力:温度1ch+湿度1ch,温度2ch(センサの種類により制限される), 測定範囲:温度/-40.0℃~85.0℃,~180.0℃(センサの種類により制限される), 測定精度:温度/±0.5℃(0~35℃),湿度/±5%rh(20~30℃,5~60%rh), 電池寿命:約10日~約3.5ヶ月(条件により異なります), Op.Z0104(ACアダプタ),温湿度センサは付属していません。 測定項目の設定・変更やデータ収集には、別途3913(031240)が必要です。 (注)測定項目の設定・変更は3670本体ではできません。 3913が1台で最大32台の制御が可能。 温湿度センサは消耗品扱いで、お客様の仕様に合わせて別途購入となります。
温度ロガー	日置電機	LR5011	51144400	1カ月	10,000	30,200	測定項目:温度/1ch,測定範囲:-40~180℃(LR9603使用時), 測定精度:±0.5℃(0.0~35.0℃),±1℃(-40~70℃), 電源:単3形アルカリ乾電池×1,Op.LR9603(温度センサ10m)
温度ロガー	日置電機	LR5011	51187800	1カ月	10,000	28,300	測定項目:温度/1ch,測定範囲:-30~180℃(LR9612使用時), 測定精度:±0.5℃(0.0~35.0℃) 代表値 電源:単3形アルカリ乾電池×1 オプション:LR9612(温度センサ5m、ラグ端子型)付属
温度ロガー	日置電機	LR5021	03154600	1カ月	10,000	41,300	測定項目:温度/2ch,センサ:外付温度センサ(K熱電対), 測定範囲:-40℃~800℃(センサの種類によって制限あり), -40.0℃~200.0℃(0.1℃分解能),-40℃~800℃(1℃分解能), 記憶容量:60,000データ(瞬時値記録)/15,000データ(統計値記録), 記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定, インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信, 電源:単3形アルカリ乾電池×2, Op.LR9691(K熱電対コネクタ)×2 ※K型熱電対は付属していません
計装ロガー	日置電機	LR5031	03137100	1カ月	6,000	19,800	計装信号:4~20mA信号専用,測定項目:直流電流1ch, 測定範囲:-30.00~30.00mA,測定精度:±0.5%rdg,±5dgt, 記録容量:瞬時値記録:60,000データ,統計値記録:15,000データ, 記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定, インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信, 電源:単3形アルカリ乾電池×1 ※LR9801(接続ケーブル)1本は本体に標準付属
クランプロガー	日置電機	LR5051	03134500	1カ月	25,000	84,700	測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用), 測定範囲:AC500.0mA~1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる), 測定精度:±0.5%rdg,±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度, 記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch, 統計値記録:15,000データ/ch,記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定, インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信, 電源:単3形アルカリ乾電池×2, Op.LR5092(データコレクタ)

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
データロガー/打点記録計							
クランプロガー	日置電機	LR5051	03136000	なし	9,000	34,100	測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用). 測定範囲:AC500.0mA~1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる). 測定精度:±0.5%rdg,±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度. 記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch,統計値記録:15,000データ/ch. 記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定. インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信. 電源:単3形アルカリ乾電池×2
メモリハイドロガー	日置電機	LR8400	51098400	1カ月	74,000	248,600	LR8400(電圧・温度ユニットLR8500×2装着モデル). アナログ入力:標準30ch[M3ネジ端子台×30ch(1chあたり2端子)]. 増設30ch,合計60chまで(オプションユニットLR8500またはLR8501合計2台). 測定対象:電圧,熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,W),湿度:5.0~95.0%rh(センサZ2000使用). 入力抵抗:1MΩ,最大入力:DC±100V,チャネル間最大電圧:DC250V. 内部メモリ:16Mバイト(8Mデータ),外部記憶:CFカード/USBメモリ選択. 通信機能:LANインタフェース(100BASE-TX),USBインタフェース. 表示部:5.7型TFTカラー液晶(640×480ドット),専用アプリソフト付属. Op.Z1000(バッテリーパック・NiMH)
LR8410用ユニバーサルユニット	日置電機	LR8511	51123200	1カ月	57,000	188,700	LR8410用ワイヤレスユニバーサルユニット.入力チャネル数:15ch. 押しボタン式端子台(1chあたり4端子).測定対象:電圧. 熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,W),湿度:5.0~95.0%rh(センサZ2000別途要). 測定抵抗:Pt100,JPt100,3線/4線式. 抵抗:0~200Ω(10/20/100/200Ω). 入力抵抗:1MΩ±5%(電圧,熱電対測定時). 2MΩ±5%(測温抵抗体,抵抗測定時).最大入力電圧:DC±100V. チャネル間最大電圧:DC300V,制御通信手段:Bluetooth2.1+EDR. バックアップメモリ:nチャネル記録時:65,536/nデータ. ACアダプタ(AC100~240V,50/60Hz)付属. Op.Z1007(バッテリーパック)
ワイヤレスパルスロガー	日置電機	LR8512	03207300	1カ月	18,000	63,600	【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】 Windows PCまたはWindowsタブレット(ソフト:CD-R付属). AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末 (ソフト:Google playから無償ダウンロード). 【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】 LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台迄制御可能). チャネル数:2ch.測定モード:積算(加算/瞬時),回転数, ロジック(記録間隔ごと1/0を記録). 電源:ACアダプタ,単3アルカリ乾電池,外部電源. Op.Z2003(ACアダプタ)
ワイヤレスクランプロガー	日置電機	LR8513	03163700	なし	22,000	72,000	対応機種: 【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】 Windows PCまたはWindowsタブレット(ソフト:CD-R付属). AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末 (ソフト:Google playから無償ダウンロード). 通信距離はPCやタブレットの性能による. 【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】 LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台迄制御可能). チャネル数:2ch. 測定対象:AC負荷電流,DC負荷電流,AC漏れ電流(電流センサによる). 測定レンジ:AC500.0mA~2000A,DC10.00A~2000A(電流センサによる). ※間欠動作する電流や漏れ電流は測定不可. 測定精度:±0.5%rdg,±5dgt(DC,AC50Hz/60Hz). 電源:ACアダプタ,単3アルカリ乾電池,外部電源. Op.Z2003(ACアダプタ) ※LR8513本体のみでは使用できません. オプションの電流センサおよびPCまたはタブレット端末が必要です
ワイヤレス電圧・熱電対ロガー	日置電機	LR8515	51143600	なし	23,000	78,300	対応機種: 【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】 Windows PCまたはWindowsタブレット(ソフト:CD-R付属). AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末 (ソフト:Google playから無償ダウンロード). 通信距離はPCやタブレットの性能による. 【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】 LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台迄制御可能). チャネル数:2ch.測定対象:電圧,熱電対(K,T).最大入力電圧:DC±50V. チャネル間最大電圧DC70V,測定範囲:電圧:±50mV~±50V. 熱電対:-200℃~999.9℃,熱電対(K,T).測定精度:電圧:±0.05mV(50mVレンジ). 熱電対:±0.8℃(熱電対K:-100℃~999.9℃). 電源:単3アルカリ乾電池,ACアダプタ. Op.Z2003(ACアダプタ)
DAQMASTER	横河電機	MX100	51126200	なし	260,000	1,022,000	Opとの組合せで中速モジュール計60chタイプ, J-1M※別途PC必要です. バックアップ用CFカードは付いていません. Op.MX150-6(ベースプレート・6入出力モジュール接続用) MX110-UNV-M10(10ch中速アナログ入力モジュール)×6
GP20用I/Oベースユニット	横河電機	GX60	51152200	なし	35,000	231,000	GP20用拡張ユニット 仕様GX60-EXN1W I/Oベースユニット,100VAC,240VAC,ねじ端子(電源コードなし). GX90EX(I/O拡張モジュール)付

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
データロガー/打点記録計							
GP20用アナログ入力モジュール	横河電機	GX90XA	51164700	なし	24,000	94,000	GP10、20共通入力モジュール 入力点数10ch, 入力種類 直流電圧,熱電対,直流電流他 測定周期 1s,2s,5s, 仕様:-10(10ch),-L1(低電圧DCV/TC/DI、スキャン方式), N(常時N),-3(M3ネジ端子),N(一般モデル)
MX100用10CHユニバーサルモジュール	横河電機	MX110-UNV-M10	51069300	なし	32,000	137,000	MX100用10ch中速ユニバーサルモジュール,押締め端子
10chユニバーサル入力モジュール	横河電機	DU100-11	25029200	なし	34,000	116,000	DR拡張タイプ用入力モジュール,10ch,入力:mV・TC・DI・RTD, 最高測定周期:0.5秒,ねじ端子
多機能データ収集システム							
ユニバーサルユニット	日置電機	U8551	51166300	1カ月	30,000	98,700	LR8450/LR8450-01用ユニバーサルユニット, チャネル数:15チャネル(スキャン方式),測定対象:電圧, 熱電対,湿度(Z2000湿度センサ使用),測温抵抗体(Pt100,Pt1000,JPt100), 抵抗,最高サンプリング(データ更新):10ms,入力端子:押しボタン式端子台
メモリレコーダ・アナライザ	共和電業	EDX3000AH	22023800	1カ月	530,000	2,141,980	メモリレコーダ・アナライザ,最大64ch,データ集録容量:HDD100GB, 対応コンディショナ:CDV40A/B(-F),DPM42A(-F),CTA40A, CFV40A,CCA40A,CAN40A,CAN41A,コンディショナカード別途要, チャネル状態表示LED(小型LCD/20文字×2行), Op.EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×8,キーボード,マウス, EMOM-30A(着脱式15型LCDディスプレイ) ※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:8)
EDX用チャージアンプカード	共和電業	CCA40A	22020100	なし	124,000	320,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用チャージアンプカード,8ch
EDX用ひずみ電圧測定カード	共和電業	CDV40A	22019200	なし	130,000	401,600	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用 ひずみ電圧測定カード,8ch,直流ブリッジ,応答周波数:DC~50kHz, Op.U40(NDISメスコネクタ付き8chケーブル,50cm), FV1A(電圧入力用BNCメス変換コネクタ)x8
ひずみ/電圧/加速度測定カード	共和電業	CVM40A	22028500	なし	149,000	550,600	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用 歪/電圧/加速度測定カード,8ch Op.U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m),FV1A(電圧変換アダプタ)×8
動ひずみ測定カード	共和電業	DPM42B	22034000	なし	98,000	311,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用 動歪測定カード,4ch,交流ブリッジ,応答周波数:DC~5kHz
直流電源							
直流安定化電源	菊水電子工業	PAN60-10A	27044100	1カ月	50,000	219,000	0~60V,0~10A,入力:AC100V単相,デジタル表示
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS20-18	27048100	1カ月	26,000	115,000	0~20V,0~18A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz,デジタル表示, 過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS60-6	27046400	1カ月	28,000	100,000	0~60V,0~6A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz,デジタル表示, 過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS160-2	27107600	1カ月	28,000	150,000	0~160V,0~2A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz,デジタル表示, 過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-3A	27068300	1カ月	12,000	55,000	出力:0~18V,0~3A,入力:AC100V単相,デジタル表示, リモートセンシング機能付, アナログ・リモートコントロール端子26ピン ※マイナーチェンジ後の製品です
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-5A	27069100	1カ月	22,000	65,000	0~18V,0~5A,入力:AC100V単相,デジタル表示, リモートセンシング機能付 ※アナログ・リモートコントロール端子26ピン ※マイナーチェンジ後の製品です
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC500-0.1A	27103600	1カ月	25,000	70,000	0~500V,0~0.1A,入力:AC100V単相,デジタル表示 ※アナログ・リモートコントロール端子26ピン

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
直 流 電 源							
パワーサプライ・コントローラ	菊水電子工業	PIA4830	27067200	1カ月	28,000	80,000	パワーサプライコントローラ、デジタル制御専用モデル、 GPIO、RS232CでPCと接続、 TP-BUS接続でデジタルコントロール、最大32台まで制御可能、 対応モデル:PWRシリーズ、PASシリーズなど、詳細はメーカーカタログ参照
ワイドレンジ直流電源	菊水電子工業	PWR800H	27108500	1カ月	83,000	297,800	ワイドレンジ直流電源、0~650V、0~4A(650V時最大1.23A、 200V時最大4A)、入力:AC85V~250V単相、デジタル表示、800W Op. OP01-PAS(アクセサリキット)、85-AA-0005または 85-10-1070(200V用ACケーブル、プラグタイプSE)
直流安定化電源	高砂製作所	HV1.0-10	27031500	なし	180,000	811,000	0~1kV、0~1000mA、入力:AC100V単相 Op. 入力ケーブル×1、ハンドル 注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)
直流安定化電源	高砂製作所	HX0300-50	27058400	なし	500,000	1,718,000	0~300V、0~50A、入力:AC180V~220V三相、デジタル表示、 過電圧・過渡温度保護付、 Op. 電源ケーブル3m(入力ケーブル、グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	HX0500-30	27057900	なし	500,000	1,731,000	0~500V、0~30A、入力:AC180V~220V三相、デジタル表示、 過電圧・過渡温度保護付 Op. 電源ケーブル3m(入力ケーブル、グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	HX0600-25	27058500	なし	500,000	1,731,000	0~600V、0~25A、入力:AC180V~220V三相、デジタル表示、 過電圧・過渡温度保護付 Op. 電源ケーブル3m(入力ケーブル、グラウンドケーブル)
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3631A	27048000	なし	78,000	216,883	3出力電源、80W、0~+25V/0~+1A、0~+25V/0~+1A、0~6V/0~5A、 デュアル電圧および電流計、GPIO/RS232C付、 Op. 0E9(入力:AC100V単相±10%、47~63Hz)
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3644A	27070900	1カ月	38,000	201,493	単出力DC電源、出力数:1、合計出力電力:80W、0~8V/0~8A、0~20V/0~4A GPIO/RS232C付、質量:9.2kg Op. 0E9(入力:AC100V単相±10%、47~63Hz)
直流電源・モジュール	キーサイト・テクノロジー	N6731B	27060300	1カ月	34,000	119,525	N6700B用DC電源モジュール 出力電圧:5V、出力電流:10A、出力電力:50W
直流電源・モジュール	キーサイト・テクノロジー	N6776A	27115200	1カ月	69,000	216,657	N6700B用DC電源モジュール 出力電圧:100V、出力電流:3A、出力電力:300W
バッテリー・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット	キーサイト・テクノロジー	N6781A	27087300	1カ月	361,000	1,208,561	N6700B用バッテリー・ドレイン解析用2象限ソース/メジャメント・ユニット、 出力電圧:20V、出力電流:±3A、出力電力:20W
直流安定化電源	テクシオ	PU6-200VG	27075600	なし	108,000	365,000	出力:0~6V、0~200A、 入力:AC85V~265V単相(47Hz~63Hz) デジタル表示、GPIOインタフェース(工場出荷時オプション付) Op. CW-0125N(ACケーブル)
交 流 電 源 (AVR)							
PCR-LEシリーズ用並列運転ドライバ(マスタ用)	菊水電子工業	PD05M-PCR-LE	27091200	1カ月	12,000	50,000	PCR-LEシリーズ用並列運転ドライバ(マスタ用)
PCR-LEシリーズ用並列運転ドライバ(スレーブ用)	菊水電子工業	PD05S-PCR-LE	27091300	1カ月	12,000	50,000	PCR-LEシリーズ用並列運転ドライバ(スレーブ用)
PCR-MAシリーズ用アナログインタフェースボード	菊水電子工業	EX08-PCR-MA	27143900	なし	12,000	35,000	PCR-MAシリーズ用アナログインタフェースボード
電源環境シミュレータ2kVAブースタ	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000B	27055100	1カ月	250,000	945,000	ES2000S/ES2000U用システムアップパワーブースター、2kVA
電 力 増 幅 器 / バイポーラ電源 / プログラマブル電源							
精密電力増幅器	エヌエフ回路設計ブロック	4502	27212000	1カ月	200,000	750,000	周波数範囲:DC~20kHz、出力電圧:120Vrms、 出力電流:DC±1.9A、AC2.1Arms、入力インピーダンス:100kΩ不平衡、 最大入力:±50V、入力電源:AC100V±10%、定格出力:250VA

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
電子負荷装置							
電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ164WA	27049700	1カ月	80,000	328,000	動作電圧:DC0~150V,最大入力電流:DC33A,最大入力電力:165W, 定電流モード:DC0~33A,定抵抗モード:45.455m~250kΩ, 定電圧モード:DC0~150V,定電力モード:0.165~165W,GPIB,RS232C,USB, ACでの使用はできません
交流電子負荷装置	高砂製作所	EWL4000	27088800	なし	350,000	3,817,200	動作電圧:14~150Vms(150Vレンジ)/14~300Vms(300Vレンジ), 最大電流:40A(150Vレンジ),20A(300Vレンジ), 最大負荷有効電力:4000W,最大負荷皮相電力:4000VA, 定電流モード:0~4A/0~40A(150Vレンジ),0~2A/0~20A(300Vレンジ), 定抵抗モード:0.1~19.9Ω(レンジ1),20.0~400.0Ω(レンジ2), 定電力モード:0~4000W,RS232C,RS485, 動作電源:AC85~250V,45~66Hz,同一機種3台迄並列接続可能 Op.T485-02M(接続ケーブル2m),BNCケーブル2m,入力ケーブル
変圧器(トランス)							
アップトランス	松永製作所	UP15	27027600	なし	17,000	28,000	アップトランス,入力電圧:100・110・120・127V(内部切替), 出力電圧:120・220・240V,容量:1.5kVA,質量:12.5kg
アップトランス	松永製作所	UP-15N	27130500	1カ月	29,000	999,999,999	アップトランス,入力電圧:単相100V, 出力電圧:単相110V/120V/200V/220V/230V/240V,内部切換, 容量:1.5kVA,質量:約13kg
無停電電源(UPS)							
無停電電源装置	ジーエス・ユアサパワーエレクトロニクス	THA3000-10	27085800	なし	98,000	675,180	【ご利用前の注意事項】 本製品は、停電・瞬電時に機器を正常にシャットダウンさせる用途であり、保管冷蔵庫(冷凍庫)のバックアップ電源の用途には使用できません。 また、人命に直接関わる医療用機器や故障すると社会的・公共的に重大な損害や影響を与える可能性がある用途への使用不可とさせていただきます。 交流出力:3kVA/2400W,単相2線, 出力電圧:AC100V(-1%+3%),50/60Hz±0.5%,単相2線, 商用同期常時インバータ,出力コンセント4個/抜け止めタイプ,端子台, 入力:単相2線,70~132V,50/60Hz±3Hz, バックアップ時間10分以上(1600W),充電時間:4.5時間以下 ※電源ケーブルは付属しておりません ※入力と違う周波数は出力できません
充放電試験器							
充放電電源ユニット	菊水電子工業	PFX2011	27076700	1カ月	99,000	272,000	PFX2000シリーズ 充放電電源ユニット(2ch) 出力数:2,充放電電流範囲:0.0mA~5000.0mA(Highレンジ), 充放電電圧範囲:0.0000V~5.0000V,充放電モード:CC/CC-CV/PWMパルス, 最大充放電電力:25.00W,測定パラメータ:電圧/電流/容量/電力量/温度/High電圧/Low電圧 Op.TL06-PFX(負荷ケーブル7m)
充放電試験器	計測技術研究所	MCD-05-05002	27087600	なし	320,000	890,000	小容量多チャネル充放電試験器 5ch(max50ch/10台ハードウェア接続), 〔充電部〕電圧:0~5V/電流:0~200mA,定電流/定電圧モード, 〔放電部〕電圧:0~5V/電流:-200mA,定電流/定電圧モード, 〔測定部〕電圧測定:0~6V,電流測定:±200mA, インタフェース:USB1.1/I/O出力,定格入力電圧:AC100~240V, 消費電力:40VA,Op.専用ソフトウェア(Hydrangea)
双方向電源							
電力回生型双方向直流電源	高砂製作所	RZ-X-10000-L	27116700	1カ月	640,000	2,799,500	電力回生型双方向直流電源,出力動作電圧:+5V~+100V,電流:0~±300A, 電力:±10kW,出力確度:電圧:±0.1%+0.1V以内(Highレンジ), リップルノイズ:30mVrms以内/300Arms以内(Highレンジ), 外部通信IF:LAN,内部抵抗可変,出力ON/OFF,出力制御,非常停止信号, マスタースレーブ直並列運転:最大直列台数:5台,最大並列台数:4台, 最大で+500V/1200A,±200kW迄拡張可能, 電源:AC180V~250V 三相 50Hz/60Hz, Op.キャスター付ラック,入力ケーブル(3m),出力ケーブル(3m)
ファイバースコープ/ビデオスコープ							
配管内内視鏡	イチネンTASCO	TA417MX	54036300	なし	87,000	289,000	先端φ25mm 配管専用内視鏡,ブロープ30m 肩掛けベルト付キャリングケース付属 (内視鏡本体・ブロープドラム・三脚収納可) CMOS素子/300,000画素 3.5インチTFT液晶モニターブロープ径φ6mm 先端部カメラ径φ25mm,視野角73° ドラムサイズW315×D195×H355mm
工業用内視鏡2.2mmブロープ	日本ベーカーヒューズ	VPA2210SY S	54039100	なし	450,000	1,630,000	ブロープ:直径 2.2mm/長さ 1m 光学 前方視認・視野角度・観察深度3~50mm イメージセンサー: CMOS/画素数 画素 160,000画素 ハンドルハウジング:アルミニウム/湾曲部: タングステンブレード ビデオ出力 :USBタイプA 雄型コネクター 電源:リチウムイオン電池 充電式 リチウムイオンバッテリー、2時間稼働、 USB 充電式充電器 イメージフォーマット bitmap、JPEG ビデオフォーマット MPEG4 AVC/264
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではのレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



ビデオレコーダ/プレーヤ							
ブルーレイディスクレコーダー	パナソニック	DMR-4T403	24094800	なし	50,000	オープン	外形寸法:幅×奥行×高さ(突起部除く)430×179×49(mm) 内蔵HDD容量:4TB 録画メディア:BD-RE/BD-R/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/HDD 録画圧縮方式:HEVC/H.265 MPEG-4AVC/H.264 MPEG-2(Hybrid VBR) HDMI AV出力:2/USB端子/LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)
テレビ/モニタ							
液晶テレビ19V型ワイド AQUOS	シャープ	2T-C19DE-B	24091300	なし	17,000	35,000	液晶カラーテレビAQUOS(ブラック),19V型ワイド, チューナ:地上デジタル、BS/110度CSデジタル、 アンプ:6W(3W+3W),スピーカー:フルレンジ2個、 接続端子:HDMI端子×2、AV入力×1,USB×1,LAN×1、
監視カメラ							
8ポートPoEスイッチング HUB	エレコム	EHB-SG2B08-PL	24092700	なし	21,000	40,290	ネットワークカメラ 用PoE HUB(電源供給が可能なHUB) PoE対応ポート数:8ポート PoE電源供給能力:at規格30.0W/1ポート(最大), af規格15.4W/1ポート(最大)・・・合計78Wまで ・・・LANケーブルは別途必要／ パソコンと接続する場合も、別途LANケーブル必要

横浜営業所	〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-12-12 新横浜IKビル2階	TEL 045-595-9501	FAX 045-595-9504
厚木営業所	〒243-0018	神奈川県厚木市中町4-9-14 Flos厚木中町 3 階	TEL 046-224-1293	FAX 046-224-6067
東京営業所	〒190-0012	東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館 4 階	TEL 042-506-0230	FAX 042-506-0231
浜松営業所	〒435-0048	静岡県浜松市中央区上西町37-12	TEL 053-465-2731	FAX 053-465-4351
名古屋営業所	〒460-0011	名古屋市中区大須4-11-50 カミヤビル3階	TEL 052-243-7820	FAX 052-243-7824
三重営業所	〒514-0006	三重県津市広明町112-5 第3いけだビル4階	TEL 059-223-7155	FAX 059-223-7151
関西営業所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島6-7-8 大昭ビル10階	TEL 06-4805-1030	FAX 06-4805-1031
京都営業所	〒612-8445	京都市伏見区竹田浄菩提院町77番	TEL 075-605-9977	FAX 075-605-9988
岡山営業所	〒703-8203	岡山市中区国府市場81-5 石原ビル2階N号室	TEL 086-207-6406	FAX 086-207-6407