

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ユニバーサルカウンタ							
周波数カウンタ	テクトロニクス	FCA3100	04014800	なし	132,000	1,070,200	周波数(入力A,B):0.001Hz~300MHz,周期(入力A,B):3.3n~1000s,安定度:5×10 ⁻⁷ /年,分解能:12桁(1s),コネクタ(入力A,B):BNC,インピーダンス:1MΩ/20pF又は50Ω,ダイナミックレンジ:30mV~10Vpp,インタフェース:GPIB/USB Op.HS(高安定度タイムベース)
周波数標準							
ルビジウム発振器	EDIC SYSTEMS	YP1079A	07152100	なし	223,000	716,000	出力周波数:10MHz(正弦波),出力レベル:0dBm,安定度:5×10 ⁻⁷ /月 出力:10MHz×1(BNC),使用電源:バッテリー(+12V5A), Op.J0133A:BNCケーブル
RFパワーメータ(終端型)							
パワーメータ 100kHz~50GHz	キーサイト・テクノロジー	437B	03014200	なし	108,000	427,000	パワーメータ 終端型,アナログメータ付,別途パワーセンサが必要です, センサ接続ケーブル11730A(1.5m)付属
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4416A	03072900	なし	139,000	1,217,195	EPM-Pシリーズピーク&アベレージパワーメータ 1ch サンプリング:20MS/s,VBW:5MHz※センサによる 制御I/F:GPIB,RS232/422, ABJ(和文取説), 付属品:E9288A (E4416A-005)(センサケーブル1.5m) ※ピークパワー測定はセンサの立上り時間に依存
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4418B	03060200	なし	117,000	494,028	EPMシリーズアベレージパワーメータ,1ch 制御I/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m) ABJ(和文取説)
アベレージ・パワーセンサ	キーサイト・テクノロジー	E9300A	03063100	なし	160,000	552,164	アベレージパワーセンサ(2パスダイオード) 10MHz~18GHz,-60~+20dBm,コネクタ:N(オス) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 26.5~40GHz	キーサイト・テクノロジー	R8486D	03119100	なし	393,000	1,915,501	導波管アベレージパワーセンサ(ダイオード) 26.5GHz~40GHz,-70~+20dBm,コネクタ:UG-599/U 付属品:11708A(30dBアッテネータ)
パワーセンサ 50M~33GHz	キーサイト・テクノロジー	8485D	03144100	なし	121,000	682,989	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~33GHz,-70~+20dBm,コネクタ:3.5mm(オス), Op.033(周波数拡張 33GHz) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
RF信号発生器(SG)/スワイパ							
シンセサイズド・信号発生器	キーサイト・テクノロジー	8648C	16003900	なし	280,000	1,307,217	シンセサイズド・信号発生器 9kHz~3200MHz,分解能1Hz,安定度5×10 ⁻⁷ /年(Op.1E5), 出力レベル:-136~+13dBm,AM/FM/φ M,50Ω,N型,GPIB付, Op.1E5(高安定タイムベース),ABJ(和文マニュアル)
シンセサイズド・信号発生器	キーサイト・テクノロジー	8648D	16030900	なし	461,000	1,592,748	シンセサイズド・信号発生器 9kHz~3200MHz,分解能1Hz,安定度5×10 ⁻⁷ /年(Op.1E5), 出力レベル:-136~+13dBm,AM/FM/φ M,50Ω,N型,GPIB付, Op.1E5(高安定タイムベース),ABJ(和文マニュアル)
スペクトラムアナライザ(ハンディ型)							
スペクトラムマスタ	アンリツ	MS2712E	07253800	なし	591,000	2,074,270	スペクトラムマスタ,周波数範囲:100kHz~4GHz, MS2712E-0025:妨害波解析機能,0031:GPS受信機能, 0431:カバーレッジマッピング,0444:電磁波測定機能* 要2000-1800-R 15NN50-1.5C:テストポートケーブル,2000-1528-R:GPSアンテナ, 760-243-R(連機ケース),633-44(充電式リチウムイオンバッテリー), 2000-1520-R(USBフラッシュドライブ),2300-532(マップマスタ CD), 1091-27-R(N(m))-SMA(f)アダプタ, 1091-81-R(N(f))-SMA(f)アダプタ, Z1212A(1.5/1.8/1.9/2.1GHz携帯用アンテナ), Z1423A(1.5/1.8/1.9/2.1GHz車載用アンテナ 5mケーブル付き)
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12048000	なし	225,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード) 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12055400	なし	225,000	1,038,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50 Ω,N(メス) Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12060400	なし	225,000	1,110,780	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50 Ω,N(メス), Op.0031:GPS受信機能,OSLN50-1:オープン/ショート/ロード, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m, 2000-1528-R:GPSアンテナ
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12063500	なし	225,000	1,091,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50 Ω,N(メス), Op.0031:GPS受信機能 OSLN50-1:オープン/ショート/ロード もしくはOSLN50A-8:オープン/ショート/ロード ※資産によっていずれか一つ含まれています 15NNF50-1.5C:テストポートケーブル1.5m 2000-1528-R:GPSアンテナ
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12055900	なし	225,000	1,042,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード) 若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 760-256-R(運搬ケース)
スプリッタ/ディバイダ/コンバイナ							
パワー・スプリッタ DC-26.5GHz	キーサイト・テクノロジー	11667B	20005000	なし	106,000	329,461	2方向/抵抗型パワー・スプリッタ 50 Ω,DC~26.5GHz,3.5mm(メス)
デジタル無線機テスト/シグナルアナライザ							
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2692A	07165400	なし	1,748,000	6,200,000	シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~26.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁴ /年,50 Ω,N(メス), GPIO,USB(4ポート),10/100/1000BASE-T, Op.MX269014A(ETC/DSRC測定ソフトウェア)
ラジオコミュニケーションアナライザ	アンリツ	MT8815B	07199800	なし	1,500,000	5,700,000	ラジオコミュニケーションアナライザ 周波数範囲:30MHz~2700MHz,50 Ω, N型,GP-IB,最大入力レベル:+35dBm,出力レベル:-140~0dBm OP.002(TDMA測定ハードウェア),003(CDMA2000測定ハードウェア), MX882005C(PHS測定ソフト),MX882002C(CDMA2000測定ソフト)
無線接続試験機							
ユニバーサルワイヤレステストセット	アンリツ	MT8870A	32284400	なし	750,000	2,781,000	ユニバーサルテストセット W-LAN802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth仕様 Op.001(GPIO), MX887030A WLAN 802.11b/g/a/n送信測定 MX887031A WLAN 802.11ac送信測定 MX887040A Bluetooth 送信測定 MX887050A 近距離無線パワー/周波数測定機能 MV887030A WLAN 802.11b/g/a/n波形ファイル MV887031A WLAN 802.11ac波形ファイル MV887040A Bluetooth 波形ファイル * 別途受信モジュールが必要です。MU887000A等
デジタル変調信号発生器							
デジタル変調信号発生器	キーサイト・テクノロジー	N5182A	16054900	なし	2,340,000	8,407,392	ベクトル信号発生器 100kHz~3GHz(Op.503),分解能:0.01Hz,安定度±1×10 ⁻⁴ /年, -110~+10dBm,SSB位相雑音:≤-110dBc/Hz(代表値),50 Ω,N型, GPIO付,Op.654-019(内蔵ベースバンドジェネレータ・125Msa/s,64Msa), UNV(拡張ダイナミックレンジ),ABJ(和文取説), 1EQ(最小出力パワー拡張),1EA(ハイパワー出力),403(AWGN), N7600B(3FP/EFPP/FFP-W-CDMA及びHSPAシグナルスタジオ), N7601B(3FP/EFPP/FFP-C2K/EV-DOシグナルスタジオ), N7602B(3FP/EFPP/GSM/EDGEシグナルスタジオ), N7624B(3FP/HFP/SFP-LTEシグナルスタジオ), N7625B(3FP/EFPP/QPP-LTETDDシグナルスタジオ)
GNSS信号発生器							
GPS/SBASシミュレータ	SPIRENT	STR4500	16029300	なし	1,400,000	6,963,000	GPS/SBAS対応擬似信号発生器(デスクトップタイプ) 出力周波数:L1@1575.42MHz,安定度:±5×10 ⁻⁴ /日 信号レベル:L1 C/Aコード-130dBm 信号レベルコントロール/範囲:±20dBm 分解能:0.5dB,精度:±1.0dB RSS,チャンネル数:12L1 チャンネルタイプ:GPS C/A(50bps),SBAS(500bps) 別途PCが必要です。

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
シールドボックス							
シールドボックス	キャンドックスシステムズ	44ST118M	11009600	なし	243,000	640,000	シールドボックス 外形寸法:514(W)×595(D)×306(H) mm, 内部寸法:400(W)×400(D)×200(H)mm, シールド性能50dB/0.7〜5GHz, コネクタ:USB×2,SMA(J)-(J)×2,Dsub9×2,FC×1,DC×2, Op.貫通孔(25mm×13mm)×2
ローカル5G設備機器							
時刻同期システム	セイコーソリューションズ	TS-2950-01	31014400	なし	1,038,000	3,480,000	時刻同期システム ・グランドマスター TS-2950-01, ・TS-213 GNSSアンテナ, ・TS-212 GNSSアンテナポール, ・タイムサーバ接続ケーブル 2530K0132-0.5M, ・GNSSアンテナ延長ケーブル(太径) 2530L0131/80M×2, ポート:10/100/1000BASE-T×4ポート, PTPとNTPIに対応,
電界強度計							
シグナルレベルメータ	リーダー電子	LF965	24091600	なし	325,000	591,300	TVシグナルレベルメータ 地上波・CATV・BS・CSデジタル放送のBER・MER・C/N測定可能 周波数範囲:950〜3300MHz、4K/8K対応 レベル・BER・MER同時測定可能 Op.70:イーサネット対応,RC60G-12D:ACアダプタ,MP-500A:バッテリーパック ※乾電池による運用不可(電池ケースは付属しません)
誤り率測定器							
誤り率測定器	アンリツ	MP1201C	32027100	なし	150,000	620,000	デジタル無線システム対応誤り率測定器 内部クロック:100Hz〜32kHz,外部クロック:40Hz〜1.2MHz, 測定パターン:疑似ランダムパターン(9段/15段), 固定パターン(1010繰り返し),GP-IB
ビットエラー試験器	大井電気	MT883R	32279300	なし	110,000	347,000	ビットエラー試験器(モデムテスタ) 対応インタフェース:V.24/V.28/V.35/V.36/X.21/RS449/RS530.8.3448Mbpsまでのビットエラー試験が可能, レベル・BER・MER同時測定可能 エラービット数:0〜9999ビットビットエラー率:4桁指数表示, %ES・%SES・%DM:小数点以下三桁表示,メモリ機能有り
2.92MMマッチドケーブルペア	キーサイト・テクノロジー	M8041A-801	32288400	なし	155,000	392,310	2.92mm Matched Cable Pair for M8000
SDH/SONET/ATMアナライザ							
156/622M(1.31/1.55)光ユニット	アンリツ	MP0113A	32080800	なし	200,000	1,600,000	MP15**用ユニット、光156/622M(1.31/1.55)ユニット、 光パワーメータ付、1.31/1.55スイッチャブル
ネットワークパフォーマンステスター	アンリツ	MP1590B	32163400	なし	180,000	1,750,000	1.5Mbit/s〜10.7Gbit/sのインターフェースに対応 OP.02(GP-IB),03(LAN) ユニットが別途必要です
ネットワーク試験機							
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167300	なし	194,000	1,495,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s〜10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167600	なし	220,000	1,695,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s〜10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定),13(XENPAK測定), Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32275200	なし	350,000	4,845,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s〜10Gbit/sの物理インタフェース対応, 最大320ポート/本体8台まで接続可能, 本体スロット数:5,(別途モジュール必要),RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),11(パケットBER測定),12(IP V6拡張), 13(XENPAK測定),20(アプリケーショントラフィックモニタ), 17(トラフィック障害エミュレータ),Z0541A(USBマウス)
40/100G イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32275600	なし	1,500,000	21,100,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット),002(OTU4),005(ODU4-100GbEマッピング) 007(ODTU4.8-ODU2e-10GbEマッピング),030(GPIB)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP) 別途SFPモジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32242800	なし	900,000	6,000,000	MD1230B用10GBイーサモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート/SFP+(LC) 別途SFP+モジュールが必要です。
ネットワークマスタ フレックス	アンリツ	MT1100A	32287400	なし	110,000	832,000	ネットワークマスタフレックスMT1100A(メインフレーム) 12.1インチタッチスクリーン(英語, 中国語, 日本語) 測定モジュール最大2枚実装可能(別途必要:1.5Mbps~100Gbps対応) Op.MT1100A-003(WLAN/Bluetooth接続) ※別途測定モジュール、バッテリー/AC電源モジュール必要
AC大容量電源モジュール	アンリツ	MU110002A	32289300	なし	140,000	712,310	AC大容量電源モジュール(MT1100Aメインフレーム用) 電源:100V(AC)~240V(AC),50Hz/60Hz,700VA以下
10Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110010A	32292700	なし	500,000	3,013,600	10Gマルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 1.5Mbps~10Gbpsに対応、最大2ポート)RJ45,SFP+/SFP,RJ48,BNC,BANTAM, Op.MU110010A-001(2.7G以下デュアルチャネル) MU110010A-011(イーサネット10Gシングルチャネル) MU110010A-051(OTN 10Gシングルチャネル) MU110010A-081(STM-64 OC-192シングルチャネル)
100Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110011A	32289400	なし	1,450,000	14,268,630	100マルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 10M~100GまでのOTN,SDH/SONET,Ethernet,FCに対応) 40Gbps(CFP)または100Gbps(CFP)最大1ポート, 10Mbps~40Gbps最大2ポート(QSFP+,SFP+/SFP+,RJ45) Op.MU110011A-003(10G以下 デュアルチャネル), MU110011A-015(イーサネット100Gシングルチャネル), MU110011A-055(OTN 100Gシングルチャネル), MU110011A-062(ODU Flex), MU110011A-063(40/100G ODUマルチステージ)
40/100Gアドバンスドモジュール	アンリツ	MU110013A	32299300	なし	1,650,000	10,475,800	40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用 OP:MU110013A-016(イーサネット100Gデュアルチャネル) MU110013A-023(RS-FEC for100GBASE-SR4) MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)
GPSレシーバ	アンリツ	G0325A	32314600	なし	26,000	88,600	GPSレシーバ MT1000A等に接続して利用
100G LR4 1310nm CFP	アンリツ	G0337A	32297100	なし	570,000	1,900,000	CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4)
100G LR4 1310nm CFP2	アンリツ	G0338A	32291200	なし	500,000	5,234,000	100G LR4 1310nm CFP2 (100GE/OTN 1310nm シングルモード 10Km)
100G SR4 QSFP28	アンリツ	G0366A	32320500	なし	100,000	315,000	100G SR4 850nm QSFP28トランシーバ
CFP2-CFP4アダプタ	アンリツ	J1665A	32290600	なし	150,000	1,200,000	CFP2スロットに挿入することで、CFP4光モジュールに対応。
CFP2-QSFP28アダプタ	アンリツ	J1686A	32298500	なし	280,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ
アクセスワン・FE/GBEハンディL2テスト	NECネットエスアイ(株)	1070A	32241900	なし	135,000	296,000	アクセスワン・ネットワークハンディテスト,レイヤ2ネットワーク対応, 回線品質測定(パケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域),Pingによる接続確認, Ethernet OAM試験(最大64件までのアドレスを取得しリスト表示) 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要), USBインタフェース搭載,4.3inchタッチパネル液晶,電源:単三乾電池×4本, Op.1925A:基本アクセサリキット
光ネットワークテスト	Viaviソリューションズ	MTS8000V2	32267900	なし	90,000	1,085,000	光ネットワークテスト本体 EM8000E:バッテリーモジュール付本体,TFTカラーディスプレイ,HDD, C8200:Dual Module Carrier,E80HCASE1:ハードケース ※別途モジュール必要

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
100G CFPTランシーバモジュール	OCLARO	TRC5E21FN F-LF000	32289500	なし	298,000	1,980,000	CFPTランシーバモジュール(100GBASE-LR4) プロトコル:100GBASE/OTU4, コネクタ:LC, 研磨種類:AdPC(Advanced PC),
10G SDH/イーサネットテスタ	EXFO	FTB1V2- PRO	32291500	なし	400,000	3,940,000	型番:TK-1v2-PRO-FTB-870v2-SONET-SDH -52M-155M-2488M-9953M-GigE-10GigE-OTU2 構成:-FTB-870v2 10Gb/s NetBlazer Multi-Service Module ▼試験インタフェース GigE,10GigE SONET:OC-1/3/48/192,SDH:STM-0/1/16/64,OTU2 ▼添付トランシーバ(下記各1式) 1)FTLF8519P3BNL 1G SFP(GigE 850nm,LC,MMF,<550m) 2)FTLF1421P1BCL 1G SFP(GigE 1310nm,LC,SMF,<10km) 3)FTLX1472M3BCL SFP+(10GigE 1310nm,LC,SMF,<10km)
100G CFPTランシーバモジュール	COHERENT	FTLC1183S DNL	32308500	なし	352,000	1,320,000	CFPTランシーバモジュール(100GBASE-LR4) プロトコル:100GBASE/OTU4, コネクタ:LC 研磨種類:UPC研磨
ネットワーク負荷試験器							
SPT用12ポート 10/100/1000Mモジュール	SPIRENT	EDM1003B	32218600	なし	978,000	10,868,000	SPT2000A/9000A用1000シリーズ大型モジュール(5000Aには実装不可) ギガビットSFPインタフェース×12・10/100/1000BASE-T×12, デュアルメディア, 別途SFP(ACC6025A/マルチモード・ACC6026A/シングルモード)が必要です。
SPT用12ポート 10/100/1000Mモジュール	SPIRENT	EDM2003B	32257700	なし	788,000	12,679,000	SPT2000A/9000A用2000シリーズ大型モジュール(5000Aには実装不可) ギガビットSFPインタフェース×12・10/100/1000BASE-T×12, デュアルメディア, 別途SFP(ACC6025A/マルチモード・ACC6026A/シングルモード)が必要です。
SPT用10GBE SFP+ 8ポートモジュール	SPIRENT	CV10G-S8	32257800	なし	720,000	21,735,000	テストセンターSPT2000A/9000A用シリーズモジュール HyperMetrics 10GBE 8ポート(SFP+), 別途SFP+トランシーバが必要です。 本体シャーシSPT9000、2000コントローラⅡモデルが必要です。
DXモジュール 10GBE SFP+ 32ポート	SPIRENT	DX10G-S32	32273000	なし	800,000	23,184,000	HyperMetrics DX 10GBE SFP+ 32ポートモジュール 別途SFP+トランシーバが必要です。 注意:シャーシ組込み時、2スロット必要。
テストセンター・3Uポータブルシャーシ	SPIRENT	SPT3U	32274400	なし	200,000	3,497,000	TestCenter/マルチポートIPパフォーマンステスタ・2スロット インテリジェントファン付き 別途SPTシリーズ用テストモジュールが必要です。 Op.BPK1001A:パケットジェネレータ&アナライザベースパッケージA
FX100GBE CFP 2ポートモジュール	SPIRENT	FX100GO- F2	32280500	なし	2,678,000	28,641,000	HyperMetrics FX 100GBE CFP(2ポートモジュール) 別途CFPTランシーバ必要。 注意:シャーシ組込み時、2スロット必要。
DX2 32ポート10GBE QSFP+ モジュール	SPIRENT	DX2-10G- Q8	32292200	なし	1,520,000	24,746,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用テストモジュール DX2 32ポート 10GbE QSFP+ モジュール ※10GbE 32ポート(別途トランシーバ+ブレイクアウトケーブル必要) ▼別途必要なトランシーバ 40/10GbEデュアルレートQSFP+ トランシーバ ACC6089A(32284000)40GBASE-SR,4x10GBASE-SR ACC6090A(32285500)10GbE 4x10GBASE-LR ▼別途必要なブレイクアウトケーブル MPO12芯→4xLC マルチ ACC1016A/ACC1017A シングル ACC1018A/ACC6019A
HYPERMETRICS MX 10GBE SFP+ 2ポート	SPIRENT	MX10G-S2	32293800	なし	790,000	14,591,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用テストモジュール HyperMetrics MX 10GbE SFP+ 2ポートモジュール 別途ACC6050A等、SFP+光トランシーバ必要
MX2 8ポート 10GBE QSFP+モジュール	SPIRENT	MX2-10G- Q2	32295400	なし	1,100,000	38,131,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用10Gモジュール MX2 8ポート 10GbE QSFP+モジュール ※別途トランシーバモジュール及びブレイクアウトケーブルが必要です。 ▼10GbE-LR ACC6090A(32285500)+ACC1019A(32285600)10m ▼10GbE-SR ACC6089A(32284000)+ACC1017A(98182700)10m
1G/10G AND NIC-47 SFP+トランシーバ	SPIRENT	ACC7103	32310400	なし	35,000	119,000	TestCenter用SFP+トランシーバ MultiGig(IEEE P802.3bz)SFP+トランシーバ for FX2, 1G/10G and NIC-47 TestModules, 100M/1G/2.5G/5G/10G,30m,

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ケーブルテスタ							
パッチコードテストアダプター-CAT6A	フルーク・ネットワークス	DSX-PC6AS	32283800	なし	49,000	218,000	DSX用Cat6Aパッチコードテストアダプター
プロトコル/バスアナライザ							
プロトコルアナライザ	ラインアイ	LE150P	32214800	なし	40,000	84,000	PC接続型通信プロトコルアナライザ,調歩同期通信専用, PCとはUSB接続(USBケーブル付属),モニタケーブル:Dsub25(オス)-(メス)1.6m
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE3500	32241500	なし	130,000	378,000	マルチプロトコルアナライザ 50bps〜2.048Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530),キャプチャメモリ:6.4MB, 高速HDLCT通信用ファームウェア(OP-FW10G)
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE8200	32244800	なし	119,000	560,000	50bps〜4.0Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530), キャプチャメモリ:100MB,5.7インチカラーディスプレイ, 対応外部メモリ:CFカード
アグリゲーションTAP	PROFITAP	C1AP-1G2	32306500	なし	111,800	315,000	パソコンのUSB3.0に接続して使用するGigabitEthernet対応TAP, 2ポートの10M/100M/1Gイーサネットモニター(USB3.0 転送), GPSIによる時刻同期機能付き
アグリゲーションTAP	PROFITAP	C1AP-10G	32317000	なし	208,000	602,600	10Gigabit Ethernet 光ファイバー対応のネットワークタップ 測定ポート2ポート,パソコンとの接続:USB3.0, OP.18US-5525:USB Aオス-DCプラグケーブル,LE-P1USB:USB充電器, SFPモジュールまたはSFP+モジュールは別途必要です。
BLUETOOTHバスアナライザ	ELLISYS	BEX400-PRO-DUAL	32305800	なし	1,666,000	6,960,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ,Bluetooth Ver5.0対応 クラシックBR/EDRおよびLowの同時キャプチャ
USBプロトコルアナライザ	ELLISYS	EX350-SSP-DUO	32310900	なし	2,655,000	8,850,000	PowerDelivery,USB3.1,USB3.0,USB2.0対応 USBプロトコルアナライザ アナライザとジェネレータ両ライセンス付のEX350x2台構成 TypeCアクセサリ for DUOが付属します。
BLUETOOTH プロトコルアナライザ	テレダイン・レクロイ	BPA600	32281700	なし	220,000	3,620,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ Bluetooth Ver2.1,Ver2.1+EDR,Ver3.0,Ver3.1, Ver4.0/4.1/4.2(LowEnergy),ハードウェアI/F:USB2.0,
USB3.0プロトコル・アナライザ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	USB-AT3-PRO	32263300	なし	320,000	1,190,000	Advisr T3(USB3.0 PRO プロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) 記録データのCSVエクスポート,リアルタイム情報表示, レコーディングバッファ:2GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必用(OS:Windows 7、8、1.10 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
USB3.1プロトコル・アナライザ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	USB-TOP3-V06-X	32298900	なし	1,620,000	7,270,000	Voyager M310C USB3.1(SuperSpeed)Analyzer System USB3.1 Gen2(最大10Gbps) ※USB3.1 Gen1(最大5Gbps)も対応
AIRCHECK Wi-Fiテスター	NetAlly	AIRCHECK G2	32307800	なし	130,000	526,000	AirCheck G2 Wi-Fi テスター(802.11a/b/g/n/ac対応) ネットワーク一覧表示機能(信号レベル・セキュリティ/暗号化・ ネットワーク内アクセスポイント数・SSID名・ネットワークタイプ), ネットワーク内アクセスポイント数・SSID名・セキュリティ/暗号化・ ネットワークタイプ), アクセスポイント一覧表示機能(チャネル・信号レベル・アクセスポイント名 又はMACアドレス・SSID名・セキュリティ/暗号化・ネットワークタイプ), 探知クライアント一覧表示,チャネル使用率,アクセスコントロールの設定, アクセスポイントの詳細,アクセスポイント場所の検出,
ファンクションジェネレータ/任意信号発生器							
ワイドファンクションシンセサイザ	エヌエフ回路設計ブロック	1930A	18124500	なし	100,000	498,000	周波数範囲:正/方0.1mHz〜1.2MHz,三/ノコギリ0.1mHz〜100kHz, 周波数精度:±5×10 ⁻⁶ ,出力波形:正/方/三/ノコギリ他全6波形, 出力:30Vpp(開放),15Vpp(50Ω),インピーダンス:50Ω,コネクタ:BNC トリガ/ゲート/バースト,周波数スイープ,AM入力,GPIB
パルス/クロックジェネレータ							
パルス・パターン・ジェネレータ	キーサイト・テクノロジー	81130A	18026500	なし	587,000	4,211,131	1kHz〜660MHz,タイミング分解能:4桁/2ps, 振幅:100mVpp〜2.5Vpp(50Ω負荷), 2ch出力(81132A×2),パルス過渡時間:500ps, パルス幅:750ps〜(周期-750ps), パルス/バースト及びパターン出力モード,GPIB, 16ビットパターン/ch, Op.81132A(660MHz・2.5V出力チャネル)×2, ABJ(和文マニュアル),UFJ(1MB SRAMメモリカード)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
MPO光パワーメータ	KOREA ADVANCED MATERIALS	MPO-24	03166000	なし	170,000	400,000	MPO24ch光パワーメータ,測定波長設定:850、1310、1550nm,光コネクタ:MPOコネクタ,測定範囲:+10〜-40dBm
光パワーメータ	横河計測	AQ2160-02	03090600	なし	30,000	99,000	表示:7セグメント、4桁,表示分解能:0.01,絶対値(dBm,mW,μW,nW),相対値(dB),測定モード:CW光/CHOP光,センサ性能:750〜1700nm,-70〜+10dBm SCアダプタ/ACアダプタ付 【オーダ型番】SU1005A/SCC/M
光パワーメータ	横河計測	AQ2180	03149700	なし	24,000	72,800	測定波長設定:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm,パワー範囲:-70〜+10dBm,光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルール2.5Φ/1.25Φ,最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可),電源:単3乾電池×2プロテクタポート付属,※プロテクタ装着時、付属のポートに格納不可。別途SU2006A(989749)必要。
光パワーメータ	横河計測	AQ2180H	03149800	なし	25,000	75,000	測定波長設定:1310/1490/1550/1625/1650nm,パワー範囲:-50〜+26dBm,光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルール2.5Φ/1.25Φ,最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可),電源:単3乾電池×2,プロテクタ,ポート付属,※プロテクタ装着時、付属のポートに格納不可。別途SU2006A(989749)必要。
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03105200	なし	18,000	72,300	光パワーメータ(5P100C-SC),校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ),光パワー測定範囲:+23〜-50dBm(CATVモデル),電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ,Op.キャリングポート,ACアダプタ
光パワーメータ	グレイテクノス	211B	03146100	なし	20,000	54,800	ハンディ光パワーメータ,適合ファイバ径:SM10/125,GI50/125,GI62.5/125,測定波長(nm):850/1310/1490/1550,測定レンジ(dBm):850nmのみ-65〜+5,他3波長は-70〜+5,分解能:0.01dB,SCアダプタ標準付属,Op.180-ST(STアダプタ)/FC(FCアダプタ)/LC(LCアダプタ)
光パワーメータ/光テストセット							
光マルチメータメインフレーム	キーサイト・テクノロジー	8163B	03117600	なし	361,000	1,640,233	光マルチメータ本体 2ch ※パワー・センサ・モジュールor光源モジュールが必要で 8163Aとの違い:CPUの向上,カラーディスプレイ
ハイパワーセンサ・モジュール	キーサイト・テクノロジー	81630B	03163600	なし	396,000	1,537,475	ハイパワー・センサ・モジュール 970〜1650nm,-70〜+28dBm,
ハイパワーセンサ・モジュール	キーサイト・テクノロジー	81634B	03122900	なし	722,000	2,577,597	ハイパワー・センサ・モジュール 800〜1700nm,-110〜+10dBm,アナログ出力付,Op.81000FI(FC/PC/SPCコネクタ・インタフェース)
光アッテネータ							
光アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	81570A	03107000	なし	486,000	1,745,966	8163,8164A/B用光アッテネータ・モジュール 1200〜1700nm,SMF,分解能:0.001dB, リターンロス:45dB,最大減衰量:60dB, Op.81000FI(FC/PC/SPCコネクタ/F)*2
光ファイバアンプ							
光ファイバアンプ	古河電工	ERFA11101	03117300	なし	400,000	2,027,000	光ファイバアンプ デスクトップタイプ 波長:1534〜1563nm 最大出力:+22dBm,利得:30dB
光パルス試験器(OTDR)							
OTDR	横河計測	AQ1200A	03153200	なし	221,000	773,000	マルチフィールドデスタ OTDR 波長:1310/1550nm±25nm,ダイナミックレンジ:32/30dB, Op.VLS:可視光源,USC:SCコネクタ, SU2006A:ソフトキャリングケース
OTDR	横河計測	AQ1210A	03186200	なし	150,000	551,000	マルチフィールドデスタ OTDR 波長:1310/1550nm±25nm, ダイナミックレンジ:35/33dB, Op.VLS:可視光源, USC:SCコネクタ, SU2006A:ソフトキャリングケース 739875-M:USB/パワーアダプタ

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
光パルス試験器(OTDR)							
アクセスマスタ	アンリツ	MT9082B2	03156700	なし	476,000	1,716,300	アクセスマスタ(エンハンスドモデル), Op.055:波長:1310/1550nm±25nm,1645~1655nm,SMF, ダイナミックレンジ:42/41/35dB,040:SCコネクタ,002:可視光源, 010:プロテクタ,007:パワーメータ,B0583A:ハードキャリングケース
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085B	03179900	なし	200,000	947,100	Op.053(波長1310/1550nm±25nm SMF ダイナミックレンジ 42/41dB OTDR), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ), B0745A(ソフトケース)
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085C	03183800	なし	330,000	1,160,800	OP.053(波長1310/1550nm±25nm SMF ダイナミックレンジ 46/46dB OTDR), 040(SCコネクタ),010(プロテクタ),B0582A(ソフトケース)
端面確認スコープ							
端面検査スコープ	Viaviソリューションズ	FBP-SE01	03131800	なし	50,000	263,000	光コネクタ端面検査スコープ 機器構成:プローブ + モニタ, FBPプローブ(倍率:200倍), プローブチップ:SC/LC/2.5mm/1.25mm各1個,ケース付, 3.5インチTFT LCD(FBP-HD2)
光コネクタ端面検査装置	Viaviソリューションズ	FIT-FC-KIT2	03190800	なし	158,000	449,000	光コネクタ端面検査装置 FiberChek,ディスプレイ体型,片手操作対応, オートフォーカス,自動合否判定機能付, 基本チップ4種類(U2.5mm,U1.25mm,SC,LC),観察倍率:200/400倍, テストデータの内部保存,PCへの転送:WiFi,Bluetooth,USBに対応
マイコン開発支援装置							
コードデバッガー本体	ビットラン	DR-01	69399700	なし	25,000	110,000	CodeDebugger本体。 プローブ交換で様々なCPUに対応。 USB2.0及びLAN標準装備。
コードデバッガー(ルネサス用)本体	ビットラン	DS-R1	69452700	なし	57,000	248,000	CodeDebugger、ルネサス対応 対応CPU:RX,SuperH,H8SX,H8Sファミリ 14ピンH-UDIケーブル,36ピンAUDケーブル標準添付 USB2.0及びLAN標準装備,PC本体からのUSBバスパワー供給可能
ロジックアナライザ							
ロジック・アナライザ 136CH	テクトロニクス	TLA5204B	09048800	なし	512,000	2,958,000	136CHロジックアナライザ WinXPベース タイミング 500MHz(フルch),1GHz(ハーフch),8GHz MagniVu ステート 235MHz,別途プローブ必要。 8Mメモリ(Op.8S),80GBHDD,CD-R/W,LAN 1/F
ロジックアナライザ(モジュール型)							
TLA7XX用LAモジュール	テクトロニクス	TLA7BB2	09058100	なし	1,382,000	7,008,000	TLA7XX用LAモジュール68ch,750MHzステート, タイミング:3.2GHz(ハーフch),1.6GHz(フルch),50GHz(MagniVu) メモリ:64M(ハーフch),32M(フルch),Op.4S(32Mメモリ) タイミング解析別途プローブP68**, P69**必要
34chコネクタレス高実装密度プローブ	テクトロニクス	P6960	09043800	なし	68,000	548,800	TLA7AA*,AB*用34CHコネクタレス高実装密度プローブ OP.01(フライング・リードセット付)
450Mステート/4GタイミングLAモジュール	キーサイト・テクノロジー	16911A	09042500	なし	1,524,000	7,230,219	169XX用1GHz(ハーフch)・500MHz(フルch)タイミング 450MHzステート(Op.500),4GHzタイミングズーム 68ch,トレース・メモリ:64Mビット(ハーフch) 32Mビット(フルch)/ch(Op.032) E5383A 4本添付
ロジック・解析システム/ディスプレイ付	キーサイト・テクノロジー	16902B	09058900	なし	689,000	4,587,697	ロジック解析システム・メインフレーム,測定モジュール用スロット*6, 15インチタッチパネル,ギガビットLAN I/F, B4621A:DDR2/DDR3バス・デコーダノードロックライセンス, B4622A:DDR2/DDR3プロトコルコンプライアンス及び解析ツール ノードロックライセンス
ソフトタッチプローブ	キーサイト・テクノロジー	E5406A	09060400	なし	127,000	956,005	34chソフトタッチプローブ,90ピンケーブル用
ネットワークアナライザ周辺機器							
3.5mm認証キット	キーサイト・テクノロジー	85053B	12074700	なし	475,000	1,825,539	ペリフェーションキット 300kHz~26.5GHz,3.5mmコネクタ
ECalユニット	ローデシュワルツ	ZN-Z52	12076100	なし	1,100,000	2,949,000	キャリブレーション・ユニット 100kHz~26.5GHz,4ポート,3.5mm(メス)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



横浜営業所	〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-12-12 新横浜 IKビル2階	TEL 045-595-9501 FAX 045-595-9504
厚木営業所	〒243-0032 厚木市恩名 2-1-23 サブビル	TEL 046-224-1293 FAX 046-224-6067
東京営業所	〒190-0012 東京都立川市曙町 1-18-2 一清ビル別館4階	TEL 042-506-0230 FAX 042-506-0231
浜松営業所	〒435-0048 浜松市中央区上西町 37-12	TEL 053-465-2731 FAX 053-465-4351
名古屋営業所	〒460-0011 名古屋市中区大須 4-11-50 カミヤビル3F	TEL 052-243-7820 FAX 052-243-7824
三重営業所	〒514-0032 三重県津市広明町 112-5 第3いけだビル4F	TEL 059-223-7155 FAX 059-223-7151
関西営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-7-8 大昭ビル10階	TEL 06-6370-5640 FAX 06-6370-5643
京都営業所	〒612-8445 京都市伏見区竹田浄菩提院町 77番	TEL 075-605-9977 FAX 075-605-9988
岡山営業所	〒703-8203 岡山市中区国府市場 81-5 石原ビル2階N号室	TEL 086-207-6406 FAX 086-207-6407