

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



穂高電子株式会社
Hodaka Denshi Co., Ltd.

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
小型環境試験器							
卓上恒温器 -20/+85	エスベック	LU113	51081100	なし	174,000	648,000	-20~+85°C,実測外寸:W670×H1150×D820mm,内寸500×600×390mm,ケーブル孔φ25mm,AC100V,9A,Op.キャストH12【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
大型恒温恒湿器							
超低温恒温器 -70/+100	エスベック	PG4J	51130900	1カ月	1,976,000	5,857,200	-70~+100°C,実測外寸:W1440×D1610×H2020mm,内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相,Ethernet通信,Op.観測窓付扉,記録装置KL23,キャスト,GPIB,サービスコンセント,外部警報端子,【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温恒湿器 -70/+100	エスベック	PSL4J	51155300	1カ月	2,095,000	7,487,200	-70~+100°C/20~98%RH,実測外寸:W1440×H2000×D1610mm,内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相,Ethernet通信,Op.観測窓付扉,記録装置(KL13),キャスト,GPIB,サービスコンセント,外部警報端子,※冷凍機制御が,強制2元冷凍回路動作有効に設定されています。【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
低温恒温器 -40/100	エスベック	PU4J	51114700	1カ月	1,190,000	4,149,600	-40~+100°C,実測外寸:W1430×H1995×D1250mm,内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相,Op.観測窓付扉,記録装置(RJ23),キャスト,GPIB,サービスコンセント,外部警報端子,【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
低温恒温器 -40/100	エスベック	PU4J	51137600	1カ月	950,000	4,137,200	-40~+100°C,実測外寸:W1430×H1995×D1250mm,内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相,Ethernet通信,Op.観測窓付扉,記録装置(KL23),キャスト,GPIB,サービスコンセント,外部警報端子,【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
精密空調機器							
スポットエアコン	ダイキン工業	SUBSP1CS	51123700	1カ月	104,000	345,400	産業用スポットクーラー:外寸:1050×420×430mm(ダクト除く),AC100V運転可能周囲温度:10°C~45°C,冷媒R407C,Op.延長ダクト:φ125×3m,【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温液槽・テラー							
省エネテラー	オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	51112600	1カ月	354,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバータテラー,+5~35°C,冷却能力8.7kW(水温20°C時)最低循環量28ℓ/min,水槽実容量約15ℓ,三相200V,17A※加熱能力は持っていません使用可能な液体は水道水・10%以下の低濃度工業用エチレングリコール水溶液【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1カ月	590,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ,設定可能温度範囲:-50~+200°C水槽容量8ℓ,水槽寸法180×120×150mm,外部循環流量22ℓ/min外部循環入口/出口:8又は12mmニップル付属,AC200V※外部循環用のホースは付属していません。開放式での循環は不可。Op.200V⇒230V昇圧トランス,【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
デジタルマイクロスコープ							
DVM6A用低倍率レンズ	ライカマイクロシステムズ	10450704	80170400	1カ月	160,000	518,000	DVM6A用低倍率レンズ,モニター倍率12~190×
デジタルマイクロスコープ	ライカマイクロシステムズ	DMS1000	80169800	1カ月	477,000	1,226,000	CMOSカメラ:500万画素,ズーム比8:1,モニター倍率:×16~×130(※24インチモニター使用時),対物レンズ:PLAN APO0.8X,作動距離:112mm,粗動フォーカスドライブ500mm,マイクロスコープキャリアM50/M80,落射スタンドベースミディウム,LEDリングライト(拡散版・偏光・分割照明),LAS Live image Builder Zモジュール(ソフト)※モニターは付属していません。モニターまたはPCをご準備願います。
シェーカー・ミキサー							
ホットスターラー	アズワン	RSH6DN	80152400	1カ月	49,000	138,000	ホットスターラー,回転数:100~1500rpm,攪拌容量:50~2000mLx6,プレートサイズ:各140×140mm,温度設定:50~250°C,PID制御,AC100V,ホットプレート天板:アルミ(フッ素樹脂加工),ヒーター容量:180W×6,外形寸法:504×377×81mm,

レンタル測定器(分析)中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日



当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



穂高電子株式会社
Hodaka Denshi Co., Ltd.

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
汎用理化学機器(その他)							
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20	80214100	1カ月	584,000	1,840,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド)+D11S-CM20-SET-D(インキュベーターモリタリングステーションセット) 使用環境:インキュベーター内温度37±0.3°C.湿度0~99% 対応容器:ペトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレート(6,12,24,48,96well),フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)×2.13(V),画像サイズ:1280×960.照明波長:630nm(LED),落射偏射照明 ステーションにてCM20Hを最大4台まで接続可能 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上,ケーブルを取り出せる貫通孔があること。 ※別途PCが必要です。
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20H-1-2	80214200	1カ月	280,000	880,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド) 使用環境:インキュベーター内温度37±0.3°C.湿度0~99% 対応容器:ペトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレート(6,12,24,48,96well),フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)×2.13(V),画像サイズ:1280×960.照明波長:630nm(LED),落射偏射照明 ※ステーションは付属しておりませんので、本品単体での使用は出来ません。 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上,ケーブルを取り出せる貫通孔があること。
MultiNAマイクロチップ電気泳動装置	島津製作所	MCE-202	80213500	なし	1,606,000	5,052,200	MultiNA DNA/RNA分析用マイクロチップ電気泳動装置 マイクロチップ(石英製・有効分離長23mm・電極一体形成), 前処理機能:自動サンプル分注・自動分離・バッファ充填・自動チップ洗浄, 泳動電圧:最大1.5kV/250μA, 検出方法:LED励起蛍光検出(励起波長:470nm), 電源:100-120V,220-230/240V,300VA以下.PC,MultiNA用データ解析ツール
分光光度計(UV-VIS-IR)							
紫外分光光度計	島津製作所	UV1850	80167600	1カ月	650,000	1,500,000	ダブルビーム測光方式,190.0~1100.0nm,スペクトルバンド幅:1nm,USB仕様, UVprobeソフトウェア, プログラムモード:フォトメトリック/スペクトラム/定量/カイネティクス/ タイムスキャン/多成分分離定量/バイオメソッド,
ガスクロマトグラフ(GC)							
オートインジェクタ	島津製作所	AOC20I	80171900	1カ月	318,000	658,600	GC2014FSC用オートインジェクタ, 4mL試料ビンケース,1.5mL試料ビンケース, Op.221-45622-91(ロングターレット), 221-45609-91(1.5mL試料ビン用延長ラック) ※消耗品類はお客様にてご用意下さい
液体クロマトグラフ(LC)							
UPLCカラムヒータ	ウォーターズ	30-A	80177100	1カ月	85,000	790,000	ACQUITY UPLC用カラムヒータ, Op.H-Class/I-Class用カラムヒータスイッチングボックス,
超高速液体クロマトグラフ	ウォーターズ	ACQUITY UPLC H-CLASS	80176700	1カ月	2,980,000	15,348,000	ACQUITY UPLC H-Class Systems <内訳> ACQUITY UPLC H-Classコアシステム, クォータナリーソルVENTマネージャ(QSM),FTNオートサンプラー, UPLC Column Heater,TUV検出器,Empower3, eλ PDA検出器(80176800),カラムヒータ30A(80177100)あり
UPLC EラムダPDA検出器	ウォーターズ	EラムダPDA	80176800	1カ月	882,000	4,580,000	ACQUITY UPLC用eλ PDA検出器(分析用フローセル付),190~950nm
電気伝導度検出器	島津製作所	CDD10AVP	80150600	1カ月	231,000	720,000	イオンクロマトグラフィー用電気伝導度検出器,ノンサプレッサ型 セル容量:0.25μL,セル定数:25cm ⁻¹ ,最大使用圧力:2.9MPa 溶媒接触部材質:PEEK,テフロン,SUS316 入出力コネクタ:REMOTEコネクタ,EVENTコネクタ ※洗浄用試薬類(脱イオン水,1N硝酸,EDTA-2Na)は付属していません。 ※本検出器のセルは温調が必要な為、セルをカラムオープン内に設置します。 セル設置の為の配管、継手類はお客様で用意してください。
粘度計							
超音波桌上粘度計	富士工業	FCV100	80183900	1カ月	172,000	429,500	高粘度仕様.変換器:VT-(受信ソフト付),発信器:S6-N14(SUS316), 測定範囲:0~10000mPa・s, 測定精度:±1%FS,出力信号:RS232C,Op.RS232C通信ケーブル
放射線測定装置(サーベイメータ)							
GMサーベイメータ	日立アロカメディカル	TGS1146	80186100	1カ月	158,000	405,000	測定放射線:β(γ)線.検出器:大面積端窓有機GM管.入射窓面積:19.6cm ² , 測定範囲:0~100kmin ⁻¹ ,0.00~1.00ks ⁻¹ (Bq/cm ² 切換可能), 相対基準誤差:±25%以内.表示単位:計数率, 表面汚染面密度.データ出力:USB2.0, データ保存:一定時間間隔連続値,瞬時値の保存可能, 電源:単三形電池×8本, Op.アルミケース

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
照度計							
照度計	ユニカミノルタ ジャパン	T10MA	54024200	1カ月	78,000	184,200	照度:0.01~299,900lx,積算照度:0.01~999,000x10 ⁴ lx アナログ出力1mV/1digit,受光面:直径14mm,コード長1m, 電源:単3電池2本/AC,Op.ACアダプタ:新JIS C 1609-1:2006 ※多点/ケーブル延長測定はTA20,TA21を御利用ください。 ※検定取得していません。
気中パーティクルカウンタ							
パーティクルカウンター	MET ONE	A2400B	80064900	1カ月	700,000	1,600,000	光散乱方式(半導体レーザ),0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0μm以上, 1~400,000個/ft ³ ,3.28.3L/min,デジタル表示,プリンタ付 Op.収納ケース
前処理装置(発生源用)							
サンプリングユニット	堀場製作所	ES510	80750000	1カ月	143,000	890,000	VIA510/MPA510専用 試料供給:2ライン,流量:0.5L/min, 接続口:1/4" PTメネジ(外径8mmテフロンチューブ接続可)
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80090700	1カ月	418,000	1,440,000	VA3011(800906)専用(特注品)サンプリングユニット, 採取量0.5ml/min,供給量0.5ml/min×1系統, サンプル入口φ6/4SUS継手,サンプル出口φ6/4SUS継手, ゼロ校正ガス入口φ6/4SUS継手,スパン校正ガス入口φ6/4SUS継手, Op.SUS配管
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80101200	1カ月	260,000	975,000	VA3000シリーズ用サンプリングユニット 採取量1.5~5.0ml/min,供給量0.5ml/min×2系統, サンプル入口φ8/6テフロン管継手,サンプル出口φ8/6ホースエンド, 校正ガス入口RC1/8(φ6/4テフロン管継手),バイパス出口φ8/6ホースエンド, Op.ドレンボット
標準ガス分割器(希釈器)							
標準ガス分割器	堀場エステック	SGD- SC0.5L	80199600	1カ月	110,000	310,000	標準ガス分割器(手動):毛細管式流量比混合法、電源不要 発正流量0.2~0.5L/min(入力圧力による)、 発生圧力70kPaG(出力負荷により変化) 混合比0.20,40,60,80,100%FS
酸素(O2)測定装置(発生源用)							
酸素計	島津製作所	POT8000	80083900	1カ月	307,000	1,022,300	燃焼排ガス測定用,磁気風式,0~5/10/25%試料採取量0.5~0.7ml/min, 出力:0~1VDC,約W215×H365×D482mm,
一酸化炭素(CO)測定装置(発生源用)							
赤外線式CO計	島津製作所	CGT7100	80209100	1カ月	1,000,000	2,722,000	測定成分:CO 測定レンジ:0~5.0/15vol% CGT 通信セット CGT標準流量セット ドレンセパレーターセット ±1%FS,試料採取量2.5L/min,出力:各0~1VDC CSV形式のデータをUSBメモリに記録可能,wifi通信機能,
イオウ酸化物(SO2)浮遊粒子状物質(SPM)測定装置(大気用)							
SO2分析計	日本サーモ	MODEL43I- TLE	80168200	1カ月	970,000	3,050,000	紫外線パルス蛍光法,0~10/20/50/100/200/500/1000ppb, 試料採取量:約0.5L/分,出力:0~1VDC,RS232/485,
硫化水素(H2S)測定装置(大気用)							
硫化水素測定器	ガステック	GHS8AT- G10	80142000	1カ月	114,000	270,000	拡散式硫化水素測定器(下水道施設管理用):定電位電解式 0~10ppm, データ:45960個,サンプリング間隔:1/5/10/15/30/60分, USB2.0,電源:単3x2
ハイボリウム・エアサンブラ							
HV用分粒装置	柴田科学	080130-061	80173000	1カ月	25,000	90,000	HV1000F/1000R/-RW用SPM分粒装置(10μm100%カット・角型)
ハイボリウムエアサンブラ	柴田科学	HV1000R	80163900	1カ月	216,000	550,000	吸引量1000L/min,全天候性シェルタ付

レンタル測定器(分析)中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
作業環境用粉塵計							
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5	80134900	1カ月	90,000	298,000	光散乱(レーザダイオード),0.001~10mg/mL, 1CPM=0.001mg/m ³ (較正粒子に対して),出力:オープンコレクタ, 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き),ACアダプター,単3電池8本(別途) 【別途】吸気アダプタ(98054000),アナログバルスケープ(98826600).
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5D	80148900	1カ月	149,600	490,000	光散乱(レーザダイオード),0.01~100mg/m ³ , 1CPM=0.01mg/m ³ (較正粒子に対して),出力:オープンコレクタ, 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き),本体メモリ機能, ACアダプター,単2電池8本
移動式大気測定用コンテナ							
移動式大気測定用コンテナ	北村製作所	IDOCON	80156100	1カ月	1,000,000	3,171,000	移動式環境大気測定用コンテナ,室内寸法:2450L×1350W×1900H, 室外寸法:3080L×1570W×2385H,※2トン車に積載し使用可能 PM2.5他各種大気測定機,風向風速計他気象測定機など積載可能, 備品:スチールラック,エアコン,換気扇,配電盤,照明他,※外部電源が必要
PH計(ハンディタイプ)							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM31P	80137700	1カ月	38,800	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です pH:0.00~14.00, ORP:0~±2000mV, 温度:0~100°C アナログ出力:pH:DC±700mV, ORP:0~±1V, 温度:DC0~1V RS232C,データメモリ1000データ,単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ,アナログ出力ケーブル、
多項目水質分析器							
ポータブル多項目水質計	東亜ディーケーケー	WQC24	80166600	1カ月	250,000	530,000	ポータブル多項目水質計(標準センサーモジュール,接続ケーブル30m付) pH0~14,DO0~20mg/L,電気伝導率0~10S/m,塩分0~4%, TDS0~100g/L,海水比重0~50σ _t ,温度-5~55°C, 濁度0~800NTU(90° 散乱(赤外)) 注意 ・pHとORPは同時測定不可。 ・ORP測定には別途ORP電極が必要・・・ORP電極チップELM-004(99001921)、 ORP標準液500ml 143F196(99001931) データ取込時は別途OGC00006(98615900)が必要。
自動採水器							
冷蔵式ウォーターサンブラ	ISCO	6712A(AVALANCHE)	80185400	1カ月	350,000	1,534,000	・冷蔵式ウォーターサンブラ,採水量950ml×14本,最大揚程8.5m, ・AC(AC電源コード本体に付属)/DC駆動可能 ※バッテリーはお客様にどうぞ準備ください (標準で約48時間の低温保存が可能) ※採水瓶,採水チューブは付属しておりません
海洋流速計							
小型メモリー流速計	JFEアドバンテック	INFINITY-EM	80168500	1カ月	334,000	1,010,000	(AEM-USB)小型メモリー流速計,2軸磁流速度センサー,流速0~±500cm/s ホール素子(方位)0~360°,サーミスタ(水温)-3~45°C, 耐圧性能水深1000m相当,メモリー容量1GB(miniSDカード式), 電源CR-V3型リチウム電池,寸法Φ42(フランジ部Φ52)×455mm, Op.通信キット, 使用開始時機器設定の為別途PC必須(ノートPC推奨)
風速計/風向風速計							
風向風速計	ノースワン/タマヤ計測システム	KADEC-R-KAZE	50063400	1カ月	298,000	645,000	風車型風向風速計(気象庁検定,データロガー付), 発信式(風速)ポテンシオメータ(風向) 起動風速0.9m/s,風速0~60m/s,風向0~355° インターバル1/2/5/10/20/30秒 1/5/10/30分,1時間 風速発信器KDC-S04-05103-JM, 記録97,280要素(平均風向・風向,最大移動平均風向・風速,起時,瞬間風向・風速,瞬間最大風向・風速,起時) Op.25mケーブル,SDカード仕様 ※SDカードはお客様にどうぞ用意願います。 測定動作日数目安(風向風速測定・標準タイプ電池/バック使用の場合): インターバル1秒で約30日、インターバル10分で約150日、
1550/1560用風速モジュール	日本カノマックス	1504	50062400	1カ月	32,000	125,000	多点風速計1550/1560用4ch風速モジュールのみ ※ケーブル及びプローブが別途使用本数が必要です。 プローブ:0963-00,0965-09,0965-03
超音波式三次元風速計							
3次元超音波風速計	ソニック	SAT600	50062800	1カ月	362,000	752,000	時分割送受切替超音波パルス方式,3成分型,0~60m/s,0~540° アナログ出力:0~20mAまたは4~20mA(任意の4要素を選択) デジタル出力:RS422(任意の要素を出力可能) 出力信号:瞬間風速/瞬間風向/瞬間垂直風速/瞬間成分風速/ ベクトル平均風速/ベクトル平均風向/平均垂直風速/スカラー平均風速/ 平均成分風速/3秒移動平均風速, Op.SAT-FLG-A型取付フランジ,電源信号変換器,50mケーブル,検定

レンタル測定器(分析)中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
温湿度計							
湿度温度ブローブ	ヴァイサラ	HMP155	51140200	1カ月	78,000	164,000	湿度温度ブローブ,湿度0~100%RH,温度-40~+60°C,出力:0~5V, ケーブル長:10m,HumiCap180R, Op.電源BOX(DCP24-SAN) オーダー:A3GB11A0A2A1A0A
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50A	51097100	1カ月	40,000	113,000	電子式温湿度記録計,温度-20~+80°C(測定範囲0~50°C) 湿度:0~100%RH(測定範囲25°Cにて20~80%RH) 記録部:ペンレコーダ(2色),総合精度±1°C,湿度±3%RH, 電池:単一×4本(別途ご用意下さい),別途アラームユニット有:510880 Op.センサーケーブル5m,ACアダプタ
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50M	51093800	1カ月	32,000	143,000	電子式温湿度記録計,温度-20~+80°C,湿度:0~100%RH 総合精度±1°C(測定範囲:0~50°C), 湿度±3%RH(測定範囲:25°Cにて20~80%RH), 記録部:ペンレコーダ(2色)SDカード対応, センサーケーブル5m,ACアダプタ。(SDカードは付属しておりません) ※SDカードをご使用の場合は128MB~2GB程度をご準備願います。 ※専用解析ソフトはメーカーHPからダウンロード可能です。
温湿度観測装置	ノースワン/タマヤ計測システム	KADEC21U HTV-C	51115800	1カ月	240,000	580,000	(検定付,データロガー(CFカードモデル付),30mケーブル, 相対湿度:0.8~100%RH,温度:-40~+60°C, KDC-SO2-HMP155-30-JM,自然通風用シェルタKDC-A01-14
大気圧計							
デジタル大気圧計	ヴァイサラ	PTB330B	50046200	1カ月	110,000	463,000	500~1100hPa, デジタル表示,出力0~5V, AC100V, Op.アナログ出力コネクタBOX, AC電源アダプタ, 気象庁検定, オーダー番号:BICFHAAPB1A0J
温湿度大気圧計							
温湿度大気圧計	佐藤商事	MHB382SD	37108900	1カ月	10,000	22,660	データロガー・温度・湿度・大気圧モニター,SDカード仕様
真空計							
メタル電離真空計	アルバック	GI-M2	80159900	1カ月	112,000	294,000	メタル電離真空計,5.00×10 ⁻⁶ ~9.99Pa 0~10VDC,RS232C,Op.測定ケーブル5m, ※測定子(M-11/12/13/14/15)が別途必要です。
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークピュアー	JFEアドバンテック株式会社	MK-750	80182500	1カ月	588,000	1,580,000	エアリークピュアー,超音波センサー,中央周波数40kHz, 検出性能:圧力70kpa,0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可, 画面:5インチ液晶,800×480画素,表示更新回数:約5回/秒, 電源:リチウムイオン充電電池,連続使用時間:約2時間, データ記録用SDカード(1GB),記録件数:3500件, 記録内容:カメラ画像,音圧マップ重ね画像,音圧マップデータ
エアリークテスタ	コスモ計器	LS-R900	80166300	1カ月	458,000	1,080,000	エアリークテスタ,A2:インテリジェント2エア回路,L02:テスト圧5~20kPa, K1:ALC-1,G:外部排気弁対応,UX1:SI単位のみ(国内仕様), 精密レギュレーター,配管接続口径:Rc1/4,VA:AC100V

横浜営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-12-12 新横浜IKビル 2階
 厚木営業所 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-9-14 Flos厚木中町3階
 東京営業所 〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館4階
 名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須4-11-50 カミヤビル3階
 三重営業所 〒514-0006 三重県津市広明町112-5 第3いけだビル4階
 浜松営業所 〒435-0048 静岡県浜松市中央区上西町37-12
 関西営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-7-8 大昭ビル10階
 京都営業所 〒612-8445 京都市伏見区竹田浄善提院町77番
 岡山営業所 〒703-8203 岡山市中区国府市場81-5 石原ビル2階N号室

TEL 045-595-9501 FAX 045-595-9504
 TEL 046-224-1293 FAX 046-224-6067
 TEL 042-506-0230 FAX 042-506-0231
 TEL 052-243-7820 FAX 052-243-7824
 TEL 059-223-7155 FAX 059-223-7151
 TEL 053-465-2731 FAX 053-465-4351
 TEL 06-4805-1030 FAX 06-4805-1031
 TEL 075-605-9977 FAX 075-605-9988
 TEL 086-207-6406 FAX 086-207-6407