

# レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ユニバーサルカウンタ</b>							
周波数カウンタ	テクトロニクス	FCA3100	04014800	なし	132,000	1,070,200	周波数(入力A,B):0.001Hz~300MHz,周期(入力A,B):3.3n~1000s,安定度:5×10 <sup>-7</sup> /年,分解能:12桁(1s),コネクタ(入力A,B):BNC,インピーダンス:1MΩ/20pF又は50Ω,ダイナミックレンジ:30mV~10Vpp,インタフェース:GPIB/USB Op.HS(高安定度タイムベース)
<b>周波数標準</b>							
ルビジウム発振器	EDIC SYSTEMS	YP1079A	07152100	なし	223,000	716,000	出力周波数:10MHz(正弦波),出力レベル:0dBm,安定度:5×10 <sup>-10</sup> /月 出力:10MHz×1(BNC),使用電源:バッテリー(+12V5A), Op.J0133A:BNCケーブル
<b>RFパワーメータ(終端型)</b>							
パワーメータ 100kHz~50GHz	キーサイト・テクノロジー	437B	03014200	なし	108,000	427,000	パワーメータ 終端型,アナログメータ付,別途パワーセンサが必要です,センサ接続ケーブル11730A(1.5m)付属
パワーセンサ 26.5~40GHz	キーサイト・テクノロジー	R8486D	03119100	なし	547,000	1,915,501	導波管アベレージパワーセンサ(ダイオード) 26.5GHz~40GHz,-70~-20dBm,コネクタ:UG-599/U 付属品:11708A(30dBアッテネータ)
パワーセンサ 50M~33GHz	キーサイト・テクノロジー	8485D	03144100	なし	121,000	682,989	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~33GHz,-70~-20dBm,コネクタ:3.5mm(オス), Op.033(周波数拡張 33GHz) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 50M~50GHz	キーサイト・テクノロジー	8487D	03124500	なし	360,000	1,141,045	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~50GHz,-70~-20dBm コネクタ:2.4mm(オス) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
<b>RF信号発生器(SG)/スイーパー</b>							
標準信号発生器	キーサイト・テクノロジー	8648A	16012500	なし	291,000	879,000	100kHz~1000MHz,分解能1Hz,安定度5×10 <sup>-7</sup> /年(Op.1E5),出力レベル-136~+13dBm,AM/FM/φM/FSK(POCSAG)/2値FSK,4値FSK(FLEX,FLEX-TD),50Ω,N型,HP-IB付, Op.1EP(ページエンコーダ),1E5(高安定タイムベース),ABJ(和文マニュアル)
シンセサイズド・信号発生器	キーサイト・テクノロジー	8648C	16003900	なし	280,000	1,307,217	シンセサイズド・信号発生器 9kHz~3200MHz,分解能1Hz,安定度5×10 <sup>-7</sup> /年(Op.1E5),出力レベル-136~+13dBm,AM/FM/φM,50Ω,N型,GPIB付, Op.1E5(高安定タイムベース),ABJ(和文マニュアル)
アナログRF信号発生器	キーサイト・テクノロジー	E4428C	16028800	なし	640,000	2,397,749	アナログRF信号発生器 250kHz~3GHz(Op.503),分解能:0.01Hz, 安定度:<±0.1ppm/年 出力レベル:+10~-136dBm(>1~3GHz), AM・FM・φM・パルス変調,内蔵ファンクション・ジェネレータ, 50Ω,N型,GPIB付, Op.ABA(英文取説)
<b>ケーブル/アンテナアナライザ</b>							
サイトマスタ	アンリツ	S331D	12040700	なし	150,000	1,086,000	周波数範囲:25~4000MHz,周波数分解能:100kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-J, Op.3(LCDカラーディスプレイ/現在は標準), OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12048000	なし	225,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12055400	なし	225,000	1,038,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15RNF50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12060400	なし	225,000	1,110,780	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス), Op.0031:GPS受信機能,OSLN50-1:オープン/ショート/ロード, 15RNF50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m, 2000-1528-R:GPSアンテナ

# レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
  - 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
  - 販売価格に消費税は含まれておりません。
  - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
  - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ケーブル/アンテナアナライザ</b>							
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12063500	なし	225,000	1,091,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス), Op.0031:GPS受信機能 OSLN50-1:オープン/ショート/ロード もしくはOSLN50A-8:オープン/ショート/ロード ※資産Iによっていずれか一つ含まれています 15NNF50-1.5C:テストポートケーブル1.5m 2000-1528-R:GPSアンテナ
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12055900	なし	225,000	1,042,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード) 若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 760-256-R(運搬ケース)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12056200	なし	225,000	995,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)
<b>デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ</b>							
ラジオコミュニケーションアナライザ	アンリツ	MT8815B	07199800	なし	1,500,000	5,700,000	ラジオコミュニケーションアナライザ 周波数範囲:30MHz~2700MHz,50Ω, N型,GP-1B,最大入力レベル:+35dBm,出力レベル:-140~0dBm OP.002(TDMA測定ハードウェア),003(CDMA2000測定ハードウェア), MX882005C(PHS測定ソフト),MX882002C(CDMA2000測定ソフト)
無線機テスタ	ローデシュワルツ	CMW100	07254000	なし	1,000,000	3,716,000	CMW100/K03,Communications Manufacturing Test Set,CMW-PS10, CMW100 Hardware Kit,including Test Head H10C,power supply, USB 3.0 cable 5m,CMW-PK461,CMW100, extended frequency range, 4 to 6 GHz (SL)CMW-PKM151, オプション: LTE, TX 測定 CMW-KV110R&S1207.3403.02ソフトウェアライセンス: ARBファイルライブラリ
無線機テスタ	ローデシュワルツ	CMW100	07254200	なし	2,600,000	8,678,000	CMW100 Communications Manufacturing Test Set CMW-PS16 CMW100 Hardware Kit, including Test Head H16E, power supply, USB 3.0 cable 3m (selection),CMW-PK461 CMW100, extended frequency range,4 GHz to 6 GHz(software license), CMW-KM570 LTE R14 C-V2X PC5, measurement(software license), CMW-KM650 WLAN(IEEE 802.11a/b/g) ソフトウェアライセンス: CMWソフト ウェア TX測定, CMW-KM655 ソフトウェアライセンス: WLAN IEEE 802.11p, TX measurement(software license), CMW-KW500 CMW500 ARB Generator用WinIQSIM2 LTE FDD/TDD Release8 (software license), CMW-KW570 LTE R14 C-V2X PC5, enable WinIQSIM2 waveforms for ARBgenerator (software license), CMW-KW650 オプション: CMWソフトウェア WinIQSIM2 WLAN (IEEE802.11a/b/g/n/j/p)
無線機テスタ	ローデシュワルツ	CMW290	07259800	なし	2,700,000	9,491,000	無線コミュニケーション・テスター CMW290 Functional Radio Communication Tester CMW-PS291 R&SCMW290 Basic Assembly (mainframe) 70 MHz to 3.3 GHz(selection) CMW-S600H R&SCMW290 frontpanel with display/keypad, not installable post factory,CMW module H600B (selection) CMW-B450D データ・アプリケーション・ユニット (DAU),H450D CMW-B570B オプション: RFコンバータモジュール(TRX)(H570B) CMW-B620A オプション: デジタルビデオインターフェース(DVI)(H620A) CMW-KB036 ソフトウェアライセンス: 周波数拡張( 3.3 GHz から 6 GHz) CMW-PK292 R&SCMW290 data application test bundle including options R&SCMW-KA100/KA150 R&SCMW-KAA20, R&SCMW-KM050 and R&SCMW-KS104 (software license) CMW-PK295 R&SCMW290 LTE eMTC bundle including measurement KM500/550, signaling KS500/510/550/590 and CMWrun Basic signaling CMW-KT050 (software license)
<b>デジタル変調信号発生器</b>							
デジタル変調信号発生器	キーサイト・テクノロジー	N5182A	16054900	なし	2,340,000	8,407,392	ベクトル信号発生器 100kHz~3GHz(Op.503),分解能:0.01Hz,安定度±1×10 <sup>-9</sup> /年, -110~+10dBm,SSB位相雑音:≤-110dBc/Hz(代表値),50Ω,N型, GPIB付,Op.654・019(内蔵ベースバンドジェネレータ・125Msa/s,64Msa), UNV(拡張ダイナミックレンジ),ABJ(和文取説), 1EQ(最小出力パワー拡張),1EA(ハイパワー出力),403(AWGN), N7600B(3FP/EFP/FFP/W-CDMA及びHSPAシグナルスタジオ), N7601B(3FP/EFP/FFP/RFP:C2K/EV-DOシグナルスタジオ), N7602B(3FP/EFP/GSM/EDGEシグナルスタジオ), N7624B(3FP/HFP/SFP:LTEシグナルスタジオ), N7625B(3FP/EFP/QFP:LTETDDシグナルスタジオ)

# レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>デジタル変調信号発生器</b>							
デジタル変調信号発生器	キーサイト・テクノロジー	N5182A	16064100	なし	2,140,000	7,684,650	ベクトル信号発生器 100kHz~6GHz(Op.506).分解能:0.01Hz.安定度±1×10 <sup>-7</sup> /年. -110~+10dBm,SSB位相雑音:≤-110dBc/Hz(代表値),50Ω,N型. GPIB付,Op.654・019(内蔵ベースバンドジェネレータ・125Msa/s.64Msa). UNV(拡張ダイナミックレンジ),1EA(ハイパワー出力). 1EQ(最小出力パワー拡張),N7624B(3FP/HFP/SFP-LTE FDD シグナルスタジオ),N7625B(3FP/EFP/QFP-LTE TDD シグナルスタジオ),099(H/Wライセンスアップグレードアビリティ) N7600B(3FP/EFP W-CDMA用シグナルスタジオ). N7601B(3FP/EFP/FFP C2K/EV-DO用シグナルスタジオ)
<b>GNSS信号発生器</b>							
GPS/SBASシミュレータ	SPIRENT	STR4500	16029300	なし	1,400,000	6,963,000	GPS/SBAS対応擬似信号発生器(デスクトップタイプ) 出力周波数:L1@1575.42MHz.安定度:±5×10 <sup>-7</sup> /日 信号レベル:L1 C/Aコード-130dBm 信号レベルコントロール/範囲:±20dBm 分解能:0.5dB.精度:±1.0dB RSS.チャンネル数:12L1 チャンネルタイプ:GPS C/A(50bps).SBAS(500bps) 別途PCが必要です。
GNSSシミュレータ	Orolia	GSG5	16090900	なし	1,800,000	3,985,000	GNSSシミュレータ GPSのみ.出力周波数:L1. ch数:8. 信号レベル:-65~-160dBm ※0.1dB分解能>-150dBm 0.3dB分解能>-160dBm Op.4ch追加 ※オプション追加によりch数4~16 .GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSSに対応
<b>シールドボックス</b>							
シールドボックス	マイクロニクス	MY1520	11009500	なし	240,000	634,000	シールドボックス 外形寸法:520(W)×520(D)×520(H)mm. 内部寸法:460(W)×460(D)×460(H)mm. シールド性能:70dB以上(2.4GHz).コネクタ:SMA2個(背面) Op.IF/M2(AC:1個,LAN:2個,USB:2個,D-sub9ピン:1個). IFM5(SMA:2個,BNC:2個,N:2個,トライアキシャル:2個)
<b>ローカル5G設備機器</b>							
時刻同期システム	セイコーソリューションズ	TS-2950-01	31014400	なし	950,000	3,480,000	時刻同期システム ・グランドマスター TS-2950-01. ・TS-213 GNSSアンテナ. ・TS-212 GNSSアンテナ. ・タイムサーバ接続ケーブル 2530K0132-0.5M. ・GNSSアンテナ延長ケーブル(太径) 2530L0131/80M × 2. ポート:10/100/1000BASE-T × 4ポート. PTPとNTPに対応。
<b>電界強度計</b>							
シグナルレベルメータ	リーダー電子	LF965	24091600	なし	325,000	591,300	TVシグナルレベルメータ 地上波・CATV・BS・CSデジタル放送のBER・MER・C/N測定可能 周波数範囲:950~3300MHz.4K/8K対応 レベル・BER・MER同時測定可能 Op.70:イーサネット対応.RC60G-12D:ACアダプタ.MP-500A:バッテリーパック ※乾電池による運用不可(電池ケースは付属しません)
<b>誤り率測定器</b>							
誤り率測定器	アンリツ	MP1201C	32027100	なし	150,000	620,000	デジタル無線システム対応誤り率測定器 内部クロック:100Hz~32kHz.外部クロック:40Hz~1.2MHz. 測定パターン:疑似ランダムパターン(9段/15段). 固定パターン(1010繰り返し),GP-IB
シグナルクオリティアナライザ	アンリツ	MP1800A	32239000	なし	900,000	3,540,000	Op.001(GPIB),002(LAN),015(4スロット) 別途ユニットが必要です
2.92MMマッチドケーブルペア	キーサイト・テクノロジー	M8041A-801	32288400	なし	155,000	392,310	2.92mm Matched Cable Pair for M8000
<b>SDH/SONET/ATMアナライザ</b>							
ネットワークパフォーマンスステータ	アンリツ	MP1590B	32163400	なし	180,000	1,750,000	1.5Mbit/s~10.7Gbit/sのインターフェースに対応 Op.02(GP-IB),03(LAN) ユニットが別途必要です
156/622M(1.31/1.55)光ユニット	アンリツ	MP0113A	32080800	なし	200,000	1,600,000	MP15**用ユニット.光156/622M(1.31/1.55)ユニット. 光パワーメータ付.1.31/1.55スイッチャブル

# レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
  - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
  - 販売価格に消費税は含まれておりません。
  - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
  - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ネットワーク試験機</b>							
データオプティマイザ	アンリツ	MD1230B	32167300	なし	194,000	1,495,500	データオプティマイザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.Z0541A(USBマウス)
データオプティマイザ	アンリツ	MD1230B	32167600	なし	220,000	1,695,500	データオプティマイザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP OP.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定),13(XENPAK測定), Z0541A(USBマウス)
データオプティマイザ	アンリツ	MD1230B	32275200	なし	350,000	4,845,500	データオプティマイザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応、 最大320ポート/本体8台まで接続可能、 本体スロット数:5,(別途モジュール必要),RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),11(パケットBER測定),12(IP V6拡張), 13(XENPAK測定),20(アプリケーショントラフィックモニタ), 17(トラフィック障害エミュレータ),Z0541A(USBマウス)
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP), 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32288900	なし	183,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32242800	なし	900,000	6,000,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート/SFP+(LC) 別途SFP+モジュールが必要です。
100G LR4 1310NM CFP	アンリツ	G0337A	32297100	なし	570,000	1,900,000	CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4)
100G LR4 1310NM CFP2	アンリツ	G0338A	32291200	なし	500,000	5,234,000	100G LR4 1310nm CFP2 (100GE/OTN 1310nm シングルモード 10Knm)
100G SR4 QSFP28	アンリツ	G0366A	32320500	なし	100,000	315,000	100G SR4 850nm QSFP28トランシーバ
GPSレシーバ	アンリツ	G0325A	32314600	なし	26,000	88,600	GPSレシーバ,MT1000A等に接続して利用
CFP2-QSFP28アダプタ	アンリツ	J1686A	32298500	なし	280,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ
アクセスワン・FE/GBEハンディL2テスト	NECネットワークスアイ(株)	1070A	32241900	なし	135,000	296,000	アクセスワン・ネットワークハンディテストレイヤ2ネットワーク対応、 回線品質測定(パケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域)、Pingによる接続確認、 Ethernet OAM試験(最大64件までのアドレスを取得しリスト表示) 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要)、 USBインタフェース搭載,4.3inchタッチパネル液晶,電源:単三乾電池×4本、 Op.1925A:基本アクセサリキット
アクセスワン10GBE TESTER	NECネットワークスアイ(株)	1072A	32245600	なし	400,000	1,800,000	アクセスワン 10GBE TESTER 10GBASE-LR(XFP)対応:オプションによりSR/ERにも対応可。 ワイヤレートのトラフィック生成可能,回線品質測定(フレームロス、遅延、 ゆらぎ、帯域)、PingまたはEthernet OAMによる接続性確認、 外部出力:USB2.0 電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプタ) Op.10GBASE-LR用XFP
アクセスワン・光アクセサリキット	NECネットワークスアイ(株)	1926B	32282100	なし	10,000	114,000	アクセスワン用光アクセサリキット(LX)

# レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
  - 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
  - 販売価格に消費税は含まれておりません。
  - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
  - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ネットワーク試験機</b>							
ハンドヘルドデュアルポート100Gテスト	Viaviソリューションズ	MTS5800-10G	32315100	なし	730,000	2,544,000	ハンドヘルドデュアルポート1G,10Gテスト オーダ型番:MTS5800-10GE-100GHW-NOPT, イーサネット1G/10G,1ポートライセンス, OP.C50WD(One Way Delay Test Option), C5TEM-ANTENNA(Timing Module GNSS Multi Constellation Antenna)
100G CFPTランシーバモジュール	OCLARO	TRC5E21FN F-LF000	32289500	なし	298,000	1,980,000	CFPTランシーバモジュール(100GBASE-LR4) プロトコル:100GBASE/OTU4,コネクタ:LC, 研磨種類:AdPC(Advanced PC),
<b>ケーブルテスタ</b>							
パッチコードテストアダプターCAT6A	フルーク・ネットワークス	DSX-PC6AS	32283800	なし	49,000	218,000	DSX用Cat6Aパッチコードテストアダプター
<b>プロトコル/バスアナライザ</b>							
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE3500	32241500	なし	100,000	378,000	マルチプロトコルアナライザ 50bps~2,048Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530),キャプチャメモリ:6.4MB, 高速HDLC通信用ファームウェア(OP-FW10G)
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE8200	32244800	なし	119,000	560,000	50bps~4.0Mbps,インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530), キャプチャメモリ:100MB,5.7インチカラーディスプレイ,対応外部メモリ:CFカード
アグリゲーションTAP	PROFITAP	C1AP-10G	32317000	なし	208,000	602,600	10Gigabit Ethernet 光ファイバー対応のネットワークタップ 測定ポート:2ポート/パソコンとの接続:USB3.0, OP.18US-5525:USB Aオス-DCプラグケーブル,LE-P1USB:USB充電器, SFPモジュールまたはSFP+モジュールは別途必要です。
アグリゲーションTAP	PROFITAP	C1AP-1G2	32306500	なし	111,800	315,000	パソコンのUSB3.0に接続して使用するGigabitEthernet対応TAP, 2ポートの10M/100M/1Gイーサネットモニター(USB3.0 転送), GPSIによる時刻同期機能付き
10Gbメディアコンバータ	サイバネテック	CT-10G-MC-3	32295500	なし	80,000	299,000	10Gbメディアコンバータ PortA:RJ45,10GBASE-T,PortB:SFP+, 10GBASE-SR/LR SFP+光トランシーバは別途必要です。
10/100/1000BASE-T用TAP	NetOptics	TP-CU3-ZD	32276300	なし	50,000	239,000	10/100/1000Base-T用TAP Zero Delay(電源オン/オフ時、パケットロス、遅延を起こさない)
USBプロトコルアナライザ	ELLISYS	EX350-SSP-DUO	32310900	なし	2,655,000	8,850,000	PowerDelivery,USB3.1,USB3.0,USB2.0対応 USBプロトコルアナライザ アナライザとジェネレータ両ライセンス付のEX350x2台構成 TypeCアクセサリ for DUOが付属します。
BLUETOOTHバスアナライザ	ELLISYS	BEX400-PRO-DUAL	32305800	なし	1,666,000	6,960,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ Bluetooth Ver5.0対応 クラシックBR/EDRおよびLowの同時キャプチャ
<b>パルス/クロックジェネレータ</b>							
パルス・パターン・ジェネレータ	キーサイト・テクノロジー	81130A	18026500	なし	745,000	4,211,131	1kHz~660MHz,タイミング分解能:4桁/2ps, 振幅:100mVpp~2.5Vpp(50Ω負荷), 2ch出力(81132A×2),パルス過渡時間:500ps, パルス幅:750ps~(周期-750ps), パルス/バースト及びパターン出力モード,GPIB, 16ビットパターン/ch, Op.81132A(660MHz・2.5V出力チャネル)×2, ABJ(和文マニュアル),UFJ(1MB SRAMメモリカード)
<b>光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)</b>							
光パワーメータ	横河計測	AQ2180	03149700	なし	24,000	72,800	測定波長設定:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, パワー範囲:-70~-10dBm, 光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルル2.5φ/1.25φ, 最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可), 電源:単3乾電池×2,プロテクタ,ポーチ付属, ※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。 別途SU2006A(989749)必要。
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03105200	なし	18,000	72,300	光パワーメータ(5P100C-SC), 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ), 光パワー測定範囲:+23~-50dBm(CATVモデル), 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ, Op.キャリブレーション,ACアダプタ

# レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)</b>							
シングルモードファイバテストキット	グレイテクス	865B	03189400	なし	48,700	195,000	シングルモードファイバー・テストキット 【製品構成】 211B:ミニパワーメータ×1,364:ミニLD光源(1310nm,1550nm切替可)×1, 180-SC:SCコネクタアダプタ×1,180-LC:LCコネクタアダプタ×1, 181-SC:SCコネクタアダプタ×1,180-JSC:SC-SC中継アダプタ×2, 181-JSC/LC(SM用):SC-LC中継アダプタ(SM用)×2, 180-JLC:LC-LC中継アダプタ×1,160-SM-SC:SC-SCケーブル(SM用)×2, 160-SM-LC:LC-LCケーブル(SM用)×1,199-CBM:キャリングケース。
MPO光パワーメータ	KOREA ADVANCED MATERIALS	MPO-24	03166000	なし	170,000	400,000	MPO24ch光パワーメータ,測定波長設定:850, 1310, 1550nm,光コネクタ:MPOコネクタ,測定範囲:+10~-40dBm
<b>光パワーメータ/光テストセット</b>							
光マルチメータメインフレーム	キーサイト・テクノロジー	8163B	03117600	なし	290,000	1,640,233	光マルチメータ本体 2ch ※パワー・センサ・モジュールor光源モジュールが必要で8163Aとの違い:CPUの向上,カラーディスプレイ
オプティカル・センサー・ヘッド	キーサイト・テクノロジー	81623B	03177600	なし	247,000	847,883	オプティカル・センサー・ヘッド 750nm~1800nm,-80~+10dBm,アナログ出力付 適合ファイバ:標準SMおよびMM,コア径100μmまで Op.81000FA:FC/PC/SPC/APCコネクタアダプター, 81000VA:コネクタアダプター-ST
ハイパワーセンサ・モジュール	キーサイト・テクノロジー	81634B	03117700	なし	590,000	2,577,597	ハイパワー・センサ・モジュール 800~1700nm,-110~+10dBm,アナログ出力付, Op.81000FI(FC/PC/SPCコネクタ・インタフェース)
ハイパワーセンサ・モジュール	キーサイト・テクノロジー	81634B	03122900	なし	590,000	2,577,597	ハイパワー・センサ・モジュール 800~1700nm,-110~+10dBm, アナログ出力付, Op.81000FI(FC/PC/SPCコネクタ・インタフェース)
<b>光アッテネータ</b>							
光アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	81570A	03107000	なし	486,000	1,745,966	8163,8164A/B用光アッテネータ・モジュール 1200~1700nm,SMF,分解能:0.001dB,リターンロス:45dB,最大減衰量:60dB, Op.81000FI(FC/PC/SPCコネクタ/F)*2
<b>光ファイバアンプ</b>							
光ファイバアンプ	古河電工	ERFA11101	03117300	なし	400,000	2,027,000	光ファイバアンプ デスクトップタイプ 波長:1534~1563nm 最大出力:+22dBm,利得:30dB
<b>光パルス試験器(OTDR)</b>							
OTDR	横河計測	AQ1200A	03153200	なし	221,000	773,000	マルチフィールドデスタ OTDR 波長:1310/1550nm±25nm,ダイナミックレンジ:32/30dB, Op.VLS:可視光源,USC:SCコネクタ,SU2006A:ソフトキャリングケース
OTDR	横河計測	AQ1210A	03186200	なし	150,000	551,000	マルチフィールドデスタ OTDR 波長:1310/1550nm±25nm,ダイナミックレンジ:35/33dB, Op.VLS:可視光源,USC:SCコネクタ,SU2006A:ソフトキャリングケース 739875-M:USBパワーアダプタ
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085B	03179900	なし	200,000	947,100	Op.053(波長1310/1550nm±25nm SMFダイナミックレンジ 42/41dB OTDR), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ), B0745A(ソフトケース)
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085C	03183800	なし	330,000	1,160,800	OP.053(波長1310/1550nm±25nm SMF ダイナミックレンジ 46/46dB OTDR), 040(SCコネクタ),010(プロテクタ),B0582A(ソフトケース)
<b>端面確認スコープ</b>							
光コネクタ端面検査装置	Viaviソリューションズ	FIT-FC-KIT2	03190800	なし	150,000	449,000	光コネクタ端面検査装置 FiberChek,ディスプレイ体型,片手操作対応, オートフォーカス,自動合否判定機能付, 基本チップ4種類(U2.5mm,U1.25mm,SC,LC),観察倍率:200/400倍, テストデータの内部保存,PCへの転送:WiFi,Bluetooth,USBに対応

# レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ネットワークアナライザ</b>							
マルチポートネットワークアナライザ	ローデシュワルト	ZNBT8	12075500	なし	6,000,000	15,080,800	ベクトルネットワークアナライザ 9kHz~8.5GHz 12ポート Op.B4:OCXO基準発信器,B10:GPIB,B108:ポート5-8追加 B112:ポート9-12追加,ZN-Z154:オートキャリブレーションユニット, ZNZ154-B22:ポート7-12追加
ECalユニット	ローデシュワルト	ZN-Z52	12076100	なし	1,000,000	2,949,000	キャリブレーション・ユニット 100kHz~26.5GHz,4ポート,3.5mm(メス)
<b>ロジックアナライザ</b>							
ソフトタッチプローブ	キーサイト・テクノロジー	E5406A	09060400	なし	127,000	956,005	34chソフトタッチプローブ,90ピンケーブル用
ロジック・アナライザ136ch	テクトロニクス	TLA5204B	09048800	なし	256,000	2,958,000	136CHロジックアナライザ WinXPベース タイミング:500MHz(フルch),1GHz(ハーフch),8GHz MagniVu ステート:235MHz,別途プローブ必要。 8Mメモリ(Op.8S),80GBHDD,CD-R/W,LAN I/F
TLA7XX用LAモジュール	テクトロニクス	TLA7BB2	09058100	なし	691,000	7,008,000	TLA7XX用LAモジュール68ch,750MHzステート, タイミング:3.2GHz(ハーフch),1.6GHz(フルch),50GHz(MagniVu) メモリ:64M(ハーフch),32M(フルch),Op.4S(32Mメモリ) タイミング解析別途プローブP68**,P69**必要
34chコネクタレス高実装密度プローブ	テクトロニクス	P6960	09043800	なし	34,000	548,800	TLA7AA*,AB*用34CHコネクタレス高実装密度プローブ OP.01(フライング・リードセット付)

横浜営業所	〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-12-12 新横浜 1Kビル 2階	TEL 045-595-9501 FAX 045-595-9504
厚木営業所	〒243-0032 厚木市恩名 2-1-23 サブビル	TEL 046-224-1293 FAX 046-224-6067
東京営業所	〒190-0012 東京都立川市曙町 1-18-2 一清ビル別館 4階	TEL 042-506-0230 FAX 042-506-0231
浜松営業所	〒435-0048 浜松市中央区上西町 37-12	TEL 053-465-2731 FAX 053-465-4351
名古屋営業所	〒460-0011 名古屋市中区大須 4-11-50 カミビル 3F	TEL 052-243-7820 FAX 052-243-7824
三重営業所	〒514-0032 三重県津市広明町 112-5 第3 いけだビル 4F	TEL 059-223-7155 FAX 059-223-7151
関西営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-7-8 大昭ビル 10階	TEL 06-6370-5640 FAX 06-6370-5643
京都営業所	〒612-8445 京都市伏見区竹田浄菩提院町 77番	TEL 075-605-9977 FAX 075-605-9988
岡山営業所	〒703-8203 岡山市中区国府市場 81-5 石原ビル 2階 N号室	TEL 086-207-6406 FAX 086-207-6407